

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՕԼԼ ՊԵՏՐՈԼ» ՍՊԸ-ն ՀԿՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշներ՝ գազ մեթան, տրանսպորտայերի ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից է խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում և սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լցավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃ-ի և լցավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լցավորվող գազի ջերմաստիճանը՝ համապատասխան: Համապատասխանությունը՝ ըստ ГОСТ 27577-2000, Պայմանական նշաները՝ «Վախենում է կրակից», Տեղափոխման անվտանգությունը՝ հրավտանգ, պայթուցավտանգ: Մատակարարը պետք է երաշխավորի, որ լիցքավորման կայանները գինված լինեն սահմանված և լիցենզավորված տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորումն իրականացնելու համար: Ավտոգազալցակայանների կառուցման եվ շահագործման տեխնիկական անվտանգության կանոնները համաձայն ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Олл Петрол в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշներ՝ գազ մեթան, տրանսպորտայրերի ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից է խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում և սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լցավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃ-ի և լցավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լցավորվող գազի ջերմաստիճանը՝ համապատասխան: Համապատասխանությունը՝ ըստ ГОСТ 27577-2000, Պայմանական նշաները՝ «Վախենում է կրակից», Տեղափոխման անվտանգությունը՝ հրավտանգ, պայթուցավտանգ: Մատակարարը պետք է երաշխավորի, որ լիցքավորման կայանները գինված լինեն սահմանված և լիցենզավորված տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորումն իրականացնելու համար: Ավտոգազալցակայանների կառուցման եվ շահագործման տեխնիկական անվտանգության կանոնները համաձայն ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման