

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վեգոհու Խինգչիաո Փլայգրաունդ Կո ԼԹԴ	Չափերը՝ ±60 մմ - 7390 x 7110 x 2395 մմ: Անվտանգության գոտի (13300 x 14340): Ճոճանակի հավաքածուն կայուն կառուցվածք է, որը երեխաների համար անվտանգ միջավայր է ապահովում: Ճոճանակի հավաքածուն բաղկացած է շրջանագծի պարագծի շուրջ տեղադրված վեց սյուներից: Սյուները բետոնացվում են: Սյուների վրա տեղադրվում են ամուր մետաղական ծողեր, որոնք միացված են միմյանց՝ շրջան կազմելու համար: Սյուների և ծողերի միջև եղած միացումները ծածկված են դեկորատիվ գնդիկներով: Ճոճանակի հավաքածուն կախված է սյուների միջև գտնվող ծողերից՝ օգտագործելով վեց շղթայական կախիչներ: Մետաղական մասերը ունեն երկշերտ ծածկույթ՝ ցինկե գրունտ և պոլիմերային փոշեպատ ներկ: Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային կափարիչներով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումն իրականացվում է սյուների վրա անկեռների բետոն լցնելով: Շինարարական անկեռը եռակցված կառուցվածք է, որը բաղկացած է 108 մմ տրամագծով խողովակից՝ 4 մմ պատի հաստությամբ և երկու 8 մմ հաստությամբ եզրերով: Ֆլանշները ունեն չորս 20 մմ տրամագծով անցքեր: Սյունը եռակցված կառուցվածք է, որը բաղկացած է 108 մմ տրամագծով խողովակից՝ 4 մմ պատի հաստությամբ, եզրից՝ ակոսին ամրացնելու համար, և ուղղահայաց թիթեղից՝ ճառագայթները ամրացնելու համար: Շղթայական ճոճանակը

		բաղկացած է եռակցված կարճ օղակներով շղթայից, որը պատրաստված է ցինկապատ 1a դասի պողպատից՝ 6 մմ օղակի հաստությամբ: Շղթայի մակերեսը զերծ է ճաքերից, մաղանման ծակոտկենությունից, թաղանթներից և շերտազատումներից: Եռակցման հատվածներում չկան միաձուլման, շերտազատման, ծակոտիների, դատարկությունների կամ ճաքերի պակաս: Հավաքված նստատեղի չափսերն են՝ 440 x 235 x 214 սմ: Նստատեղը բաղկացած է ռետինապատ մետաղական շրջանակից՝ հարվածամեղմ նստատեղի բամպերներով, չորս կողային լայնակի ձողերով և եզրով: Կախիչի համակարգը բաղկացած է երկու չժանգոտվող պողպատից կախիչներից, որոնք կարող են ապահով կերպով ամրացվել լայնակի ձողին: Կախիչն ունի պլաստիկ առանցքային միացումներ, որոնք թույլ են տալիս կախովի ճոճանակին պտտվել մի քանի աստիճան ազատությամբ: Շղթայի մի հատված, որի մեջ տեղադրված է հատուկ կեռիկ, ամրացված է կախիչին՝ կախիչի և ճոճանակի բնի վերին ճյուղի միացման տեղում: Հատուկ կեռիկը ծառայում է որպես անվտանգության կեռիկ: Դեկորատիվ գնդիկ: Դեկորատիվ գնդիկը բաղկացած է երկու պլաստիկ կիսագնդերից: Յուրաքանչյուր կիսագնդիկ տեղադրվում է 108 մմ տրամագծով խողովակների միացման վրա և միացված է M10 պտուտակներով: Խցանները տեղադրվում են բաց անցքերում, որտեղ խողովակներ չկան: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ ներկայացվում են արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2		