ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Վեզոհու Խինգջիաո Փլայգրաունդ Կօ ԼԹԴ	Չափերը՝ ±40 մմ - 5919x5822x 2518մմ Սպորտային սարքավորումները ունեն կայուն կառուցվածք, որը կապահովի անվտանգ միջավայր բացօթյա սպորտաձևերի համար: Կառուցվածքը բարձր հարվածային դիմացկուն: Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար արտադրանքը նախագծված և արտադրված ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013 պահանջներին համապատասխան: Արտադրանքը ամրացված գետնի մեջ ներկառուցված բետոնե սյուներով: Արտադրանքը հակավանդալային: Պտուտակային միացումների դուրս ցցված մասերը պաշտպանված են պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013-ով սահմանված այլ միջոցներով, որոնք ապահովում են կառուցվածքի անվտանգությունը: Եթե կան դուրս ցցված և հասանելի խողովակների ծայրերը, ծածկված են վանդալակայուն պլաստիկ կափարիչներով: Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պ գործարանային ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով՝ կոռոզիան կանխելու համար թխման գործընթացով: Ութ սյուները 3400 մմ բարձրությամբ, չորսը՝ 2400 մմ բարձրությամբ, իսկ հինգը՝ 1000 մմ բարձրությամբ: Սյուները պատրաստված են 108 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակներից: Սյուների վերին ծայրերը ծածկված են վանդալակայուն էլիպսաձև գլխարկներով՝ 5 մմ բարձրությամբ: Մեկ լայնակի ձողը

		պատրաստված 1386 մմ երկարությամբ (և հինգը՝ 686 մմ երկարությամբ) մետաղական խողովակներից՝ 33.5 մմ տրամագծով և 3.2 մմ պատի հաստությամբ: Միևնույն աստիճանի երկու ծայրերը ամրացված են նույն բարձրության վրա կառուցվածքի երկու հենարանների միջև՝ օգտագործելով աստիճանների համար անցքեր ունեցող սեղմակներ: Դրանք ամրացված են պտտումից պաշտպանված և ամուր ամրացված են ուղղահայաց հենարանին: Սանդուղքը բաղկացած է երկու հորիզոնական հենարաններից, երկու ուղղահայաց հենարաններից և վեց աստիճաններից: Մուտքի բացվածքի ընդհանուր չափերը 1386 մմ երկարությամբ և որոնք ունեն 2065 մմ երկարություն և 2070 մմ երկարություն, պատրաստված են մետաղական խողովակից՝ 33.5 մմ տրամագծով և 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Ծայրերից 25 մմ հեռավորության վրա հենարանները սեղմված են իրենց տրամագծի կեսին և եռակցվեն երկու հորիզոնական աստիճանների միջև, որոնք տեղակայված են 760 մմ հեռավորության վրա: 1385 մմ երկարությամբ լայնակի ձողերը պատրաստված են 33.5 մմ տրամագծով և 2.8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակներից: 760 մմ երկարությամբ աստիճանները պատրաստված են 33.5 մմ տրամագծով և 2.8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակներից: Երկու աստիճանների ծայրերը սեղմված են իրենց տրամագծի կեսի չափով՝ ծայրերից 25 մմ հեռավորության վրա, և եռակցվեն պարագծի երկայնքով ուղղահայաց հենարաններին՝ աստիճանների առանցքների միջև 300 մմ հեռավորության վրա: Մամլիչի սեղանը, որի երկարությունը 1800 մմ է, լայնությունը 300 մմ, պատրաստված է 30 մմ հաստությամբ FOF ֆաներայից՝ բարձր խոնավության և մաշվածության դիմադրողականությամբ և սահքի դեմ պաշտպանված ծածկույթով: Մարմնամարզական օղակները բաղկացած են 20.6 մմ տրամագծով մետաղական խողովակներից պատրաստված օղակներից և շղթայի կախոցից: Շղթան եռակցված, կարճ օղակներով, ցինկապատ, 1a կատեգորիայի պողպատե շղթա, որը պատրաստված է դիմադրողական եռակցման միջոցով: Յուրաքանչյուր օղակ ունի 20 x 18.5 մմ չափսեր, ունենի 6 մմ օղակի հաստություն և 8 մմ ներքին լայնություն: Շղթայի մակերեսը զերծ է ճաքերից, մաղանման ծակոտկենությունից, թաղանթներից կամ շերտավորումներից: Եռակցման հատվածներում չկան միաձուլման, շերտավորման, ծակոտիների, խոռոչների կամ ճաքերի պակաս: Մարմնամարզական օղակները ամրացված են 1386 մմ երկարությամբ հորիզոնական ձողի վրա, որը պատրաստված է մետաղական խողովակներից՝ 33.5 մմ տրամագծով և 3.2 մմ պատի հաստությամբ: Ձողերը

		բաղկացած են երկու գերանից, որոնց միջև ամրացված է վեց աստիճան: Մայկների ձողերը ամրացված են ուղղահայացներին չորս սեղմակով: Ձողերի ընդհանուր չափերն են՝ լայնությունը՝ 1548 մմ, երկարությունը՝ 1880 մմ: Ձողերի ձողերը՝ 1880 մմ երկարությամբ և 1885 մմ երկարությամբ, պատրաստված են մետաղական խողովակներից՝ 48 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ: Հետագայում սեղմակներին ամրացնելու համար գերանը սեղմված է 33.5 մմ տրամագծով՝ ծայրերից 59 մմ հեռավորության վրա: 1452 մմ երկարությամբ լայնակի ձողերը պատրաստված են մետաղական խողովակներից՝ 33.5 մմ տրամագծով և 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Լայնակի ձողի երկու ծայրերը սեղմված են տրամագծի կեսին՝ ծայրերից 25 մմ հեռավորության վրա, և եռակցված են հեծանների ամբողջ պարագծով՝ լայնակի ձողերի առանցքների միջև 300 մմ հեռավորության վրա: Հավաքված ալյումինե սեղմիչը բաղկացած է երկու ալյումինե կիսասեղմիչներից: Հավաքված սեղմիչի չափսերն են՝ 207.5 x 151 x 55 մմ: Մեկ կիսասեղմիչը կենտրոնում ունի 54.25 մմ շառավղով կտրվածք: Այս կտրվածքի մակերեսը տեղադրման ընթացքում շփվում է 108 մմ տրամագծով խողովակի հետ: 54.25 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց գտնվում է 17.15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է 34 մմ կամ 33.5 մմ տրամագծով լայնակի խողովակի հետ: Յուրաքանչյուր կիսասեղմիչի արտաքին մասում կա արտադրողի լոգոտիպը: Սեղմիչի բոլոր արտաքին սուր եզրերը կլորացված են՝ կազմելով կիսասեղմի ձևավոր կառուցվածքներ, որոնք նաև ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Մեկ կիսասեղմիչը ունի 207.5 x 73.5 x 55 մմ չափսեր: Կիսասեղմիչներն ունեն երկու անցք՝ 11 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու համար: Կիսամեղմիչի արտաքին մասում, անցքերի առանցքի երկայնքով, կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակները ամրացնելու համար: Երկու կիսամեղմիչներ ամրացվում են խողովակի շուրջ՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով երկու կլոր գլխիկով պտուտակները և անկեռները նախապես փորված անցքերի միջով ամրացնելով: Կիսամեղմիչները փոշեպատված են: Շինարարական ամրակները պատրաստված են մետաղական խողովակից՝ 48 մմ տրամագծով, 3 մմ պատի հաստությամբ և 1680 մմ երկարությամբ: Խողովակը երկու կողմերից ամրացված է 33.5 մմ տրամագծով և 59 մմ երկարությամբ: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ ներկայացվում է արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՃԱՊՁՔ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
8		