

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յոր ՍԵՅՖ Հաուս ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1. ԻՆ-ՎԻ, 2.ԻՆ-ՎԻ, 3.ԵԿՖ,4.Էլեկտրիկ ա Գռուկ,5.ՍՆՍ Էլեկտրիկ,6.ԿՎՏ, 7. ԿՎՏ, 8. ԵԿՖ Գրուկ, 9 .ԵԿՖ Գրուկ, 10 .ԵԿՖ Գրուկ, 11. Էլեկտրիկա Գռուկ, 12. ԿԵԱՉ ՍՊԸ	1. NYY-U/R (BBΓHF (A)-LS) 1*240mm N` Հարմոնիզացված ստանդարտներ Y` Մեկուսիչը ՊՎՔ հրդեհի նվազագույն վտանգով և նվազ գազի արտանետումով Y` Արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային` հրդեհի նվազագույն վտանգով և գազի նվազ արտանետումով U/R` Առաջին կամ 2-րդ դասի միաջիղ կամ բազմաջիղ պղնձե հաղորդիչ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 1. Առաջին կամ 2-րդ դասի միաջիղ կամ բազմաջիղ պղնձե հաղորդիչ 2. Մեկուսիչը` ՊՎՔ հրդեհի նվազագույն վտանգով և գազի նվազ արտանետումով 3. Լցոնը պոլիվինիլքլորիդային 4. Արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային` հրդեհի նվազագույն վտանգով և գազի նվազ արտանետումով 2. NYY-U/R (BBΓHF (A)-LS) 1*95mm N` Հարմոնիզացված ստանդարտներ Y` Մեկուսիչը ՊՎՔ հրդեհի նվազագույն վտանգով և նվազ գազի արտանետումով Y` Արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային` հրդեհի նվազագույն վտանգով և գազի նվազ արտանետումով U/R` Առաջին կամ 2-րդ դասի միաջիղ կամ բազմաջիղ պղնձե հաղորդիչ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 1. Առաջին կամ 2-րդ դասի միաջիղ կամ բազմաջիղ պղնձե հաղորդիչ 2. Մեկուսիչը` ՊՎՔ հրդեհի նվազագույն վտանգով և գազի նվազ արտանետումով 3. Լցոնը պոլիվինիլքլորիդային 4. Արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային` հրդեհի նվազագույն վտանգով և գազի նվազ արտանետումով 3. EKF PROxima VA-45 2000/1600 3P 80kA ներքաշվող օդային անջատիչ

Կարգավիճակ՝ Սովորական Արտադրանքի շարք՝ VA-45 Անընդհատ հոսանքի նոմինալ Iu՝ 1,600 A Անվանական լարում՝ 400...690 V Անջատման նոմինալ հզորություն Icu 400 V, 50 Hz-ում՝ 80 kA Բևեռների քանակը՝ 3 Սարքի դիզայն՝ Ներքաշվող/Ներքաշվող 4. Պահարան 2000x1400x600 մմ Պահարանի չափսերն են 2000x1400x600 մմ, IP54, դռներին առկա է կողպեք շղուռ: Պահարանը փոշեներկված է: 5. YCQ9Ms-800M 3P 800A YCQ9Ms շարք Զափս 800 Նշանակված հոսանք (A)՝ 800 Բևեռների քանակը՝ 3P Պաշտպանության դաս՝ IP20 6. TML 240-12-24 մալուխային տերմինալ Միակցիչի տեսակը՝ օղակաձև միացում Հաղորդիչի նյութը՝ պղինձ Հաղորդիչի լայնական հատույթ, մմ²՝ 240 Հաղորդիչի ճկունության դաս՝ 123456 Շփման մակերեսի մշակում՝ գալվանական անագապատում Շփման մակերեսի նյութը՝ պղինձ Մոնտաժային պտուտակի չափսը՝ M12 7. TML 95-12-16 (KVT) մալուխային տերմինալ Տեսակը՝ Ոչ մեկուսացված Արտաքին տրամագիծ (մմ)՝ 20 Առավելագույն ներքին տրամագիծ (մմ)՝ 16 Ամրակման անցքի տրամագիծ (մմ)՝ 13 Հաղորդիչի ճկունության դաս՝ 123456 Քանակը հավաքածուում (հատ)՝ 25 Նյութ՝ Էլեկտրական պղինձ M2 տեսակի Հաղորդիչի նյութ՝ Պղինձ Հպման մասի նյութ՝ Պղինձ Անվանում՝ TML 95-12-16 Առաքման ստանդարտ՝ 25 Ընդհանուր երկարություն (մմ)՝ 75 Ծածկույթ՝ Էլեկտրոլիտիկ անագապատում Հպման մասի ծածկույթ՝ Գալվանական անագապատում Աշխատանքային լարում՝ Առավելագույն (կՎ) 35 Պտուտակի չափսը՝ M12 Մոնտաժային բոլտի չափսը՝ M12 TML շարք Հաղորդիչի լայնական հատվածք, մմ² 95 Կաբելի լայնական հատվածք, ճկունության դաս՝ 2-3 (մմ²) 120 Կաբելի լայնական հատվածք, ճկունության դաս՝ 5-6 (մմ²) 95 Արտադրման երկիր՝ Ռուսաստան Տեղադրման տեխնոլոգիա՝ ամրակապում Տեսակ՝ ուղիղ Միակցիչի տեսակ՝ օղակաձև Ելուստ Սայրի լայնություն (մմ) 30 Աշխատանքային լարում, մինչև (կՎ) 35 8. Шина M1T 5x40x4000 мм EKF PROxima Կարգավիճակ՝ Սովորական Նախնական հոսանք՝ 860 Ա Ճկուն՝ Ոչ Երկարություն՝ 4000 մմ Լայնություն՝ 50 մմ Մոդել/Դիզայն՝ Այլ Բարձրություն՝ 5 մմ 9. Изолятор SM-40 475A 12кВ EKF PROxima Կարգավիճակ՝ Սովորական Արտաքին տրամագիծ, մմ՝ 40 Երկարություն, մմ՝ 40 Մետրիկ պտուտակի չափս (M): 8 PROxima շարք Երաշխիքի ժամկետ, տարիներ՝ 7 Երաշխիքի ժամկետ, տարիներ՝ 7 Ծառայության ժամկետ, տարիներ՝ 10 Յուրաքանչյուր ապրանքի վրա շտրիխ կոդ՝ Ոչ Առավելագույն հոսանք, A՝ 475 10. EKF PROxima-ի 40/20(240մմ) TUT պոլիլեֆինային ջերմակծկող խողովակները կարող են օգտագործվել որպես Էլեկտրական մեկուսիչ, նշագրման և դեկորատիվ նյութ: Այն նախատեսված է 240մմ մալուխների մեկուսացման, հաղորդիչների և

լարերի միացումների մեկուսացման, լարերի խուրձերի վիրակապման, արտադրանքի մեխանիկական պաշտպանության, կեղտից պաշտպանելու և արտադրանքի գույնային կոդավորման համար, ինչպես նաև այլ կիրառությունների համար: Ջերմակծկվող խողովակների հիմնական հատկությունը բարձր ջերմաստիճանների (90-ից մինչև 125°C) տակ կծկվելու ունակությունն է: Կծկման գործընթացը շատ արագ է, և TUT խողովակը կատարելապես համապատասխանում է առարկայի ուրվագծերին: Կարելի է օգտագործել ջերմային ատրճանակ (մազերի չորանոց), ինչը ջերմակծկվող խողովակները դարձնում է հեշտ օգտագործման համար, օրինակ՝ որպես էլեկտրական ժապավենի այլընտրանք: Առկա է 5 գույն: 11. UPP200 36x13x1.5x200մմ Ունիվերսալ Մոնտաժային Պրոֆիլ EL Նյութը՝ Ցինկապատ Պողպատ Բարձրություն՝ 13մմ Լայնություն՝ 36մմ Հաստություն՝ 1,5մմ Երկարություն՝ 200մմ Քաշը (Կգ)՝ 0.11կգ Կիրառվում է Կախվող մալուխատարի մոնտաժման համար: 12. optisave I-220-yxл4 Ավտոմատ փոխանցման անջատիչ բլոկ՝ 50 Հգ հոսանքի հաճախականությամբ, որն ունի 2 կառավարվող մուտք: Չափսեր և Նյութեր Արտադրանքի չափսեր՝ Լայնություն (մմ): 90 Արտադրանքի չափսեր՝ Բարձրություն (մմ): 71 Արտադրանքի չափսեր՝ Խորություն (մմ): 65 Էլեկտրական բևեռագրեր Հոսանքի հաճախականություն (Հգ): 50 Անվանական AC աշխատանքային լարում Ue (V): 230 Փուլային անսարքության զգայունություն՝ Այո Մոնիտորավորված գծի տեսակ՝ Եռաֆազ, Չորսլար L1, L2, L3, N Մոնիտորավորված մուտքերի քանակը՝ 2 Ստորին շեմային հիստերեզիս (V): 5...30 Գլխավոր մուտքի ռելեի առավելագույն ուշացում, երբ մոնիթորինգի ենթարկվող պարամետրերը գերազանցում են ընդունելի միջակայքը (վրկ): 20 Պահեստային մուտքի ռելեի առավելագույն ուշացում (վրկ): 10 Գլխավոր մուտքին վերամիացման առավելագույն ուշացում, երբ մոնիթորինգի ենթարկվող պարամետրերը վերադառնում են նորմալի (վրկ): 30 AC1 առավելագույն բեռի հոսանք 250V (A)-ում: 5 Կառավարման կոնտակտորներ՝ Այո Էլեկտրամագնիսական համատեղելիությամբ անջատիչների կառավարում՝ Ոչ Մոտորային շարժիչներով անջատիչների կառավարում՝ Ոչ Բեռնվածքի անջատիչների կառավարումը շարժիչային շարժիչներով՝ Ոչ Գլխավոր և պահուստային մուտքերի սնուցման աղբյուրը տրանսֆորմատորային ենթակայանից՝ Այո Մուտքերից մեկի սնուցման աղբյուրը գեներատորային հավաքածուից՝ Ոչ Փուլային անհավասարակշռության մոնիթորինգ՝ Այո Փուլային «կաչունության» մոնիթորինգ՝ Ոչ Արտակարգ իրավիճակի ցուցումը՝ Այո Կառավարվող անջատիչ սարքերի աջակցվող քանակը՝ 2

		Մուտքի կարգավիճակի ցուցումը՝ Այո Անջատիչ սարքի կարգավիճակի «միացված/անջատված» ցուցումը՝ Ոչ Անջատիչ սարքի կարգավիճակի «վթարային անջատում», «հեռակառավարվող» ցուցումը՝ Ոչ Տեղադրման բնութագրեր Հարմար է DIN ռելսի վրա մոնտաժման համար՝ Այո Արդյունավետ բնութագրեր Պաշտպանության վարկանիշ (IP)՝ IP20 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք (°C)՝ +1°C-ից մինչև +40°C Պաշտպանության վարկանիշ՝ Աղտոտվածությունից՝ 2 Լրացուցիչ հատկանիշներ Հարմար է բաշխիչ վահանակում տեղադրելու համար՝ այո Առավելագույն եռաֆազ լարման մոնիթորինգ՝ այո Եռաֆազ լարման հիստերեզիսի ֆունկցիա՝ այո Նվազագույն եռաֆազ լարման մոնիթորինգ՝ այո Սարքավորման տեսակը՝ ավտոմատ փոխանցման անջատիչ
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"ИОР СЕЙФ АУС" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-ECXCTQF-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	1. ИН-ВИ, 2. ИН-ВИ, 3. EKF, 4. Electrika Group, 5. SNS Electric, 6. KWT, 7. KWT, 8. Ekf Group, 9. Ekf Group, 10. Ekf Group, 11. Electrika Group, 12. KEAZ LLC	1. NYU-U/R (BBГнг (A)-LS) 1*240mm N: Гармонизированные стандарты Y: Изоляция из ПВХ с понижной пожароопасности и дымо- и газовойделением Y: Внешняя оболочка из ПВХ с понижной пожароопасности (ППИ) и дымо- и газовойделением U/R: Медный одножильный или многожильный проводник первого или 2-ого класса СТРУКТУРА 1. Медный одножильный или многожильный проводник первого или 2-ого класса 2. Изоляция из ПВХ с понижной пожароопасности и дымо- и газовойделением 3. Наполнитель из ПВХ 4. Внешняя оболочка из ПВХ с понижной пожароопасности (ППИ) и дымо- и газовойделением 2. NYU-U/R (BBГнг (A)-LS) 1*95mm N: Гармонизированные стандарты Y: Изоляция из ПВХ с понижной пожароопасности и дымо- и газовойделением Y: Внешняя оболочка из ПВХ с понижной пожароопасности (ППИ) и дымо- и газовойделением U/R: Медный одножильный или многожильный проводник первого или 2-ого класса СТРУКТУРА 1. Медный одножильный или многожильный проводник первого или 2-ого класса 2. Изоляция из ПВХ с понижной пожароопасности и дымо- и газовойделением 3. Наполнитель из ПВХ 4. Внешняя оболочка из ПВХ с понижной пожароопасности (ППИ) и дымо- и газовойделением 3. Выключатель воздушный автоматический ВА-45 2000/1600 3P 80кА выкатной EKF PROxima Статус Регулярная Серия

продукции ВА-45 Номин. продолжительный ток I_n 1 600 А Номин. Напряжение 400...690 В
Номин. отключающая способность I_{cu} при 400 В, 50 Гц 80 кА Количество полюсов 3
Конструкция прибора Выдвижное/выкатное устройство 4. шкафа 2000x1400x600 мм Габариты
шкафа: 2000x1400x600 мм, степень защиты IP54, на дверях два замка. Шкаф покрыт
порошковой краской. 5. YCQ9Ms-800M 3P 800A Серия YCQ9Ms Типоразмер 800 Номинальный
ток I_n (А) 800 Количество полюсов 3P Степень защиты IP20 6. Наконечник кабельный ТМЛ
240-12-24 Тип коннектора наконечник кольцевой Материал жилы медь Сечение жилы, мм²
240 Класс гибкости жилы 123456 Покрытие контактной части гальваническое лужение
Материал контактной части медь Размер крепёжного болта M12 7. Наконечник кабельный
ТМЛ 95-12-16 (КВТ) Вид неизолированный Внешний диаметр (мм) 20 Внутренний диаметр
max. (мм) 16 Диаметр крепежного отверстия наконечника (мм) 13 Класс гибкости жилы
123456 Количество в комплекте (шт) 25 Материал электротехническая медь марки М2
Материал жилы медь Материал контактной части медь Наименование ТМЛ 95-12-16 Норма
отгрузки 25 Общая длина (мм) 75 Покрытие электролитическое лужение Покрытие
контактной части гальваническое лужение Рабочее напряжение max. (кВ) 35 Размер винта
M12 Размер крепёжного болта M12 Серия ТМЛ Сечение жилы, мм² 95 Сечение кабеля 2-3
класса гибкости (мм.кв) 120 Сечение кабеля 5-6 класса гибкости (мм²) 95 Страна
происхождения Россия Технология монтажа опрессовка Тип прямой Тип коннектора
наконечник кольцевой Ширина лопатки(мм) 30 Рабочее напряжение, до (кВ) 35 8. Шина М1Т
5x40x4000 мм EKF PROxima Статус Регулярная Номин. ток I_n 860 А Гибкий (-ая) Нет Длина 4
000 мм Ширина 50 мм Модель/исполнение Прочее Высота 5 мм 9. Изолятор SM-40 475A 12кВ
EKF PROxima Статус Регулярная Наруж. диаметр, мм 40 Длина, мм 40 Метрический размер
болта (М..) 8 Серия PROxima Гарантийный срок хранения, лет 7 Гарантийный срок
эксплуатации, лет 7 Срок службы, лет 10 Есть штрихкод на каждой штуке товара Нет Макс.
номин. ток, А 475 10. EKF PROxima-н 40/20 Полиолефиновая термоусаживаемая трубка ТУТ
может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал.
Предназначена для изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов,
бандажирования жгутов проводов, для механической защиты изделий, для защиты от грязи,
для цветовой маркировки изделий и т. д. Основное свойство термоусаживаемой трубки -

способность сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 90 до 125°C). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка ТУТ полностью повторяет контуры предмета. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.

11. UPP200 36x13x1.5x200µd Универсальный монтажный профиль EL Материал: Оцинкованная сталь Высота: 13 мм Ширина: 36 мм Толщина: 1,5 мм Длина: 200 мм Вес (кг): 0,11 кг Используется для монтажа подвесных кабельных каналов.

12. optisave I-220-ухл4 Блок автоматического ввода резерва с частотой тока 50 Гц, имеющий 2 контролируемых ввода. Габариты и материалы Габариты изделия: Ширина (мм):90 Габариты изделия: Высота (мм):71 Габариты изделия: Глубина (мм):65 Электротехнические характеристики Частота тока (Гц):50 Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e (В):230 Чувствительность к обрыву фазы:да Тип контролируемой линии:Трёхфазная четырёхпроводная L1, L2, L3, N Количество контролируемых вводов:2 Гистерезис нижнего порога (В):5...30 Максимальная задержка отключения реле основного ввода при выходе значений контролируемых параметров из допустимого диапазона (с):20 Максимальная задержка включения реле резервного ввода (с):10 Максимальная задержка возвратного переключения на основной ввод при нормализации контролируемых параметров (с):30 Максимальный ток нагрузки AC1 при напряжении 250В (А):5 Управление контакторами:да Управление автоматическими выключателями с ЭМП:нет Управление автоматическими выключателями с мотор-приводами:нет Управление выключателями нагрузки с мотор-приводами:нет Питание основного и резервного ввода от трансформаторной подстанции:да Питание одного из вводов от генераторной установки:нет Контроль перекоса фаз:да Контроль "слипания" фаз:нет Аварийная индикация:да Поддерживаемое количество управляемых коммутационных аппаратов:2 Индикация состояния вводов:да Индикация состояния коммутационных аппаратов "включен/отключен":нет Индикация состояния коммутационных аппаратов "аварийное отключение", "удален":нет Монтажные характеристики Подходит для монтажа на DIN-рейку:да Эксплуатационные характеристики Степень защиты (IP):IP20 Диапазон рабочих температур (°C):от +1°C до +40°C Степень загрязнения:2 Дополнительные особенности Подходит для установки в распределительный

		щит:да Контроль максимального трехфазного напряжения:да Функция гистерезиса для трехфазного напряжения:да Контроль минимального трехфазного напряжения:да Тип оборудования:Блок автоматического ввода резерва
--	--	---