

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վ-ՍԱՆԿ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	--	-	-	Ձեռք բերվող բնական սեղմված գազը պետք է համակապատասանի ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման պահանջներին: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է՝ 1. Աստիճանական բնական գազի լիցքավորման կայանները (ԱԳԼՃԿ) պետք է գտնվեն ՀԱԹ Առևտրաբաշխման 153/2 հասցեից առավելագույնը 4 կմ հեռավորության վրա: 2. Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը առավելագույնը և երեկոյան ժամերին

						(առավոտյան՝ 06:30-08:00 և երեկոյան՝ 20:30-00:30) պետք է իրականացվի արտահերթ: 3. Պետք է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները գինված լինեն սահմանված և լիցենզավորված տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորումն իրականացնելու համար: 4. Պատվիրատուի ավտոբուսների համար ողջ օրվա ընթացքում միաժամանակ ապահովել նվազագույնը 4 լիցքավորման դիսպենսերներ արտահերթ: 5. Սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով՝ ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների (կամ քարտերի): 6. Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր միջոցներով փոխհատուցել Պատվիրատուին պատճառած վնասները: 7. Գազ մեթան,
--	--	--	--	--	--	---

տրանսպորտային միջոցների
ներքին այրման շարժիչներում
որպես վառելիք օգտագործելու
համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-
ների տեխնոլոգիական պրոցեսների
համար հաջորդող գազի մշակման
մի քանի փուլից: Խարնուրդի
մաքրում խոնավության և այլ
աղտոտիչների հեռացում ու
սեղմում, որը չի նախատեսում
բաղադրիչների բաղադրության
փոփոխություն, գլանոթի
լիցքավորման ընթացքում բնական
գազի կոմպրեսացված վառելիքի
ավելցուկ ճնշումը պետք է
համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և
լիցքավորվող գազագլանոթային
միջոցների տեխնիկական
պայմաններին և չպետք է
գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման
սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող
գազի ջերմաստիճանը կարող է
բարձր լինել շրջապատող
միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ
ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող
Տեխնիկական կանոնակարգի, ԳՕՍՏ
27577-2000 8. Լցակայանը պետք է
կարողանա սպասարկել օրական
առնվազն 40 ավտոբուս: 9.

					Մատակարի աշխատանքը վերահսկելու, ինչպես նաև վարորդների վարքագիծն և ժամային գրաֆիկները գազալցակայաններում վերահսկելու նպատակով՝ հարկ եղած դեպքում պատվիրատուն կդիմի մատակարարին տարածքի արտաքին 1-2 տեսախցիկների հասանելիություն տրամադրելու համար: Տրամադրվող կտրոնները պետք է լինեն անժամկետ: Մեր կողմից նշված քանակը համարվում է առավելագույն: Մատակարարումը լինելու է ինչպես կտրոններով այնպես էլ քարտային համակարգով: Մասնակիցը պետք է ունենա համապատասխան սարքավորումները լիցքավորման համար:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

В-САНК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПР-25/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					