

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմվանտ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Sonoscape	P40Elite, Sonoscape	P40Elite	Sonoscape Medical Corp..	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ նախատեսված բազմապրոֆիլ ախտորոշման համար: Համակարգը ապահովում է առաջադեմ պատկերավորում հետևյալ ոլորտներում՝ որովայնի հետազոտություն, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա, սրտաբանություն, մկանա-ոսկրային համակարգ, անգիոլոգիա, ուրոլոգիա, մակերեսային տեղակայված օրգաններ և կառուցվածքներ, օրթոպեդիա, ուռուցքաբանություն, տրանսկրանիալ հետազոտություն,

					տրանստեկտալ հետազոտություն: Ընդունման (Փոխանցման/Հաղորդման) թվային վերամշակվող ալիքների քանակ՝ 650.000, Մոխրագույնի աստիճանների քանակ՝ 256 մակարդակ, Տվիչների էլեմենտների առավելագույն քանակ՝ 256, Սկանավորման տեսակը՝ լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության, Էխո- ագդանշանների մշակում՝ զուգահեռ և քառալիքանի, Մոնիտորներ. Բարձր հստակության LCD մոնիտոր՝ 21,5", Թողունակությունը՝ 1920 x 1080, Ղեկավարման վահանակի կարգաբերում. Պտույտ և հորիզոնական հարթության մեջ թեքում, Ղեկավարման վահանակի բարձրության կարգաբերում, Հրահանգների կատարման հպումային Էկրան՝ 13,3" Հպումային Էկրանի առաջ թեքման անկյունը՝ 0-15 աստիճան, Թողունակությունը՝ 1920 x 1080, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ՝ 5, Տվիչների միաբյուրեղային տեխնոլոգիայի առկայություն, Հետևյալ տվիչների առկայություն. 1. Կոնվեքս մոնոկրիստալ տվիչ. -
--	--	--	--	--	---

					հաճախականությունը՝ 1.0-8.0 ՄՀg, - շառավիղը՝ 50մմ, - էլեմենտների քանակը՝ 160: 2. Գծային մոնոկրիստալային տվիչ. - հաճախականությունը՝ 3.0-17.0 ՄՀg, - շառավիղը՝ 51մմ, - էլեմենտների քանակը՝ 256: 3. Սրտաբանական տվիչ. - հաճախականությունը՝ 1.0-7.0 ՄՀg, - էլեմենտների քանակը՝ 80: 4. Ներխոռոչային տվիչ - հաճախականությունը՝ 3.0-15.0 ՄՀg, - էլեմենտների քանակը՝ 192: 5. Ծավալային կոնվեքսային տվիչ - հաճախականությունը՝ 1.0-7.0 ՄՀg - ռադիուս՝ 40 մմ - դիտման անկյուն՝ 68° - էլեմենտների քանակը՝ 128 - ակուստիկ պատուհան՝ 150 մմ × 86 մմ Հետևյալ ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝ B, M, գունավոր դոպլեր, CW/PW Անընդհատ- ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային դոպլեր Պոլսային ինվերսիոն հարմոնիկա, Հյուսվածքային հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ, գունավոր M ռեժիմ: Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն,
--	--	--	--	--	--

						Պանորամիկ պատկերի ապահովման առկայություն, Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն, Ծավալային պատկերավորում Սրտաբանական հատուկ ֆունկցիաների առկայություն B-ռեժիմ - Կադրերի հաճախականություն՝ 2410 կադր/վ, - Հետազոտման խորություն՝ 40 սմ, - Խոշորացում՝ 10 անգամ, - Քարտեզների առկայություն՝ 15 - Դինամիկ դիապազոնի միջակայքի ապահովում՝ 280 դբ: Գունավոր դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր - Կադրերի հաճախականություն՝ 255 կադր/վ, - Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով կարգավորման առկայություն, - Ինվերսիայի առկայություն, - Պատի ֆիլտրերի դիապազոնի միջակայքի ապահովում՝ 50-5700 Հց, - PRF հաճախականություն միջակայքի ապահովում՝ 0,5-8 ԿՀց: CW/PW Անընդհատ-ալիքային և Իմպուլս- ալիքային դոպլեր - Տրիպլեքս ռեժիմի առկայություն, - Ավտոմատ անկյան կարգավորում՝ 0°, 60°, -60°, - Ավտոմատ կարգավորման առկայություն - Անընդհատ
--	--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004-F4-EU-ZU-12F-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					ալիքային դոպլերի PRF հաճախականության միջակայքի ապահովում՝ 1-48ԿՀց, - Անընդհատ ալիքային դոպլերի արագությունների գրանցման սանդղակ՝ 0,1-40մ/վ - Իմպուլս ալիքային դոպլերի դիրքի և ծավալի կարգավորման միջակայքի ապահովում՝ 0,5 - 24մմ - Իմպուլս-ալիքային դոպլերի(PW) համար PRF հաճախականություն՝ 1-16ԿՀց, HPRF, - Իմպուլս-ալիքային տեխնիկական հատկությունները դոպլերի(PW) համար արագությունների գրանցման սանդղակ՝ 0,4-12մ/վ: Ծավալային պատկերավորում - Ստատիկ 3D/4D արագությունը՝ 36 կադր/վ, - Շերտերի առավելագույն քանակը՝ 29 - Հղիության տարիք՝ 6 շաբաթից մինչև 40 շաբաթ, - Պտմման տարբերակներ՝ 0°, 45°, 90°, 180°, 270°, - Կտրումը՝ 10°-120° - Սկանավորման խորությունը՝ 250 մմ, Սրտաբանական ֆունկցիոնալ ծրագրեր. - Սթրես-Էխո ծրագրի առկայություն, - Ավտոմատ արտամղման ֆրակցիայի հաշվարկ - սրտի մկանային շարժման վերլուծություն, Օգտագործման
Номер лота			Предлагаемый товар		հաճախականություն՝ 1-16ԿՀց, HPRF, - Իմպուլս-ալիքային տեխնիկական հատկությունները դոպլերի(PW) համար
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	արագությունների գրանցման սանդղակ՝ 0,4-12մ/վ: Ծավալային պատկերավորում - Ստատիկ 3D/4D արագությունը՝ 36 կադր/վ, - Շերտերի առավելագույն քանակը՝ 29 - Հղիության տարիք՝ 6 շաբաթից մինչև 40 շաբաթ, - Պտմման տարբերակներ՝ 0°, 45°, 90°, 180°, 270°, - Կտրումը՝ 10°-120° - Սկանավորման խորությունը՝ 250 մմ, Սրտաբանական ֆունկցիոնալ ծրագրեր. - Սթրես-Էխո ծրագրի առկայություն, - Ավտոմատ արտամղման ֆրակցիայի հաշվարկ - սրտի մկանային շարժման վերլուծություն, Օգտագործման
1					

					բնագավառ /չափումներ, հաշվարկներ՝ Հիմնական չափումներ, Որովային, Սիրտ, Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա, Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կրծքագեղձ, Վահանագեղձ, Շագանակագեղձ, Մակերեսային օրգաններ Պատկերների մեծացում՝ սեգմենտար պատկերի հակապատկերում՝ աջ/ձախ և վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ՝ 90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի ծավալը՝ 1 Տբ, Պահպանվող պատկերների քանակ՝ 320000 Ստատիկ և Դինամիկ պատկերների արխիվացիայի ծայնագրման հնարավորություն՝ ապահովելով 3 տարբեր ֆորմատներ. - կոշտ սկավառակի վրա - DVD/CD-RW սկավառակի վրա - USB Flash Drive վրա Արտաքին աշխատանքային կայանում ավտոմատ արխիվացման առկայություն Սարքում հետևյալ ծրագրային փաթեթների առկայություն՝ Auto NT, Auto IMT, Ավտոմատ մանկաբարձական չափումների առկայություն Ավտոմատ ֆոլիկուլների
--	--	--	--	--	--

					զափումների առկայություն, Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը `  220Վ / 50Հց Նվազագույն  համալրվածությունը` Առցանց անխափան սնուցման սարք`  առաջարկվող սարքի հզորությանը  համապատասխան: Սև/Սպիտակ  թերմալ 1 տպիչի առկայություն:  Մատակարարման պահին  ապրանքը կունենա հետևյալ  ուղեկցող փաստաթղթերը` - Որակը հավաստող CE (Conformité Européenne) և ISO 13485: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված : Երաշխիքը 12 ամիս :
--	--	--	--	--	---