

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՈՒԼՏԻ ԼԵՈՆ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ԳԱԶՊՐՈՄ	ԳԱԶՊՐՈՄ	ԳԱԶՊՐՈՄ	ԳԱԶՊՐՈՄ	Ձեռք բերվող բնական սեղմված գազը պետք է համակապատասանի ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման պահանջներին: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է՝ 1. Սեղմված բնական գազի լիցքավորման կայանները (ԱԳԼՃԿ) պետք է գտնվեն Շիրակի 9 հասցեից առավելագույնը 5 կմ հեռավորության վրա: 2. Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը առավտյան և երեկոյան ժամերին (առավտյան՝ 06:30-08:00 և

					երեկոյան՝ 20:30-00:30) պետք է իրականացվի արտահերթ: 3. Պետք է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները զինված լինեն սահմանված և լիցենզավորված տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորումն իրականացնելու համար: 4. Պատվիրատուի ավտոբուսների համար ողջ օրվա ընթացքում միաժամանակ ապահովել նվազագույնը 4-5 լիցքավորման դիսպենսերներ արտահերթ: 5. Սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով՝ ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների (կամ քարտերի): 6. Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր միջոցներով փոխհատուցել Պատվիրատուին պատճառած վնասները: 7. Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների
--	--	--	--	--	--

					ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, ԳՕՍՏ 27577-2000 8. Լցակայանը պետք է կարողանա սպասարկել օրական առնվազն 60 ավտոբուս: 9. Մատակարարի աշխատանքը
--	--	--	--	--	---

				վերահսկելու, ինչպես նաև վարորդների վարքագիծն և ժամային գրաֆիկները գազալցակայաններում վերահսկելու նպատակով՝ հարկ եղած դեպքում պատվիրատուն կդիմի մատակարարին տարածքի արտաքին 1-2 տեսախցիկների հասանելիություն տրամադրելու վերաբերյալ: Տեսախցիկների հասանելիության տրամադրումը ակնկալվում է ողջամիտ ժամկետում սկսած դիմելու պահից: Տրամադրվող կտրոնները պետք է լինեն անժամկետ: Մեր կողմից նշված քանակը համարվում է առավելագույն: Մատակարարումը լինելու է ինչպես կտրոններով այնպես էլ քարտային համակարգով: Մասնակիցը պետք է ունենա համապատասխան սարքավորումները լիցքավորման համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МУЛТИ-ЛЕОН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦ-БЦДЦПДР-25/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	ГАЗПРОМ	ГАЗПРОМ	ГАЗПРОМ	ГАЗПРОМ	Приобретаемый сжатый природный газ должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Республики Армения № 1131-Н от 22 июля 2022 года. Организация-поставщик обязана: 1. Автозаправочные станции сжатого природного газа (АГНКС) должны быть расположены на расстоянии не более 5 км от адреса Ширака, 9. 2. Заправка транспортных средств Заказчика в утренние и вечерние часы (утром: 06:30-08:00 и вечером: 20:30-00:30) должна осуществляться в аварийном

					порядке. 3. Обеспечить оснащение указанных АЗС необходимыми и лицензированными техническими средствами для осуществления качественной заправки газом. 4. Обеспечить наличие не менее 4-5 заправочных колонок для автобусов Заказчика одновременно в течение суток в аварийном порядке. 5. Учет заправки компримированным природным газом осуществляется за отчетный месяц по талонам (картам), утвержденным на каждую заправку. 6. В случае несоблюдения требований, установленных для компримированного природного газа в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 1131-Н от 22 июля 2022 года, Поставщик обязан возместить Заказчику причиненный им ущерб за счет своих средств. 7. Газ метан, предназначенный для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, получаемый
--	--	--	--	--	---

					в результате нескольких стадий последующей переработки газа для технологических процессов газобаллонных установок. Очистка смеси, удаление влаги и других загрязнений, а также сжатие, не влекущее за собой изменение состава компонентов. Избыточное давление сжатого природного газа при заполнении баллонов должно соответствовать техническим условиям Агентства по регулированию природного газа РА и требованиям к оборудованию для наполнения баллонов и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа. Температура газа, заполняющего баллон, не должна превышать температуру окружающей среды на 15°C. Согласно Техническому регламенту, действующему в Республике Армения, ГОСТ 27577-2000. 8. Автозаправочная станция должна иметь возможность обслуживать не менее 60 автобусов в сутки. 9. Для контроля за работой поставщика, а также за поведением водителей и
--	--	--	--	--	--

					соблюдением графика работы на газозаправочных станциях, при необходимости, заказчик должен обратиться к поставщику для получения доступа к 1-2 внешним камерам видеонаблюдения на территории. Предоставление доступа к камерам ожидается в течение разумного срока с момента подачи заявки. Количество предоставляемых талонов не должно быть ограничено. Указанное нами количество считается максимальным. Поставка будет осуществляться как по купонам, так и по карточной системе. Участник должен иметь соответствующее оборудование для пополнения счета.
--	--	--	--	--	--