

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ճկուն Էնդոսկոպիկ համակարգ, Ներառյալ վիդեո պրոցեսոր, գաստրոսկոպ, կոլոնոսկոպ, մոնիտոր, կանգնակ, ջրի պոմպ	Ճկուն Էնդոսկոպիկ համակարգ, Ներառյալ վիդեո պրոցեսոր, գաստրոսկոպ, կոլոնոսկոպ, մոնիտոր, կանգնակ, ջրի պոմպ	Ճկուն Էնդոսկոպիկ համակարգ, Ներառյալ վիդեո պրոցեսոր, գաստրոսկոպ, կոլոնոսկոպ, մոնիտոր, կանգնակ, ջրի պոմպ	Ճկուն Էնդոսկոպիկ համակարգ, Ներառյալ վիդեո պրոցեսոր, գաստրոսկոպ, կոլոնոսկոպ, մոնիտոր, կանգնակ, ջրի պոմպ	Լրակազմը բաղկացած է՝ Էնդոսկոպիկ համակարգի վիդեոպրոցեսոր, որը պետք է համատեղելի լինի առաջարկվող վիդեոգաստրոսկոպերի հետ և պետք է հնարավոր լինի օգտագործել նաև վիդեոկոլոնոսկոպերի հետ, . պետք է ունենա հատուկ ռեժիմ՝ արյունատար անոթների պատկերավորման լավացման համար, . պատկերի եզրերի ընդգծման ուժեղացման Էլեկտրոնային ռեժիմ . Ստոպ-կադր Էֆեկտի առկայություն .

					վիդեոպրոցեսորի գործառույթները կառավարելու ունակություն՝ Էնդոսկոպի վրա առկա կոճակների օգնությամբ . Էնդոսկոպերի նոյնականացման ֆունկցիա . սպիտակի բալանսի կարգավորման հնարավորություն . անալոգային վիդեո ելքեր - RGB, SYNC, Y/C, AV . Թվային վիդեո ելքեր - առնվազն DVI . Կարմիր / Կապույտ տոնի ճշգրտում - ± 25 քայլ . Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու ունակություն . USB պորտ պետք է տեղակայված լինի վիդեո պրոցեսորի առջևի վահանակի վրա՝ աշխատանքի ավելի արագ կազմակերպման համար . Ներքին հիշողությունից ձայնագրված նկարները դիտելու հնարավորություն . լուսադիոդային Էնդոսկոպիկ լույսի աղբյուր . լամպի հզորությունը - ոչ պակաս քան 35 Վտ . լամպի աշխատունակության ժամկետը - ոչ պակաս քան 10 000 ժամ . Պայծառության կառավարումը ձեռքով կամ ավտոմատ . Ներկառուցված պոմպ . Օդի մատակարարման ինտենսիվության մակարդակների փոփոխման
--	--	--	--	--	--

հնարավորություն . Լույսի ինտենսիվության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն . Լամպի մաշվածության ցուցիչ կառավարման վահանակի վրա . ջրի տարա . ստեղնաշարի առկայություն Վիդեոգաստրոսկոպ . պետք է համատեղելի լինի վիդեո պրոցեսսորի հետ . Դիտման ուղղությունը - ուղիղ դիտում . Դիտման անկյունը - 140 աստիճան . Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ . Դիստալ ծայրի տրամագիծը - 9,6 մմ . Գործիքային անցքի տրամագիծը - 2,8մմ . Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր - 210 աստիճան . Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն - 90 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ - 100 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ - 100 աստիճան . Աշխատանքային հատվածի երկարությունը - 1050մմ Վիդեոկոլոնոսկոպ . Պետք է համատեղելի լինի վիդեո պրոցեսսորի հետ . Դիտման ուղղությունը - ուղիղ դիտում . Դիտման անկյունը - 140

					աստիճան . Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ . Դիստալ ծայրի տրամագիծը - 12,8 մմ . Տեղադրման խողովակի տրամագիծը - 12,8մմ . Գործիքային անցքի տրամագիծը - մմ . Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր - 180 աստիճան . Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն - 180 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ - 160 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ - 160 աստիճան . Աշխատանքային հատվածի երկարությունը - 1650մմ . Լրակազմը պետք է ունենա սայլակ՝ մոնիտորի ամրացման և բաղկացուցիչների տեղադրման համար . Մոնիտորը՝ համատեղելի պրոցեսսորի հետ, առնվազն 24” . Էնդոսկոպիկ ջրի պոմպ՝ համատեղելի Էնդոսկոպերի հետ • Տեղադրում և մեկնարկ • Աշխատակազմի ուսուցում տեղում • Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն • Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը պետք է համատեղելի լինեն միմյանց հետ •
--	--	--	--	--	--

					Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար • Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս • Որակի վկայականներ (արկարարյուն)
--	--	--	--	--	---

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИВЧРЧ-ГНДН-12Е-26/12 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					