

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2609 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ՕԻԼ ՌԵՖԻՆԵՐԻՍ ՍՊԸ	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	ՕԻԼ ՌԵՖԻՆԵՐԻՍ ՍՊԸ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5 0C-ից ոչ բարձր:

					Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Վալելիքի տրամադրումը կտրոներով, 5 և/կամ 10 և/կամ 20 լիտրանոց կտրոնների տեսքով՝ ՀՀ տարածքում գործող:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SP4-ELXU72P-2609 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	OIL REFINERIES LTD	ДТ-Л-К5	К5	OIL REFINERIES LTD	Цетановое число не менее 51. Цетановое число не менее 46. Плотность при 150°C 820-845 кг/м³. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более 11%. Содержание серы не более 10 мг/кг. Температура вспышки не ниже 55°C. Углеродный остаток / коксование / в 10% осадка не более 0,3%. Вязкость при 400°C от 2,0 до 4,5 мм²/с. Температура помутнения не выше 5°C. Поставка по купону (действительно только при покупке в литрах). Безопасность, маркировка и

					упаковка в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 2004 «Технический регламент по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением № 1592-Н от 11 ноября 2018 года. Поставка топлива в виде талонов, талонов на 5 и/или 10 и/или 20 литров, действительных на всей территории Республики Армения.
--	--	--	--	--	--