

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԿՄ ՆՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ՌՈՉԵՄ- ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ | ԱԻ-92-Կ5 | ՌՈՉԵՄ- ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ | <p>բենզին, ռեգուլյար /կտրոններով/ Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81: Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15 0C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի:</p> <p>Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի: Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, Էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10 %, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուտիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %:</p> <p>Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը,</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Շառավիղ մինչև 7 կմ</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՍ ԽՀՊ-ԷՍՃԱՊՁԲ-2026/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|---------------------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | ROCHEM PETROLEUM S. A. | AI-92-K5 | ROCHEM PETROLEUM S. A. | Бензин, обычный /с купонами/ Октановое число, определяемое исследовательским методом: не менее 91. Моторным методом: не менее 81. Содержание свинца: не более 5 мг/дм ³ . Плотность: при 15 °С: 720-775 кг/м ³ . Содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля углеводородов: не более ароматических - 21%, олефинов - 21%, объемная доля бензола: не более 1%. Массовая доля кислорода: не более 2,7%. Объемная доля окислителей: не более: метанол - 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, трет-бутиловый спирт - 7%, эфиры (С5 и выше) - 15%, другие окислители - 10%. Поставка по купону (действительно только при покупке в литрах). Безопасность, маркировка и упаковка соответствуют «Техническим регламентам по |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Дальность хода до 7 км. |
|--|--|--|--|--|