

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպեցմաշ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍՈՒ-2,5	ՍՈՒ-2,5	Պերվոմայսկի Մեխանիկական Գործարան	արտադրողականությունը, տ/ժ - 900 Նետման հեռավորությունը, մ - Մինչև 25 (աջ, ձախ) Շխատանքային արագությունը, կմ/ժ - 1,9-7 Աշխատանքային լայնությունը, մ - 2,5 Ֆեզ-ռոտորի տրամագիծը, մմ - 700 Ձյան առավելագույն բարձրությունը, մ - 1 Բեռնիչ խողովակների քանակը, հատ - 2 Մեքենայի քաշը, կգ - 1175 Շարժաբերը - մեխանիկական, տրակտորի ՀՓԼ-ից Աշխատանքային օրգանների կառավարում - հիդրավլիկ, տրակտորի համակարգից Ֆրեզ-ռոտորի պտտման հաճախականությունը, պտ/րոպ - 540 Սնուցման ֆրեզի պտտման հաճախականությունը, պտ/րոպ - 175 Պտտվող հանգույցի պտտման անկյունը, աստիճան - 200 Տրակտորի ՀԱ լիսեռի պտտման արագությունը, պտ/րոպ - 1000 ՏՄ բեռնման բարձրությունը,մ - 2,9/3,5

				Եզրաչփերը Աշխատանքային ռեժիմ (Ե*Լ*Բ), մմ - 1600*2200*2030 Տրանսպորտային դիրքում (Ե*Լ*Բ), մմ - 1600*2200*2390 Սարքավորումը համալրված է. Բելառուս 1221.2 տակտորի համար նախատեսված դիմացի հզորության փոխանցման լիսեռով, Բելառուս 1221.2 տակտորի համար նախատեսված դիմացի ունիվերսալ եռակետ կախոցներով
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Щитовый УЩ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9004-ЕДХУЩР-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	СУ-2,5	СУ-2,5	Первомайский Механический Завод	արտադրողականությունը, տ/ժ - 900 Նետման հեռավորությունը, մ - Մինչև 25 (աջ, ձախ) Շխատանքային արագությունը, կմ/ժ - 1,9-7 Աշխատանքային լայնությունը, մ - 2,5 Ֆեզ-ռոտորի տրամագիծը, մմ - 700 Ձյան առավելագույն բարձրությունը, մ - 1 Բեռնիչ խողովակների քանակը, հատ - 2 Մեքենայի քաշը, կգ - 1175 Շարժաբեռը - մեխանիկական, տրակտորի ՀՓԼ-ից Աշխատանքային օրգանների կառավարում - հիդրավլիկ, տրակտորի համակարգից Ֆրեզ-ռոտորի պտտման հաճախականությունը, պտ/րոպ - 540 Սնուցման ֆրեզի պտտման հաճախականությունը, պտ/րոպ - 175 Պտտվող հանգույցի պտտման անկյունը, աստիճան - 200 Տրակտորի ՀԱ լիսեռի պտտման արագությունը, պտ/րոպ - 1000 ՏՄ բեռնման բարձրությունը,մ - 2,9/3,5

				Եզրաչփերը Աշխատանքային ռեժիմ (Ե*Լ*Բ), մմ - 1600*2200*2030 Տրանսպորտային դիրքում (Ե*Լ*Բ), մմ - 1600*2200*2390 Սարքավորումը համալրված է. Բելառուս 1221.2 տակտորի համար նախատեսված դիմացի հզորության փոխանցման լիսեռով, Բելառուս 1221.2 տակտորի համար նախատեսված դիմացի ունիվերսալ եռակետ կախոցներով
--	--	--	--	--