

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	DT 8033M	Caen S.p.A.	8 կանալային բարձր լարման աղբյուր (4 կանալ՝ +4KV, 3mA և 4 կանալ՝ -4KV, 3mA). 8 անկախ կանալներ (110/220V AC սնուցմամբ), 4KV/mA ելքային տիրույթներ, դրական կամ բացասական բևեռականությամբ կանալներ, SHV կոաքսիալ ելքային միակցիչներ (connectors), կանալների ցածր հոսանք, 10 mV Vset լոծողունակություն, 10 nA Iset լոծողունակություն, ցածր/բարձր լարման մասին զգուշացում ու գերհոսանքի և առավելագույն լարման պաշտպանություն, ծրագրավորվող արագացում / նվազեցում (1-500 V/s), 2.8" գունավոր սենսորային էկրան, հեռակառավարում (USB2.0/Ethernet): Channel 4 kV/ 3 mA (6W) Desktop Power Supply Module: 8 independent channels in a Desktop package (110/220V AC Powered), 4 kV / 3mA output ranges; Channels with either positive or negative polarity; SHV coaxial output connectors; Low Ripple; 10 mV Vset resolution; 10 nA Iset resolution; Under/over-voltage alert, overcurrent and max. voltage protection; Programmable ramp-up / ramp-down (1-500 V/s); 2.8" color touch screen display; Local and Remote control (USB2.0/Ethernet).

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	DT 8033M	Caen S.p.A.	8 կանալային բարձր լարման աղբյուր (4 կանալ՝ +4KV, 3mA և 4 կանալ՝ -4KV, 3mA). 8 անկախ կանալներ (110/220V AC սնուցմամբ), 4KV/mA ելքային տիրույթներ, դրական կամ բացասական բևեռականությամբ կանալներ, SHV կոաքսիալ ելքային միակցիչներ (connectors), կանալների ցածր հոսանք, 10 mV Vset լոծողունակություն, 10 nA Iset լոծողունակություն, ցածր/բարձր լարման մասին զգուշացում ու գերհոսանքի և առավելագույն լարման պաշտպանություն, ծրագրավորվող արագացում / նվազեցում (1-500 V/s), 2.8" գունավոր սենսորային էկրան, հեռակառավարում (USB2.0/Ethernet): 8 Channel 4 kV/ 3 mA (6W) Desktop Power Supply Module: 8 independent channels in a Desktop package (110/220V AC Powered), 4 kV / 3mA output ranges; Channels with either positive or negative polarity; SHV coaxial output connectors; Low Ripple; 10 mV Vset resolution; 10 nA Iset resolution; Under/over-voltage alert, overcurrent and max. voltage protection; Programmable ramp-up / ramp-down (1-500 V/s); 2.8" color touch screen display; Local and Remote control (USB2.0/Ethernet).

