

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արբա ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը փոխարինում է բենզինին: Ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խառնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, ГОСТ 27577-2000: (Ավտոտրանսպորտային միջոցները բնական սեղմված գազով լցվորելու համար): Լցակայանում սեղմված բնական գազի լիցքավորման ճկափողերի քանակը պետք է լինի 8-ից ոչ պակաս: Գազալցակայանը պետք է գտնվի խոշորացված Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրից /կենտրոնից/ մինչև 1-1.5կմ հեռավորության վրա: Մատակարարումը կտրոններով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արրա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Метан, используемый в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, заменяет бензин. Он получается в результате нескольких этапов последующей обработки газа для технологических процессов заправочных станций сжиженного газа. Очистка смеси - удаление влаги и других примесей и сжатие, не предусматривающее изменения состава компонентов; избыточное давление сжатого природного газа при заправке баллона должно соответствовать техническим условиям заправочных станций сжиженного газа и заполняемого газового баллона и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа; температура газа, заполняющего баллон, не должна быть выше температуры окружающей среды не более чем на 15°С. В соответствии с действующим в Республике Армения Техническим регламентом ГОСТ 27577-2000 (Для заправки транспортных средств сжатым природным газом). Количество заправочных шлангов сжатого природного газа на заправочной станции должно быть не менее 8. Заправочная станция должна располагаться в пределах 1-1,5 км от поселка Ахурян /центра/ расширенного поселения Ахурян. Поставка по купонам.