

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՐԿՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/7-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
73	-	Վինիլային հատակ հոմոգեն՝ 34-43 դասի, ISO10874, չիրկիզվող, Էկոլոգիապես մաքուր, հաստությունը՝ 2 մմ ISO24346, 1 քմ քաշը՝ ոչ ավել քան 2950 գրամ, նախատեսված բժշկական հաստատությունների համար, կայուն քիմիական նյութերով մշակման նկատմամբ՝ գործարանային փորձաքննական կանոններին համապատասխան ISO26987, նյութի հակահրդեհային դասը՝ Փ3-123, KM2 հատակի փոշեգրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով և ադգեզիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, վինիլային հատակի տեղադրման համար նախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ, վինիլային հատակի տեսակին, գույնին համապատասխան եռակցման լարեր, ընդ որում, զոդումը կատարվում է +600 0C ջերմաստիճանի տակ: Վինիլային հատակի տեղադրման աշխատանքներ՝ ՊՎՔ PSL58 շրիշակներով վինիլային հատակից շրիշակներ 100 մմ բարձրությամբ, վինիլի եզրերը կլորացվում են հատակի և պատի միացման մասում, հատակի փայլեցնող մածիկ՝ ըստ քմ-ի պահանջվող քանակի, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "МАРКУС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/7-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
73	-	Վինիլային հատակ հոմոգեն՝ 34-43 դասի, ISO10874, չիրկիզվող, Էկոլոգիապես մաքուր, հաստությունը՝ 2 մմ ISO24346, 1 քմ քաշը՝ ոչ ավել քան 2950 գրամ, նախատեսված բժշկական հաստատությունների համար, կայուն քիմիական նյութերով մշակման նկատմամբ՝ գործարանային փորձաքննական կանոններին համապատասխան ISO26987, նյութի հակահրդեհային դասը՝ Փ3-123, KM2 հատակի փոշեգրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով և ադգեզիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, վինիլային հատակի տեղադրման համար նախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ, վինիլային հատակի տեսակին, գույնին համապատասխան եռակցման լարեր, ընդ որում, զոդումը կատարվում է +600 0C ջերմաստիճանի տակ: Վինիլային հատակի տեղադրման աշխատանքներ՝ ՊՎՔ PSL58 շրիշակներով վինիլային հատակից շրիշակներ 100 մմ բարձրությամբ, վինիլի եզրերը կլորացվում են հատակի և պատի միացման մասում, հատակի փայլեցնող մածիկ՝ ըստ քմ-ի պահանջվող քանակի, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի