

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՌՈՉԵՄ- ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ	ԱԻ-92-45	45	ՌՈՉԵՄ- ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81: Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15 0C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3: Ճծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի:

Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ  
ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ- 5 %,   
իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբուտիլ  
սպիրտ-10 %, եռաբուտիլ սպիրտ-7  
%, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ  
օքսիդիչներ - 10 %:

Մատակարարվող վառելիքի մի  
մասը կտրոններով: Կտրոններն ուժի  
մեջ պետք է լինեն մատակարարման  
օրվան հաջորդող առնվազն 12  
ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է  
սպասարկվեն ՀՀ մարզերում և ք.

Երևանում: Անվտանգությունը,  
մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ  
Մաքսային միության հանձնաժողովի  
2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N  
826 որոշմամբ հաստատված  
«Ավտոմոբիլային և ավիացիոն  
բենզինին, դիզելային և սավերի  
համար նախատեսված վառելիքին,  
ռեակտիվ շարժիչների համար  
նախատեսված վառելիքին և  
մագուրին ներկայացվող  
պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ  
013/2011) Մաքսային միության  
տեխնիկական կանոնակարգի:  
Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում  
է նաև ապրանքն արտադրողից կամ  
վերջինիս ներկայացուցչից

					համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	-----------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ROCHEM PETROLEUM S. A.	AI-92-K5	K5	ROCHEM PETROLEUM S. A.	Внешний вид: чистый и простой, октановое число определяется исследовательским методом не менее 91: Моторный метод: не менее 81: Содержание свинца не более 5 мг/дм3: Плотность: 15 0С диапазон температур: 720-775 кг / м3: Содержание серы: не более 10 мг/кг: Объемная доля углеводородов не более ароматических-21%, олефины-21%, объемная доля бензола не более 1%: Масса кислорода-не более 2,7%: Объемная часть окислителей, не более - метанол - 3%, этанол -

				<p>5%, спирт изопропил-10%, спирт изобутил-10%, спирт трибутил - 7%, эфиры (C5 и более) - 15%, другие окислители-10 %: Часть поставляемого топлива с чеками: Купоны должны быть действительны в течение как минимум 12 месяцев с даты последующего со дня поставки и должны быть обслужены в регионах Армении и г. Ереване. Безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, реактивному топливу и мазуту» (ТК 013/2011 Таможенного союза), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826. Продавец также представляет покупателю сертификат соответствия от производителя товара или его представителя:</p>
--	--	--	--	--