

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՌՈՉԵՄ- ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ	ՌՈՉԵՄ- ՊԵՏՐՈԼԵՈՒՄ ԲԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հազեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրբիլ սպիրտ-7 %, Եթերներ (C5և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված« Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ԿՏՐՈՆԱՅԻՆ Պարտադիր պայման է, որ կտրոնները սպասարկվեն Մարտունի համայնքի տարածքում Մատակարարումն իրականացվելու է ըստ պահանջարկի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	ROCHEM PETROLEUM S. A.	ROCHEM PETROLEUM S. A.	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм ³ , объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 15 °С: от 720 до 775 кг/м ³ , содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителя: не более: метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, трет-бутиловый спирт-7%, эфиры (C5 и выше)-15%, другие окислители-10 %, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н. от 11 ноября 2004 г. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО КУПОНАМ Обязательным условием является выдача купонов на территории общины Мартуни.