

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HOWO,Kailifeng,Bio clean	ZZ3168M391NE1,KL F5180TCXD6,ZBJ516 0TCX5	Sinotruck,Kaili Automobile Group Co., Ltd,ZHEJIANG BIOCLEAR MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD	Աղի ցրման ինքնաթափ մեքենա՝ ներառյալ ձնագուրթան, մաքրող խոզանակ (միջին հատվածում) և աղցանիչ համակարգ Արտադրման տարեթիվը - Ոչ շուտ քան 2025թ. Վազքը - Հանձնման պահին ոչ ավել քան 2000 կմ Ինքնաթափի ընդհանուր չափեր - 7300*2550*3450 (+-3%) Թափքի չափեր - 4500 × 2350 × 1600 մմ(+/-3%) Անիվային բանաձև - 4*2 Բնապահպանական ստանդարտ ոչ պակաս Euro - 5 Բեռնատարողություն - Ոչ պակաս 11.5 տ Ղեկը-ծախ հիդրավլիկ ուժեղացուցիչով Շարժիչի տեսակը -Դիզելային, 6 միաց տուրբո Շարժիչի հզորությունը, Ոչ պակաս 340 ձ/ու Մարտկոց 180 Ah,24V Առավելագույն ոլորող մոմենտ առնվազն 1250 Ն·մ / 1200-1800 պտ/ր Գլանների(ցիլինդր) քանակ - Ոչ պակաս 6 Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական Առջևի առանցք-

				առնվազն 5500կգ Հետի առանցք- առնվազն 16000 կգ Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի տարողունակություն-Ոչ պակաս 300 լ. Չժանգոտվող մետաղից/ներժ կամ այլումին: Ավտոմեքենայի առավելագույն արագությունը - Ոչ պակաս 90 կ/ժ Արգելակման համակարգ- թմբուկային Աշխատանքային արգելակ-երկշրթայական օդաճնշական Կախոց առջևի-11 թերթ զսպանակ Կախոց հետևի-9+8 թերթ զսպանակ Բամպեր- մետաղական Բեռնակիր հատվածի մետաղի հաստություն- հատակը՝ 8 մմ, կողքերը՝ 6 մմ հաստությամբ Hardox 450 կամ NM 450 դասի պողպատից Ինքնաթափ մեքենայի բեռնման հատվածը պետք է ունենա մեքենայից արտանետումները բացառող անջրաթափանց նյութից պատրաստված էլեկտրոնային կառավարմամբ ծածկոց Գույնը- նարնջագույն / ներկի կողը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Վարորդի խցիկ Օդորակիչ, էլեկտրական ապակիներ, հիդրավլիկ կախոցով Նստատեղեր անվտանգության գոտիներով, կաբինայի 4 կետ հիդրավլիկ կախոց, մեխանիկական բացում, լյուկ, ռադիո MP3-ով, կենտրոնական կառավարման համակարգ, վարորդի նստատեղը՝ ամորտիզացիոն կարգավորվող Նստատեղեր 2+1նստատեղ Առջևի և հետևի լուսարձակները - բարձրորակ՝ մետաղական պաշտպանիչներով, կարգավորման հնարավորությամբ Առկայծող փարոսիկներ 2 հատ դիմացից, ինչպես նաև աղցանիչ հատվածի վրա աջ և ձախ սլաքային ուղղորդմամբ փարոսիկներ Հատուկ սարքավորումների չափանիշները Աղ ցրիչի ծավալ - առնվազն 6-8 խմ / 10
--	--	--	--	---

				տ Աղի և ավազի ցրման լայնությունը -առնվազն 2-12մ, աղի ցանիչի հատվածը պետք է պատրաստված լինի 500մմ տրամագծով չժանգոտվող՝ բարձր կարծրությամբ մետաղից Առջևի ձևագութան - 2.5-3.30մ բարձր կարծրությամբ պողպատից, ստորին աշխատանքային հատվածում ամրացված լինի բարձրորակ ռետինե ձուլվածք Աղի և ավազի բաշխման աշխատանքային ձևը - Աղի և ավազի խառնուրդի քերիչ շղթա Միջին հատվածում խոզանակի առկայություն առնվազն 2.5 մ. խոզանակի տրամագիծը 550մմ Չափսեր, մմ Երկարություն x լայնություն x բարձրություն-Ոչ պակաս 8500 x 2500 x 3600 Ավտոմեքենայի մեջ պետք է տեղադրված լինի տեսահսկման համակարգ - 360 ° առցանց և մոնիտորին տեսահսկման համար: Մեքենայի վրա տեղադրված լինի մեկ դիմացի, մեկական աջ ու ձախ կողմերի, մեկ բեռնման հատվածի և մեկ վարորդի խցիկը հսկող կամեռաներ IP65, որը հնարավորություն ունենա օնլայն ռեժիմում տեսահսկման իրականացման Մեքենայի տեսաձայնագրիչ - 8 PoE RJ45/M12 interface, Up to 8-ch IP Full HD1080p video input, Pluggable Anti-vibration HDD box, support up to 1x 2TB HDDs /SSDs capacity, 1*SD/SDHC slot, Built-in GPS module, Support shutdown delay configuration, Support vehicle battery protection, 9~32VDC wide range power input. Հիշողության կրիչ - 2 հատ SSD ,2TB,2.5 inch, SATA III compliant, up to 6Gbps,TBW 512TB,Operating Temperature 0°C~70°C (32°F ~158°F),Sequential Read (Max) 550 MB/S,Sequential Write (Max) 500 MB/S կապի մոդուլ - The mobile wireless component is a built-in 4G/5G
--	--	--	--	---

				and Wi-Fi module providing flexible data transmission solutions. It can be used in DS-M5504HM-T, DS-MP5504, DS-MP5604, DS-MP5604N, DS-MP7516, DS-MP7608, DS-MP7608HN, DS-MP7608H, AE-MD5043, AE-MN5043, AE-MN5083□AE-MN7083, AE-MH0408, AE-MD7083, and AE-MH0804 mobile video recorders. Մեքենայի տեսախցիկ հետևի - 1080P, IR Distance: 10-20m, Ingress protection: IP68, 120°Lens, Metal Case, 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Working temperature: -40°C~75°C, 83.2(Length)×46(Width)×41.6(Height)mm Մեքենայի տեսախցիկ դիմացի - 1080P, Full color, Front Vehicle-Mounted Camera Min. illumination: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Wide-angle lens, 2.1 mm, horizontal FOV 110°, vertical FOV 59° SNR: 42dB, 9 to 16 VDC With built-in mic Մեքենան պետք է ունենա - Բանալիներ - 2 հատ սովորական 2 հատ հեռակառավարմամբ,գործիքների հավաքածու, դամկրատ, վթարային կանգի նշան Պահեստային անվադող անվահեծով Անվադողերի փչման ռետինե խողովակ - առնվազն 20մ հնքնաթափ մեքենան պետք է հանձնվի պատվիրատուին տվյալ պահին յուղերը և ֆիլտրերը նոր փոխված վիճակում Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխ բնութագրերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 75 000 կմ 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական
--	--	--	--	---

				ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ չահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրության այլ անհամապատասխանություններ:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара				
Номер лота	товарный знак	марка	наименование производителя	5.Մատակարարող պետք է ներկայացնի երաշխիքային ցուցիչ, որտեղ ներկայացված կլինեն երաշխիքային սպասարկման պայմանները: 6.Մատակարարող երան քաղաքում պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն:
1	HOWO,Kailifeng,Bio clean	ZZ3168M391NE1,KLF5180TCXD6,ZBJ5160TCX5	Sinotruck,Kaili Automobile Group Co., Ltd,ZHEJIANG BIOCLEAR MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD	Самосвал для разбрасывания соли, включая снегоочиститель, щетку для очистки (в средней части) и систему посыпки солью. Год выпуска - не ранее 2025г Пробег не более 2000 км на момент сдачи машины Габариты самосвала общие - 7300*2550*3450мм (+-3%) Габариты кузова - 4500 × 2350 × 1600 (+-3%) мм (+-3%) Колесная формула 4x2 Экологический стандарт не менее Евро-5 Грузоподъемность, не менее 11,5 т. Число цилиндров не менее 6 Тип КП - механическая Руль- гидравлический, левосторонний с усилителем Тип топлива - Дизель Тип двигателя - Дизельный ,6 поршней, турбо Мощность двигателя, и не менее 340 л. с. Вместимость топливного бака, не менее 300 л. Из нержавеющей стали или алюминия. Максимальная

				скорость автомобиля – не менее 90 км/ч Аккумулятор 180 Ач, 24 В Максимальный крутящий момент не менее 1250 Н·м / 1200-1800 об/мин Передняя ось - не менее 5500 кг Задняя ось - не менее 16000 кг Тормозная система - барабанная Рабочий тормоз - двухконтурный пневматический Передняя подвеска - 11 рессор Задняя подвеска - 9+8 рессор Бампер – металлический Толщина металла несущего профиля: дно: 8 мм, боковые стенки: 6 мм. Материал: сталь марки Hardox 450 или NM 450. Грузовой отсек самосвала должен быть оборудован электронно управляемым покрытием из непроницаемого материала, исключающего выбросы из кузова грузовика. Цвет /оранжевый/ /код краски согласовать с заказчиком Кабина водителя Кондиционер, электростеклоподъемники, сиденья с гидравлической подвеской и ремнями безопасности. 4-точечная гидравлическая подвеска кабины, механическое открывание люка, радио с поддержкой MP3, центральный блок управления, водительское сиденье с регулировкой амортизации. Сиденья 2+1 Передние и задние фары - высокого качества с металлическими защитными кожухами, регулируемые. 2 мигающих маячка спереди, а также стрелки-указатели направления движения вправо и влево на отсеке для разбрасывания соли Параметры спецоборудования (опция). Объем разбрасывателя соли – от 6-и до 8-и кубических метров / 10 тонн. Ширина разбрасывания соли и песка — не менее 2-12 м, секция разбрасывателя соли должна быть
--	--	--	--	---

				изготовлена из нержавеющей стали высокой твердости диаметром 500 мм. Фронтальный снегоочиститель длиной 2,5-3,30 м, изготовленный из высокопрочной стали, с высококачественной резиновой накладкой, прикрепленной к нижней рабочей части. Способ распределения соли и песка — скребковая цепь для соляно-песчаной смеси. Наличие щетки в средней части составляет не менее 2,5 м. Диаметр щетки — 550 мм. Габариты, мм: длина x ширина x высота — не менее 8500 x 2500 x 3600. Автомобиль должен быть оборудован системой видеонаблюдения — 360° онлайн и на экране для видеомониторинга. Транспортное средство должно быть оборудовано одной камерой IP65 для передней части, по одной для правой и левой сторон, одной для грузового отсека и одной для кабины водителя, имеющей возможность вести видеонаблюдение в режиме онлайн. Автомобильный видеорегистратор-Մեքենայի տեսաձայնագրիչ - 8 PoE RJ45/M12 interface, Up to 8-ch IP Full HD1080p video input, Pluggable Anti-vibration HDD box, support up to 1x 2TB HDDs /SSDs capacity, 1*SD/SDHC slot, Built-in GPS module, Support shutdown delay configuration, Support vehicle battery protection, 9~32VDC wide range power input. Карта памяти - 2 шт. SSD ,2TB,2.5 inch, SATA III compliant, up to 6Gbps,TBW 512TB,Operating Temperature 0°C~70°C (32°F ~158°F),Sequential Read (Max) 550 MB/S,Sequential Write (Max) 500 MB/S. Модуль связи - The mobile wireless component is a built-in 4G/5G and Wi-
--	--	--	--	---

					Fi module providing flexible data transmission solutions. It can be used in DS-M5504HM-T, DS-MP5504, DS-MP5604, DS-MP5604N, DS-MP7516, DS-MP7608, DS-MP7608HN, DS-MP7608H, AE-MD5043, AE-MN5043, AE-MN5083, AE-MN7083, AE-MH0408, AE-MD7083, and AE-MH0804 mobile video recorders. Автомобильная видеочамера заднего вида - 1080P, IR Distance: 10-20m, Ingress protection: IP68, 120°Lens, Metal Case, 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Working temperature: -40°C~75°C, 83.2(Length)×46(Width)×41.6(Height)mm. Автомобильная видеочамера переднего вида 1080P, Full color, Front Vehicle-Mounted Camera Min. illumination: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Wide-angle lens, 2.1 mm, horizontal FOV 110°, vertical FOV 59° SNR: 42dB, 9 to 16 VDC With buit-in mic Автомобиль должен иметь: Ключи - 2 обычных, 2 с дистанционным управлением, набор инструментов, гаечный ключ, знак аварийной остановки Запасное колесо с диском Шланг для накачивания шин - не менее 20 м Автомобиль должен быть передан заказчику с замененным маслом и фильтрами на момент передачи товара. Гарантия и постгарантийное обслуживание 2 года/ 75000 км 1.Товар должен соответствовать тем требованиям, предъявляемым к качеству, которые установлены Техническим регламентом, документами в области стандартизации и государственными стандартами, применяемыми к данным видам товаров. 2.Товар не должен быть прежде использованным, не должен быть прежде подвергнутым ремонту, обновлению или
--	--	--	--	--	---

				восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или обременен каким бы то ни было иным образом. 3. На товаре не должно быть следов механического повреждения, а также каких-либо несоответствий официальному описанию поставляемого Товара. 4. Изготовитель обязан предоставить заверенный документ, подтверждающий соответствие заявленным техническим условиям. 5. Поставщик обязан предоставить гарантийный талон, в котором изложены условия гарантийного обслуживания. 6. Поставщик должен иметь официальное представительство и официальный сервисный центр в Ереване.
--	--	--	--	--