

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
70	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸԲեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Առաքման համակարգը OTW կամ Monorail տեսակի: Կախված վիրահատվող անթոի անատոմիական առանձնահատկություններից բալունի տրամագիծը 2մմ- ից մինչև 10մմ, բալունի երկարությունը՝ 10մմ-ից մինչև 220մմ: Բալունի նյութը՝ տերմոպլաստիկ պոլիմեր՝ Նեյլոն+պեբաքս: Նոմինալ ճնշումը՝ աչ պակաս՝ 6 ատմ.: Պայթման ճնշումը՝ 10-ից -14 ատմ.: Համատեղելի ռւղորդիչ՝ 0,014" և 0,018": Համատեղելի ինտրոդյուսեր՝ 4-5F: Ծայրի պրոֆիլ 0,020"(միջինացված ցուցանիշ): Բալունի պրոֆիլ 0,039''(միջինացված ցուցանիշ): Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման

				կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
70	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Առաքման համակարգը OTW կամ Monorail տեսակի: Կախված վիրահատվող անթռի անատոմիական առանձնահատկություններից բալունի տրամագիծը 2մմ-ից մինչև 10մմ, բալունի երկարությունը՝ 10մմ-ից մինչև 220մմ: Բալունի նյութը՝ տերմոպլաստիկ պոլիմեր՝ նեյլոն+պեբաքս: Նոմինալ ճնշումը՝ աչ պակաս՝ 6 ատմ.: Պայթման ճնշումը՝ 10-ից -14 ատմ.: Համատեղելի ուղորդիչ՝ 0,014" և 0,018": Համատեղելի ինտրոդյուսեր՝ 4-5F: Ծայրի պրոֆիլ 0,020"(միջինացված ցուցանիշ): Բալունի պրոֆիլ 0,039"(միջինացված ցուցանիշ): Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման

				կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--