

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	քարշիչ պահարան/Fume hood 1200	քարշիչ պահարան/Fume hood 1200	HUANGHUA FAITHFUL IMPORT & EXPORT CO.,LTD կամ ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ ՍՊԸ	Քարշիչ պահարան Քարշիչ պահարանը նախագծված է որպես բացասական ճնշման օդափոխման համակարգ, որն ապահովում է օպերատորների և լաբորատոր միջավայրի անվտանգությունը: Քարշիչ պահարանն աշխատում է օդը սենյակ մատակարարելով արտանետվող պահարանի առջևի բացվածքով և արտանետվող օդափոխիչի միջոցով շարունակական օդափոխությամբ: Սա թույլ է տալիս կանխել աղտոտված գազերի, գոլորշիների, թունավոր գազերի, աերոզոլների և քայքայիչ նյութերի տարածումը: Ոչ պակաս քան 4 անիվների վրա Ոչ պակաս քան 2 անիվը արգելակներով Դիմացկուն է թույլ թթուների և ալկալիների նկատմամբ Դիմապակին Էլեկտրական շարժիչով, բարձրությունը կարգավորելի Միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ,

				թվային դիսփլեյի առկայություն էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում հիշողության գործառնություն չեղուկի հավաքման բաքով հետևի վահանակի հետևում՝ հեղուկ թափոնների հավաքման համար Ներքին չափերը (Wxdxh): (ոչ ավելի քան միջակայքում) Երկարությունը. 850-ից 1100 մմ Խորությունը. 600-ից 700 մմ Ընդհանուր բարձրությունը. 650-ից 750 մմ Ընդհանուր չափերը (Wxdxh): (ոչ ավելի քան միջակայքում) Երկարությունը. 1000-ից 1250 մմ Խորությունը. 700-ից 850 մմ Ընդհանուր բարձրությունը. 2100-ից 2250 մմ Օդի հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,3-0,8 մ/վ միջակայքում Օդի հոսքի արագության կարգավորում ոչ պակաս քան 9 մակարդակներում Արտանետվող օդի ծավալը ոչ պակաս քան 750 մ3 / ժամ LED լամպի առկայություն Ուլտրամանուշակագույն ստերիլիզացման լամպի առկայություն, որի ճառագայթումը պետք է լինի 253,7 նմ՝ ստերիլիզացման լավագույն ազդեցությանը հասնելու համար: Ուլտրամանուշակագույն ստերիլիզացում ուլտրամանուշակագույն լամպի ժամանակաչափի գործառնություն չիմնականախքը պետք է պատրաստված լինի պողպատից՝ հակամանրեային փոշու ծածկույթով Աշխատանքային սեղանը պետք է լինի քիմիադիմացկուն Ոչ պակաս քան 2 անջրանցիկ էլեկտրական վարդակների առկայություն Ակտիվացված ածխածնի ֆիլտրի առկայություն Ջրի ծորակի առկայություն Գազի ծորակի առկայությունը Ջրի լվացարանի առկայություն Ոչ պակաս քան 4 մետր երկարությամբ արտանետող խողովակի առկայություն էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60
--	--	--	--	--

				Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКО ДЕКОР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗРЧ-ЕЦДЦЧЗР-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				