

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SHANBO,FST	388T,FS40-35	Shanbo Engineering Machinery Equipment (Shandong) Co., Ltd,Chengli Group Shandong Feist Machinery Co., Ltd	Ապրանքային նշան-SHANBO Արտադրման տարեթիվը- 2026 թ. Անիվային ֆորմուլա - 4*4 Վառելիքի տեսակը -Դիզել Շարժիչի տեսակը-Դիզելային,մեխանիկական տուրբոկոմպրեսսորով Շարժիչի հզորությունը - 93ձ/ու Շարժիչի ծավալը- 4.4լ Տրանսպորտային արագության առավելագույն սահմանը 40կմ/ժ Դիմացի շերտի առավելագույն բեռնվածքը - 3400 կգ. Ղեկը- հիդրավլիկ. Փոխանցման տուփի տեսակ -Կիսաավտոմատ Աշխատանքային գոտու տվյալներ. Փորելու առավելագույն խորությունը- 560սմ. Առավելագույն ընդգրկում- 650սմ. Բարձրման առավելագույն բարձրությունը- 440սմ. Փորող արմունկի տեսակը- տելեսկոպիկ Արջևի շերտի տարողունակությունը- 1.0մ3 Արջևի շերտի տեսակը-ծնոտածև Շերտի վրայի առամները քանդել փոխարինելու հնարավորությամբ

				Արջևի շերտփը պետք է համալրված լինի շերտփի սահուն Ride Control System (Loader Ride Control) համակարգով: Հիդրավլիկ համակարգի առավելագույն ճնշումը - 240 բար. Հետևի շերտփի տարողունակությունը- 0,2 մ3 Վառելիքի բաքի տարողությունը 150 լ Էքսկավատորի հետ պետք է մատակարարվի հիդրոմուրճ, պահեստային քանդող պիկով և մեկ նեղ շերտփ Հետևյալ սարքավորումների առկայություն. Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի բլոկավորում Կախովի սարքավորման փոխարինման փոխանցիչ Օդորակիչ Էքսկավատորի որակի ISO կամ համարժեք միջազգային սերտիֆիկատի առկայություն Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 3 000 մոտոժամ: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: Ապրանքի հետ պետք է տրամադրվի տեխնիկական պարամետրերը հաստատող գրքույկ: Մատակարար ընկերությունը
--	--	--	--	---

				պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում և Երևանում կամ առավելագույնը Երևանից 10 կմ հեռավորության վրա, տեխնիկական սպասարկման կետ: Ապրանքային նշան- FST Արտադրման տարեթիվը- 2026 թ. Անիվային ֆորմուլա - 4*4 Վառելիքի տեսակը -Դիզել Շարժիչի տեսակը-Դիզելային,մեխանիկական տուրբոկոմպրեսորով Շարժիչի հզորությունը - 93ձ/ու Շարժիչի ծավալը- 4.6լ Տրանսպորտային արագության առավելագույն սահմանը 40կմ/ժ Դիմացի շերտի հառավելագույն բեռնվածքը - 3240 կգ. Դեկը- հիդրավլիկ. Փոխանցման տուփի տեսակ -Կիսաավտոմատ Աշխատանքային գոտու տվյալներ. Փորելու առավելագույն խորությունը- 580սմ. Առավելագույն ընդգրկում- 660սմ. Բարձրման առավելագույն բարձրությունը- 450սմ. Փորող արմունկի տեսակը- տելեսկոպիկ Արջևի շերտի տարողունակությունը- 1.3մ3 Արջևի շերտի տեսակը-ծնոտածև Շերտի վրայի ատամները քանդել փոխարինելու հնարավորությամբ Արջևի շերտի պետք է համալրված լինի շերտի սահուն Ride Control System (Loader Ride Control) համակարգով: Հիդրավլիկ համակարգի առավելագույն ճնշումը - 240 բար. Հետևի շերտի տարողունակությունը- 0,2 մ3 Վառելիքի բաքի տարողությունը 155 լ Էքսկավատորի հետ պետք է մատակարարվի հիդրոմուրճ, պահեստային քանդող պիկով և մեկ նեղ շերտի Հետևյալ սարքավորումների առկայություն. Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի բլոկավորում Կախովի սարքավորման փոխարինման փոխանցիչ Օդորակիչ Էքսկավատորի
--	--	--	--	---

			որակի ISO կամ համարժեք միջազգային սերտիֆիկատի առկայությունն Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 3 000 մոտոժամ: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: Ապրանքի հետ պետք է տրամադրվի տեխնիկական պարամետրերը հաստատող գրքույկ: Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում և Երևանում կամ առավելագույնը Երևանից 10 կմ հեռավորության վրա, տեխնիկական սպասարկման կետ:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռաֆ-Օշախ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	SHANBO,FST	388T,FS40-35	Shanbo Engineering Machinery Equipment (Shandong) Co., Ltd,Chengli Group Shandong Feist Machinery Co., Ltd	Ապրանքային նշան-SHANBO Արտադրման տարեթիվը- 2026 թ. Անիվային ֆորմուլա - 4*4 Վառելիքի տեսակը -Դիզել Շարժիչի տեսակը-Դիզելային,մեխանիկական տուրբոկոմպրեսսորով Շարժիչի հզորությունը - 93ձ/ուՆ Շարժիչի ծավալը- 4.4լ Տրանսպորտային արագության առավելագույն սահմանը 40կմ/ժ Դիմացի շերտի առավելագույն բեռնվածքը - 3400 կգ. Ղեկը- հիդրավլիկ. Փոխանցման տուփի տեսակ -Կիսաավտոմատ Աշխատանքային գոտու տվյալներ. Փորելու առավելագույն խորությունը- 560սմ. Առավելագույն ընդգրկում- 650սմ. Բարձրման առավելագույն բարձրությունը- 440սմ. Փորող արմունկի տեսակը- տելեսկոպիկ Արջևի շերտի տարողունակությունը- 1.0մ3 Արջևի շերտի տեսակը-ծնոտածև Շերտի վրայի ատամները քանդել փոխարինելու հնարավորությամբ

				Արջևի շերտփը պետք է համալրված լինի շերտփի սահուն Ride Control System (Loader Ride Control) համակարգով: Հիդրավլիկ համակարգի առավելագույն ճնշումը - 240 բար. Հետևի շերտփի տարողունակությունը- 0,2 մ3 Վառելիքի բաքի տարողությունը 150 լ Էքսկավատորի հետ պետք է մատակարարվի հիդրոմուրճ, պահեստային քանդող պիկով և մեկ նեղ շերտփ Հետևյալ սարքավորումների առկայություն. Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի բլոկավորում Կախովի սարքավորման փոխարինման փոխանցիչ Օդորակիչ Էքսկավատորի որակի ISO կամ համարժեք միջազգային սերտիֆիկատի առկայություն Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 3 000 մոտոժամ: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: Ապրանքի հետ պետք է տրամադրվի տեխնիկական պարամետրերը հաստատող գրքույկ: Մատակարար ընկերությունը
--	--	--	--	---

պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում և Երևանում կամ առավելագույնը Երևանից 10 կմ հեռավորության վրա, տեխնիկական սպասարկման կետ: Ապրանքային նշան- FST Արտադրման տարեթիվը- 2026 թ. Անիվային ֆորմուլա - 4*4 Վառելիքի տեսակը -Դիզել Շարժիչի տեսակը-Դիզելային,մեխանիկական տուրբոկոմպրեսորով Շարժիչի հզորությունը - 93ձ/ու Շարժիչի ծավալը- 4.6լ Տրանսպորտային արագության առավելագույն սահմանը 40կմ/ժ Դիմացի շերտի առավելագույն բեռնվածքը - 3240 կգ. Դեկը- հիդրավլիկ. Փոխանցման տուփի տեսակ -Կիսաավտոմատ Աշխատանքային գոտու տվյալներ. Փորելու առավելագույն խորությունը- 580սմ. Առավելագույն ընդգրկում- 660սմ. Բարձրման առավելագույն բարձրությունը- 450սմ. Փորող արմունկի տեսակը- տելեսկոպիկ Արջևի շերտի տարողունակությունը- 1.3մ3 Արջևի շերտի տեսակը-ծնոտածև Շերտի վրայի ատամները քանդել փոխարինելու հնարավորությամբ Արջևի շերտի պետք է համալրված լինի շերտի սահուն Ride Control System (Loader Ride Control) համակարգով: Հիդրավլիկ համակարգի առավելագույն ճնշումը - 240 բար. Հետևի շերտի տարողունակությունը- 0,2 մ3 Վառելիքի բաքի տարողությունը 155 լ Էքսկավատորի հետ պետք է մատակարարվի հիդրոմուրճ, պահեստային քանդող պիկով և մեկ նեղ շերտի Հետևյալ սարքավորումների առկայություն. Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի բլոկավորում Կախովի սարքավորման փոխարինման փոխանցիչ Օդորակիչ Էքսկավատորի

			որակի ISO կամ համարժեք միջազգային սերտիֆիկատի առկայությունն Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 3 000 մոտոժամ: Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: Ապրանքի հետ պետք է տրամադրվի տեխնիկական պարամետրերը հաստատող գրքույկ: Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում և Երևանում կամ առավելագույնը Երևանից 10 կմ հեռավորության վրա, տեխնիկական սպասարկման կետ:
--	--	--	--