

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԹԻԿ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԷԹԻԿ ՍՊԸ	ԷԹԻԿ ՍՊԸ	ԷԹԻԿ ՍՊԸ	ԷԹԻԿ ՍՊԸ	Գրասեղանի չափսերը՝ 1200x600մմ, այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R = 30մմ Շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվի 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով /դիմապատը/՝ որի չափսերն են՝ 1164x450x600մմ, որը պետք է

					տեղադրվի սեղանի աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին: Կողապատերի /ոտքերի/ լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերի /ոտքերի/ եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով /PVC/, իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք է լինի 300x600մմ չափսերի մեկ դռնակ բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300x150մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները պետք է բացվեն և փակվեն փափուկ փականով, անաղմուկ սահնակներով /սալյասկա/: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100մմ: Գույնը բնական փայտի գույնի /պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել երանգը և չափսերը +- 2-5սմ/: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումը,
--	--	--	--	--	---

					հավաքումը իրականացնում է մատակարարը: 1 տարի Երաշխիքով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АТТИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԷԹԻԿ ՍՊԸ	ԷԹԻԿ ՍՊԸ	ԷԹԻԿ ՍՊԸ	ԷԹԻԿ ՍՊԸ	Գրասեղանի չափսերը՝ 1200x600մմ, այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R = 30մմ Շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվի 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով /դիմապատը/՝ որի չափսերն են՝ 1164x450x600մմ, որը պետք է

					տեղադրվի սեղանի աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին: Կողապատերի /ոտքերի/ լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերի /ոտքերի/ եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով /PVC/, իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք է լինի 300x600մմ չափսերի մեկ դռնակ բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300x150մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները պետք է բացվեն և փակվեն փափուկ փականով, անաղմուկ սահնակներով /սալյասկա/: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100մմ: Գույնը բնական փայտի գույնի /պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել երանգը և չափսերը +- 2-5սմ/: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումը,
--	--	--	--	--	---

					հավաքումը իրականացնում է մատակարարը: 1 տարի Երաշխիքով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---