

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-6/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Дифенс-ЭЗ», կարերի համար, քիմիադիմացկուն, քսանյութի բաղադրության մեջ մտնում են երկու բաղադրիչ՝ А- խիտ մածուկ, Б- պնդարար, ТУ 5716-001-50697319-2015 կամ հանարժեքը, չորացման ժամանակը՝ 24ժ, կարի լայնությունը՝ 1÷ 15մմ, ծախսը՝ 6կգ/1մ², կիրառման ջերմաստիճանը՝ +18-ից +23°C, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30-ից +100°C, Էպոքսիդային հիմքով խարնուրդի կենսունակությունը՝ 40 րոպե, խոնավակայուն, ցրտադիմացկուն, տարալի տեսակը՝ 5կգ պլաստիկ դուլ, թթվակայունության գործակիցը՝ ոչ պակաս 95%, ալկալիակայունության գործակիցը ոչ պակաս 95% ամրության սահմանը սեղման դեպքում ոչ պակաս 50Մպա, ամրության սահմանը ձգման դեպքում ոչ պակաս 22Մպա, հոսունության դիմադրությունը՝ (դիմադրող ղականությունը հեղեղափլվածքին) ոչ ավելի 2մմ: Պահպանման երաշխիքային ժամկետը օրիգինալ փաթեթավորման դեպքում, երբ հաշվի է առնված փոխադրման պայմանները - ոչ պակաս 6 ամիս արտադրման օրվանից

предлагаемого товара

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	«Дифенс-ЭЗ», для швов, химстойкая, состав затирки входят два компонента: А -густая паста, В -отвердитель, ТУ 5716-001-50697319-2015 или аналог, время высыхания-24ч, ширина шва - 1÷15 мм, расход - 6 кг/1м², температура нанесения: от +18 до +23 °С, температура эксплуатации: от -30 до +100 °С, основа-эпоксидная, жизнеспособность раствора не менее 40мин., влагостойкий, морозостойкий, вид тары пластиковое 5кг ведро, коэффициент кислот стойкости не менее 95%, коэффициент щелочестойкости, не менее 95%, предел прочности при сжатии не менее 50 Мпа, предел прочности на растяжение не менее 22 Мпа, сопротивление текучести (стойкость к оплыванию) не более 2мм. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении условий транспортировки – не менее 6 месяцев с даты производства.