

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-6/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                 | 20÷60 կգ պարկերով, թթվադիմացկուն սալիկի սոսինձ երկբաղադրիչով, խառնուրդի կենսունակությունը 20°C - 60րոպ, սեղման ամրության սահմանը ոչ պակաս > 45ՄՊա, ձգման ամրության սահմանը ծռման դեպքում ոչ պակաս > 30ՄՊա, թըթվադիմացկունությունը (H2SO4 20%)- 95%, հիմքերին դիմացկունությունը (NaOH 20%) - 95%, հարակցումը բետոնի հետ ոչ պակաս > 3,5ՄՊա, հարակցումը կե-րամիկային, բազալտին ոչ պակաս > 2ՄՊա, շահագործման ջերմաստիճանը -30° -ից մինչև 100°: Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 8 ամիս: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **2024-10-02-6/26** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11         | Мешках по 20÷60 кг, кислотоупорный клей двухкомпонентный, жизнеспособность смеси при 20°С – 60мин, предел прочности при сжатии, не менее> 45МПа, предел прочности на растяжение при изгибе, не менее> 30Мпа, кислотостойкость (H2SO4 20%) - 95%, щелочестойкость (NaOH 20%) - 95%, адгезия к бетону, не менее> 3,5Мпа, адгезия к керамике, базальту, не менее> 2Мпа, температура эксплуатации – от -30° до 100°, расход- 2÷3мм толщине 5÷6кг/1м². С наличием срока годности не менее 8 месяцев. |