ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՖՏԵՊՐՈՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	LLK International & Co., OOO Моэер, GS Caltex Corp., Ellis Enterprises B.V Valvoline	Յուղ՝ 2T	Յուղ՝ երկտակտանի Շտիլ բենզասղոցի համար	Lukoil, Unix, Kixx, Valvoline	Երկտակտանի շարժիչի յուղ արտադրված բենզինային խառնուրդով աշխատող STIHL և HUSQVARNA տեխնիկայի օդային հովացմամբ շարժիչների համար (բենզասղոց, խոտհնձիչ, բարձահատ, սրսկիչ, թուփ ձևավորող սարքավորումներ, օդամղիչ և այլն), որոնք շահագործվում են երկարաժամկետ՝ բարձր ծանրաբեռնվածություններով: Բենզինային խառնուդի բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1:50 (20մլ

					յուղը 1 լիտր բենզինի): Դասակարգում ըստ հավաստագրերի API TC, JASO FB, ISO L EGB, խտությունը 15-20C0-ում՝ 0.86 - 0,88 գ/սմ3 սահմաններում: Բաղադրությունը՝ հակամաշվածության հավելումներ, հակաօքսիդանտ բաղադրիչներ, հակակոռոզիոն հավելումներ, դիսպերսանտներ:Ջրի մեջ չի լուծվում: Բաշխումը ըստ Օկտանոլ/ջուր հարաբերակցության Log Pow = 3:Բռնկման ջերմաստիճանը՝ »1800C: Բռնկման միջակայքը (ՍԲՍ) - 0.4%, (ՎԲՍ) – 0.6%: Սառեցման բյուրեղացման սկիզբը ՝ -24C0: Օրգանիկ լուծիչների հարաբերական տոկոսը՝ 0.00%: Կինեմատիկական մածուծիկությունը 100C° –ի դեպքում՝ 7.5 -12.6 մմ2/վրկ: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային շշով, տարողությունը 1լիտր, պահպանման ժամկետը առնվազն 3 տարի: Շշալցման ամսաթիվը՝ 2024թ 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ մականշմամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆԵՖՏԵՊՐՈՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					