

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
54	Bausch & Lomb	Bausch & Lomb	ՕՔՍԱՆ 5700 (Oxane 5700) VRL600	Bausch & Lomb	ՆՅՈՒԹ Բարձր մածուցիկությամբ սիլիկոնային յուղ Հատկանիշներ Անվտանգության և արդյունավետության երկարատև փորձ Բարձր մաքրության պրոֆիլ Oxane® 5700 սիլիկոնային յուղը ապահովում է երկարատև և թափանցիկ Էնդոտամպոնադ` հաստատուն ծավալով: Երկարաժամկետ ներակնային տամպոնադա Ծանր, բարդ ցանցաթաղանթի դեպքեր ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ Խտություն (22°C): 0.98 գ/սմ ³ Մածուցիկություն (25°C): 5000-5900

					mPas Ռեֆրակցիոն ինդեքս (20°C): 1.40 Միջերեսային լարվածությունն ընդդեմ իրրիգացիոն լուծույթի: 44.9 mN/m Փաթեթավորում: 10 մլ շարից Պահպանություն: 8-25°C
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙ МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БДХЦПЗР-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
54	Bausch & Lomb	Bausch & Lomb	Оксан 5700 VRL600	Bausch & Lomb	МАТЕРИАЛ Высоковязкое силиконовое масло Особенности Долгосрочная безопасность и эффективность Высокая степень чистоты Силиконовое масло Oxane® 5700 обеспечивает длительную и прозрачную эндотампонаду с постоянным объемом. Длительная внутриглазная тампонада Тяжелые, сложные случаи заболеваний сетчатки ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Плотность (22°C): 0,98 г/см ³ Вязкость (25°C): 5000-5900 мПа·с Показатель

					преломления (20°C): 1,40 Межфазное натяжение относительно ирригационного раствора: 44,9 мН/м Упаковка: шприц 10 мл Хранение: 8-25°C
--	--	--	--	--	--