

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-6/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Арзамит 5»՝ իր A և B բաղադրիչներով, երկկոմպոնենտանի՝բաղադրությունը A-խիտ մածուկ, բաղադրությունը B- ցածր մածուցիկության հեղուկ, քիմիադիմացկուն սալիկների համար, ТУ 5716-002-50697319-2015, 3÷5 մմ շերտի հաստության դեպքում մոտավորապես ծախսը՝ 5÷6կգ/ 1մ ² սալիկի համար է (առանց կարի նախապատրաստման), մոդիֆիկացված Էպոքսիդային խառնուրդ, մանրադիսպերսիոն լցանյութեր և հավելանյութեր, խառը ամինային տիպի կարծրացուցիչներ, ամրության սահմանը սեղման դեպքում ոչ պակաս 50Մպա, ամրության սահմանը ձգման դեպքում ոչ պակաս 22Մպա, բետոնի կաչողունակությունը ոչ պակաս 3,5Մպա, կերամիկայի, բազալտի հետ կաչողունակությունը ոչ պակաս 2Մպա, թթվակայունության գործակիցը ոչ պակաս 95%, ալկալիակայունության գործակիցը ոչ պակաս 95%, խառնուրդի կենսունակությունը t 20°±3°C դեպքում ոչ պակաս 40 րոպե, տարայի տեսակը՝ 10 կգ պլաստիկ դուլյ: Պահպանման երաշխիքային ժամկետը օրիգինալ փաթեթավորման դեպքում, երբ հաշվի է առնված փոխադրման պայմանները - ոչ պակաս 6 ամիս արտադրման օրվանից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧУУЕГ УГС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЕЧ-ЕУХУГФ-6/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	«Арзамит 5» с его компонентами А и Б., двухкомпонентный: состав А- густая, паста, состав Б-слабовязкая жидкость, для химстойких плиток, ТУ 5716-002-50697319-2015, в толщине слоя 3÷5мм составляет примерно 5÷6 кг/1 м² плитки (без разделки швов), модифицированный эпоксидный состав, мелко дисперсный наполнитель и заполнитель, целевые добавки, смесевой отвердитель аминного типа, предел прочности при сжатии, не менее 50 Мпа, предел прочности на растяжение, не менее 22 Мпа, адгезия: к бетону, не менее 3,5 Мпа, к керамике, базальту, не менее 2 Мпа, коэффициент кислотостойкости не менее 95%, коэффициент щелочестойкости, не менее 95%, жизнеспособность состава при t 20° ± 3°С не менее 40мин., вид тары- пластиковое 10кг ведро. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении условий транспортировки - не менее 6 месяцев с даты производства.