

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	invi	invi	invi	invi	<p>Մալուխ/հաղորդալար ВПП 1x35մ<sup>2</sup> Ջրասուզվող ВПП 1x35մ<sup>2</sup>մալուխն ունի УХЛ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: ВПП 1x35մ<sup>2</sup> ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40С°: ВПП 1x35մ<sup>2</sup> ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80С°: Ջրասուզվող ուժային ВПП 35 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ <math>6.86 \times 10^6</math> Պա: Մեկ</p>

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦЦЦПЗР-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38	invi	invi	invi	invi	<p>Кабель/ Провод ВПП 1x35 мм<sup>2</sup> Провод водопогружной ВПП 35 имеет климатическое исполнение УХЛ, 1,2 и 5 категории размещения по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации кабеля глубинного ВПП 35: -40°С. Максимальная температура эксплуатации водопогружного провода ВПП 35: +80°С. Провод силовой водопогружной стойкий к рабочему давлению: 6,86x10<sup>6</sup> Па. Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка</p>

					осуществляется Продавцом за свой счет.
--	--	--	--	--	---