

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	---	---	---	---	24 տեղանոց սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ ՝ նախատեսված քիչ կամ միջին տարողունակությամբ՝ 1.5/2.0 մլ, փորձանոթների և միկրոթեյների համար: . Պտտման առավելագույն արագությունը՝ 21 300 × g (15 060 պտ/ր), նախատեսված է ստանդարդ մոլեկուլային հետազոտությունների համար . Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF) ՝ 16873 g . Արագություն՝ 100-15060 պտ./րոպետում (մոտ 100 պտ./ր քայլով) . Արագության և ժամանակի կարգավորում՝ թվային,

					բարձր ճշգրտությամբ Արագացման Ժամանակը 13վ Դանդաղեցման Ժամանակը 13վ . Աշխատանքային Ժամանակաչափ՝ մոտ 30 վրկ-ից մինչև 9:59 Ժ, շարունակական գործարկման գործառույթով: . Սառեցման ֆունկցիայով . Ջերմաստիճանի միջակայքը՝ - 10°C- ից +40°C Սառեցման համակարգ՝ ներկառուցված, ավտոմատ ջերմաստիճանային վերահսկմամբ . Աերոզոլակայուն՝ QuickLock Pro կափարիչով, ռոտորի կափարիչի հեշտ՝ մեկ ձեռքով կառավարում նոր կոճակային համակարգի միջոցով, կափարիչի ավտոմատ կողպում, անհավասարակշռության հայտնաբերում . Ծրագրային հնարավորություններ (արագացման և արգելակման կարգավորվող ռեժիմներ, 3 ծրագրային կոճակ, արագ պտույտի գործառույթ՝ առանց կոճակը շարունակաբար սեղմելու .Կառավարման վահանակ՝ թվային էկրանով . Ռոտորների ընդլայնված ծրագրային աջակցություն (օր.՝ 5.0 մլ ռոտոր, ճոճվող զամբյուղով ռոտոր PCR ստրիպերի համար) . OptiBowl® դիզայն՝ լուռ
--	--	--	--	--	--

					աշխատանքի համար, նույնիսկ առանց ռոտորի կափարիչի . Էլեկտրամատակարարում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց . Սարքի չափեր՝ մոտ 29 × 48 × 26 սմ . Սարքի անխափան աշխատանքի համար նախատեսված անհրաժեշտ պարագաներ Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմ ուսուցում վերապատրաստված մասնագետի կողմից: Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա արտադրողի առնվազն 1 տարվա պաշտոնական երաշխիք: Սարքը պետք է արտադրված լինի մատակարարումից ոչ շուտ, քան 2 տարի առաջ Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման տեղադրումը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БГЗ-БДХЦНЗР-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	---	---	---	---	24-местная охлаждаемая микроцентрифуга для пробирок и микропробирок малого и среднего размера объемом 1,5/2,0 мл. Максимальная скорость: 21 300 × g (15 060 об/мин), предназначена для стандартных молекулярных исследований. Максимальная относительная центробежная сила (RCF): 16 873 g. Скорость: 100-15 060 об/мин (с шагом примерно 100 об/мин). Регулировка скорости и времени: цифровая, высокоточная. Время ускорения: 13 с. Время замедления: 13 с. Таймер работы:

					от примерно 30 с до 9:59 ч, с функцией непрерывной работы. С функцией охлаждения. Диапазон температур: от -10°C до +40°C. Система охлаждения: встроенная, с автоматическим контролем температуры. Защита от аэрозолей благодаря крышке QuickLock Pro, удобное управление вращающейся крышкой одной рукой с помощью новой кнопочной системы, автоматическая блокировка крышки, обнаружение дисбаланса . Программные функции (регулируемые режимы ускорения и замедления, 3 кнопки программ, функция быстрого вращения без непрерывного нажатия кнопки) . Панель управления с цифровым дисплеем . Расширенная программная поддержка роторов (например, ротор 5,0 мл, ротор с качающейся корзиной для ПЦР-стрипов) . Конструкция OptiBowl® для бесшумной работы даже без крышки ротора . Питание: 220-240 В, 50/60 Гц . Габариты устройства: ок. 29 × 48 × 26 см . Необходимые принадлежности для
--	--	--	--	--	---

					бесперебойной работы устройства Установка устройства и обучение персонала квалифицированным специалистом. Предлагаемое устройство должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке и иметь не менее 1 года официальной гарантии производителя. Устройство должно быть изготовлено не ранее чем за 2 года до поставки. Поставщик должен обеспечить установку устройства.
--	--	--	--	--	---