# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 76 | ՉԺՀ | էլեկտրասրտագրության սարք եռաճյուղ | էլեկտրասրտագրության սարք եռաճյուղ | ՉԺՀ | էլեկտրասրտագրական (ԷՍԳ) սարք-12 ալիքանի, առնվազն 8 դյույմանոց գունավոր սենսորային էկրան, որը ցուցադրում է աշխատանքային կարգավիճակը և կարգավորումները: ✔առնվազն 12 ալիքանի միաժամանակյա ԷՍԳ գրանցում՝ թվային ազդանշանների մշակմամբ՝ բարձր որակի ԷՍԳ գրաֆիկների ապահովման համար: ✔ Համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխան բազմալեզու հաշվետվություններ, ներառյալ անգլերեն, ռուսերեն, և այլ լեզուներ: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ✔ Թվային ֆիլտրեր, որոնք հեռացնում են էլեկտրամագնիսական աղավաղումները, հիմնագծի տատանումները և այլ միջամտությունները, ինչի շնորհիվ ԷՍԳ գրաֆիկը դառնում է ավելի ընթեռնելի: ✔ Սենսորային ստեղնաշար, որը թույլ է տալիս հեշտությամբ մուտքագրել հիվանդի տվյալները (անուն, տարիք, սեռ, նույնականացման համար): ✔ Ներքին լիթիում-իոնային մարտկոց, որը թույլ է տալիս սարքը աշխատեցնել առանց էլեկտրական ցանցի միացման: ✔ ԷՍԳ տվյալների պահպանում մինչև 10,000 հետազոտության համար՝ հետագա վերանայման և համեմատության նպատակով: ✔ Կապակցում CardioSoft Pro ծրագրային ապահովման հետ, որը թույլ է տալիս տվյալների պահպանում, վերլուծություն, տպագրություն և փոխանցում համակարգչի միջոցով: ✔ Ավտոմատ և ձեռքով գրանցման ռեժիմներ՝ տարբեր հաճախականությամբ (5/6.25/10/12.5/25/50 մմ/վրկ): ✔ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Վերլուծական ֆունկցիաներ, որոնք ներառում են սրտի հաճախության (HR), P-R ինտերվալի, P ալիքի տևողության, QRS տևողության, T ալիքի տևողության, Q-T ինտերվալի և այլ չափումների ավտոմատ հաշվարկ: ✔ Հնարավորություն տվյալների փոխանցման USB կամ LAN միացումների միջոցով:Գրանցման եղանակ – Թերմային տպագրության համակարգ Թղթի արագություն – Ավտոմատ գրանցում՝ 25 մմ/վրկ, 50 մմ/վրկ (սխալը՝ ±5%) Ձեռքով գրանցում՝ 5/6.25/10/12.5/25/50 մմ/վրկ (±5%) ԷՍԳ վերլուծության չափումներ – Սրտի հաճախություն (HR) P-R ինտերվալ P ալիքի տևողություն QRS տևողություն T ալիքի տևողություն Q-T ինտերվալ Q-Tc հաշվարկ P առանցք, QRS առանցք, T առանցք R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1) Էլեկտրական անվտանգություն – CF կարգի պաշտպանություն, դեֆիբրիլյացիայի անվտանգություն Աղմուկի մակարդակ – ≤15μVp-p Ֆյուզի տվյալներ – 2 հատ, φ5×20մմ, AC դանդաղահալ (T1.6A/250V) |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲՉ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 76 | | | | | |