

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	IKA - RV10 B, Zenithlab - LC05C, Biobase - GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	IKA - RV10 B, Zenithlab - LC05C, Biobase - GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	IKA - RV10 B, Zenithlab - LC05C, Biobase - GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	IKA - RV10 B, Zenithlab - LC05C, Biobase - GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	Հավաքածուն իրենից ներկայացնում է օրգանական միացությունների, բնական խառնուրդների գոլորշացման և նստեցման բաժանման և մաքրման համակարգ, որը բաղկացած է հետևյալ կապակցված և բաղադրիչներից՝ Ռոտացիոն գոլորշացման սարք՝ 1 բաղադրիչ, կենտրոնախույս պտտողական սարք նյութերի նստեցման համար՝ 1 բաղադրիչ, մեմբրանային վակուումային պոմպ՝ 1 բաղադրիչ, վերաշրջանառվող սառեցման համակարգ՝ 1 բաղադրիչ և Էլեկտրական ջրային պոմպ՝ 1

					բաղադրիչ: Բացի վերոնշյալ բաղադրիչները հավաքածուն ներառում է նաև չսառչող հեղուկ՝ 10 ± 5 լիտր (փակ շրջանառվող համակարգի ներառական ծավալին համապատասխան), հավաքածուի բաղադրիչները միմյանց կապող ճկուն խողովակների, մալուխների, անցումների և ապակե դետալների հիմնական և լրացուցիչ հավաքածու՝ իրենց դետալներով: Ռոտացիոն գոլորշացման սարք: Գոլորշիացման կոլբա -1000 մլ (շիֆը NS 29/32), Ընդունարան - 1000 մլ (շիֆը KS 35/20), Սառեցման մակերևույթը 1500 սմ², Բաղնիքի ծավալը - 3,5 լ, Պտտման արագություն՝ սկսած 5 պտ./ր մինչև 280 պտ/ր, Էկրանը - LCD, կոճակներ՝ հպման, Ջերմաստիճանային կառավարումը՝ (+5) - (+180)°C, Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը՝ $\pm 1^\circ\text{C}$, Կոլբայի բարձրության կառավարումը՝ թվային կոճակով, շարժիչով, ամբողջական ավտոմատացված, Բարձրության շարժը - 140մմ, Ժամանակացույցը - 1-999 րոպե: Շարժիչ - հաստատուն հոսանքի, առանց ածուխի, Բաղնիքի
--	--	--	--	--	---

					հզորությունը 1350 Վտ, Պտույտը դարձելի՝ աջ և ձախ, Աշխատանքային լարումը 220Վ/50 հց: Խրոցի տեսակ՝ եվրոպական (EU), Չափսեր՝ 500 x 430 x 440 մմ, քաշ՝ 32 կգ: Պարտադիր լրացուցիչ բաղադրիչներ՝ 1 հավելյալ PTFE հերմետիկացնող միջադիրի առկայություն: CE եվրոպական համապատասխանության սերտիֆիկատների, ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային կալիբրացման սերտիֆիկատ և մակնշման առկայություն: Կենտրոնախույս պտտողական սարք նյութերի նստեցման համար: Պտտման արագության միջակայք՝ սկսած 100 մինչև 5000 պտ/ր: Կառավարումը՝ թվային հպման կոճակներով: Ծավալ՝ 15 մլ * 12 հատ: Թվային LCD էկրան՝ արագության և ժամանակաչափի կարգավորումների համար, երկարակյաց և հեշտ մաքրվող ABS պլաստիկ կարկաս, թափանցիկ պատուհան՝ կափարիչի մեջ: Ցենտրիֆուգը հագեցած է թվային ժամանակաչափով, որը կարող է
--	--	--	--	--	---

					սահմանվել 1 վայրկյանից մինչև 99 ր: Շարժիչը՝ առանց ածուխների շարժիչ: Քաշը՝ 18 կգ: Սնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց: Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս արագացումը՝ առնվազն 3600 G: Կենտրոնախույս պտտողական սարքի ներքին մակերևույթը բարձր մակնիշի (316, 316 L) չժանգոտվող պողպատ: ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային մակնշման առկայություն: Սարքի վրա Օգտագործված մատերիալների որակի և բնույթի համապատասխանելիության վերաբերյալ համապատասխան լիցենզիաներ, որակը հաստատող սերտիֆիկատներ և փաստաթղթեր: Մեմբրանային վակուումային պոմպ: Պոմպի խցիկի նյութը և խցիկը հակակորոզիոն՝ ամբողջությամբ տեֆլոնապատ, ունի լայն աշխատանքային դիապազոնի համար նախատեսված: Պոմպը ունի երկու գլխիկ, արտադրողականությունը 0,5 լ/վ, Առավելագույն վակուում 1 ՄՊԱ, Շարժիչի հզորությունը 170W,
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.					Աղմուկի մակարդակ ≤ 65 դԲ (Ա): Աշխատանքային ջերմաստիճանը $5 \sim 45^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5^{\circ}\text{C}$): Պոմպի քաշը 10 կգ: ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային մակնշման առկայություն: Վերաշրջանառվող սառեցման համակարգ: Ունի բալային ԼԵԴ Էկրանով: Կարգավորումը PID
Номер лота			Предлагаемый товар		կարգավորիչով: Բացի ծավալը՝ 10 Լ,
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ապտրաստման 304 Լ հասի технические характеристики չժանգոտվող պողպատից:
1					Սառեցման աստիճան՝ $(-20)^{\circ}\text{C}$, տաքացում՝ $(+40)^{\circ}\text{C}$ (Սարքավորման աշխատանքային տիրույթը կախված առաջարկվող մոդելից՝ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Համակարգը՝ փակ: Ճշգրտություն՝ $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$: Ցիրկուլացիոն հզորություն՝ առնվազն 35 լ/ր: Հզորություն՝ առնվազն 1400Վտ տաքացման և 460 Վտ սառեցման համար: Լարում՝ 220 Վ; Չափսեր՝ 550*550*750մմ մմ: Օգտագործվող գազի տեսակ՝ R404A: ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային

					մակնշման առկայություն: Ջրային պոմպ էլեկտրական, երկու մուտքով: Շարժիչը՝ Հզորությունը 180 Վտ: Պոմպ՝ 80 լ/ր, Հակակոռոզիոն: Լարումը՝ 220V/50HZ: Արտադրողականությունը՝ 10/րոպե, Առավելագույն վակուում՝ 0,098 ՄՊա (98 ԿՊա, 735 մմ Hg, 0,98 բար, 735 Տոր), տարայի տարողությունը 15լ, Շրջանառվող ջրի ջերմաստիճանը՝ 0~25°C: Չափսերը (մմ)՝ 400*280*420 մմ: Արտաքին չափսերը (մմ)՝ 480*380*560 մմ: Աղմուկ 50 դԲ: ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային մակնշման առկայություն: Սարքերի հավաքածուի փաթեթը ներառում է սարքերի մատակարարումը և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում, Հավաքածուի առանձին բաղադրիչների՝ ռոտացիոն գոլորշացման սարքի, կենտրոնախույս պտտողական սարքի, մեմբրանային վակուումային պոմպի, վերաշրջանառվող սառեցման համակարգի և էլեկտրական ջրային պոմպի կապակցումը և մոնտաժը,
--	--	--	--	--	---

						աստիճանավորումը և բոլոր կարգաբերումների իրականացումը՝ այդ թվում նաև սառեցման համակարգին կից բաշխիչ փականային համակարգի հավաքումը: Փաթեթը ներառում է նաև սարքերի հավաքածուի միացումը արդեն առկա այլ սարքերին՝ մասնավորապես 2-րդ ռոտացիոն գոլորշիացման սարքին, ՌԻՄ ռեակտորին և ատոմային աբսորբցիոն սպեկտրոֆոտոմետրի սառեցման համակարգին: Միացումն անհրաժեշտ է կատարել զուգորդված, այլ ոչ հաջորդական տարբերակով, ապահովելով սարքերի հավաքածուի անխափան և համատեղ աշխատանքը: Փաթեթը ներառում է 2 տարի երաշխիքային սպասարկում և այդ ընթացքում եռամսյակային աստիճանավորման սպասարկում (դետալների կարգավորում, մաշվածության ստուգում, բնականոն օգտագործման հետևանքով մաշվածությունն ունեցող դետալների փոխարինում): Սարքավորումների հավաքածուն ամբողջովին նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում
--	--	--	--	--	--	--

				հնամաշ կամ կիսամաշ դետալներ: Հավաքածուի բաղկացուցիչ սարքավորումների մոդելները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կնքումից առավելագույնը 3 օրվա ընթացքում ներկայացնել պահանջվող սերտիֆիկատները և համապատասխանությունը վկայող այլ փաստաթղթերը: Սարքավորումների հավաքածուին կից ներկայացնել տեխնիկական անձնագիր (անձնագրեր):
--	--	--	--	--