

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱԺԵՎ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«САНТЭК» կամ «С ПЕЦАВТОМАТИКА» կամ «DOPNER» կամ «ELKOPLAST»	«САНТЭК» կամ «С ПЕЦАВТОМАТИКА» կամ «DOPNER» կամ «ELKOPLAST»	1100L	«САНТЭК» կամ «С ПЕЦАВТОМАТИКА» կամ «DOPNER» կամ «ELKOPLAST»	Մետաղական աղբարկղ 1100L Նախատեսված կենցաղային և արդյունաբերական կոշտ թափոնների հավաքման, պահպանման և տեղափոխման համար: 1. Ծավալը՝ 1100 և կամ 1,1 մ ³ +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/ 2. Լայնությունը (ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը), մմ՝ 1370 +/- 10% 3. Խորությունը (ներառյալ ծխիկները), մմ՝ 1050 +/- 10% 4. Բարձրությունը, մմ՝ 1460 +/- 10% 5. Քաշը՝ ոչ ավելին 120 կգ 6. Բեռնունակությունը՝ ոչ պակաս

					440կգ 7. Գույնը՝ արծաթագույն 8. Աղբարկղի իրանը. Նյութը՝ պողպատ, իրանի միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍ-9.307-2021 կամ ISO 1461, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ: Ներկված չլինի: Կոնտեյների պատյանը և նրա կողային պատերը պետք է ունենան կոշտ դրոշմված տարրեր: Աղբարկղի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները՝ ոչ պակաս 4 հատ, պետք է լինեն մետաղական և զոդված լինեն Աղբարկղի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,5 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից ոչ պակաս: 9. Ամբողջական իրանի և կափարիչի
--	--	--	--	--	---

					պատի հաստությունը՝ առնվազն 1.2 մմ (առանց ցինկապատ ծածկույթի) 10. Աղբարկղի կափարիչը. Նյութ-պողպատ, միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ: Ներկված չլինի: Կափարիչը ունի առնվազն մեկ հատ բռնակ, որը պետք զոդված լինի կափարիչին դիմային հատվածում: Կափարիչը հագեցած պետք է լինի 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է դարձյակների միջոցով՝ ձեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնամար բեռնման /բեռնաթափման իրականացման ժամանակ): 11. Պտտվող անիվային հենարաններ՝ 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով : Առնվազն 2 անիվները պետք է հագեցած լինեն
--	--	--	--	--	--

					արգելակման մեխանիզմով: Աղբարկղի հատակային մասի լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի, որի վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Անվահեծերը պատրաստված լինեն պլաստիկից, որոնց դինամիկ բեռնունակությունը յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա լինի առնվազն 200 կգ: Անիվային առանցքակալները պետք է ամրապնդվեն կոնտեյների պատյանի ներքևում, առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ: Անիվային առանցքակալների հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ եռանկյունաձև մետաղից: 12. Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները՝ Կոնտեյների բեռնաթափումը պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցների հետին և կողային բեռնմամբ: 13. Աղբարկղերը պետք է լինեն նոր և ամբողջությամբ հավաքված, արտադրությունը՝
--	--	--	--	--	---

					առնվազն 2025թ., հետևյալ ապրանքանիշներից որևէ մեկը՝ «САНТЭК» կամ «СПЕЦАВТОМАТИКА» կամ «DOPNER» կամ «ELKOPLAST»: 14. Աղբարկղերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, ունենան անձնագիր և որակի սերտիֆիկատ՝ փորձարկողական արդյունքներով, որոնց ներկայացումը պարտադիր է, աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է սից սկառով: 15. Դժվարությունները և լուծումները: Երաշխիք՝ նվազագույնը 1 տարի:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԱՎՏԷՎ ԱՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УР-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					