

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Երկարություն: 440 մմ Լայնություն: 310 մմ Բարձրություն: 950 մմ Քանակ` 22 հատ Կարկասը պատրաստված է առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեյա մետաղից, որը ենթարկված է ցինկապատման գործընթացի` ապահովելով բարձր հակակոռոզիոն պաշտպանություն: Մակերեսը վերամշակված է փոշենյութային ծածկույթով (powder coating), որը ապահովում է գունային կայունություն և դիմացկունություն շրջակա միջավայրի ազդեցությունների նկատմամբ: Առնվազն 12 մմ

հաստությամբ HPL (High Pressure Laminate)՝ հատուկ UF դասի ծածկույթով, որը նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: HPL նյութը ապահովում է՝

- բարձր մեխանիկական դիմացկունություն,
- խոնավության ազդեցության նկատմամբ դիմադրություն, • ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության դիմադրություն, • երկարաժամկետ շահագործման ընթացքում գեղագիտական տեսք: Մի կողմից բացվող և փակվող՝ փականով :

Ներքին հատվածքում ցինկապատ դույլ: /տես նկարում/: Երաշխիք՝ Առնվազն 12 ամիս արտադրողի կամ մատակարարի երաշխիք Ապրանքը առաքվում է մատակարարի կողմից, ինչպես նաև իրականացվում է բոլոր անհրաժեշտ հավաքման և տեղադրման նախնական գործողությունները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջների: Ապրանքները պետք է լինեն գործարանային արտադրության և պետք է ունենան սերտիֆիկատներ կամ արտոնագրեր: Կից նկարին





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Երկարություն: 440 մմ Լայնություն: 310 մմ Բարձրություն: 950 մմ Քանակ՝ 22 հատ Կարկասը պատրաստված է առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեյա մետաղից, որը ենթարկված է ցինկապատման գործընթացի՝ ապահովելով բարձր հակակոռոզիոն պաշտպանություն: Մակերեսը վերամշակված է փոշենյութային ծածկույթով (powder coating), որը ապահովում է գունային կայունություն և դիմացկունություն շրջակա միջավայրի ազդեցությունների նկատմամբ: Առնվազն 12 մմ

հաստությամբ HPL (High Pressure Laminate)՝ հատուկ UF դասի ծածկույթով, որը նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: HPL նյութը ապահովում է՝

- բարձր մեխանիկական դիմացկունություն,
- խոնավության ազդեցության նկատմամբ դիմադրություն,
- ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության դիմադրություն,
- երկարաժամկետ շահագործման ընթացքում գեղագիտական տեսք: Մի կողմից բացվող և փակվող՝ փականով :

Ներքին հատվածքում ցինկապատ դույլ: /տես նկարում/: Երաշխիք՝ Առնվազն 12 ամիս արտադրողի կամ մատակարարի երաշխիք Ապրանքը առաքվում է մատակարարի կողմից, ինչպես նաև իրականացվում է բոլոր անհրաժեշտ հավաքման և տեղադրման նախնական գործողությունները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջների: Ապրանքները պետք է լինեն գործարանային արտադրության և պետք է ունենան սերտիֆիկատներ կամ արտոնագրեր: Կից նկարին

