

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ ԲԸ	ԱԻ-92-45	45	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ ԲԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ 3 -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15°C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ <sup>3</sup> , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				<p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, Էթանոլ -5%, իզոպրոպիլ սպիրտ -10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, Եռաբուրթիլ սպիրտ-7%, Եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մեքենաների լիցքավորումը՝ կտրոնային: Անհրաժեշտ է, որպեսզի տրամադրված կտրոնների սպասարկման համար ապահովված լինի լիցքավորման կայանների առկայությունը Սևան քաղաքում:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ROMPETROL S. A.	AI-92-K5	K5	ROMPETROL S. A.	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм <sup>3</sup> , объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 15°C: от 720 до 775 кг/м <sup>3</sup> , содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанол-3%, этанол-5%,

				<p>изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, трет- бутиловый спирт-7%, эфиры (C5 и выше)-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н от ноября 11, 2004. Заправка транспортных средств! по купону. Необходимо обеспечить наличие заправочных станций в городе Севан для обслуживания предоставленных купонов.</p>
--	--	--	--	---