

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄՍԳԵՄ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-19/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                  | մեմբրանային, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, քիմիական ագրեսիվ նյութերի համար, $t_p = 100^{\circ}\text{C} \div 400^{\circ}\text{C}$ ,<br>Ду150, Ру16, ձեռքով կարգավորման, պլաստոմերով ներպատված, իրանի նյութը՝ ածխածնային պողպատ, երկշերտ<br>թաղանթի ներքին ծածկույթով, զսպանակավոր տափօղակը և մանեկը չժանգոտվող պողպատից: Ընդհանուր<br>չափերը՝ $L=480\text{մմ}$ , $h=380 \div 470\text{մմ}$ : Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՄԼՅ՝ ըստ ГОСТ<br>15150-69-ի: Հերմետիկության դասը А ըստ ԳՕՍՏ 95 44-2015: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«УГУУЧТУ» УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЕЧ-ЕУХУПЗР-19/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2          | мембранный, с комплектом ответных фланцев, для химически агрессивной среды, tr =100С÷400С, Ду150, Ру16, с ручным управлением, футерованные пластомерами, материал корпуса-углеродистый сталь, внутреннее покрытие двухслойная мембрана, пружинная шайба и гайка из нержавеющей стали. Габаритные размеры - L=480мм, h=380÷470 мм. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛЗ. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 |