ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՆ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Երևան տեքստիլ	Երևան տեքստիլ	Երևան տեքստիլ	Երևան տեքստիլ ՍՊԸ	ԲԱՃԿՈՆ – ՏԱԲԱՏ ԿԵՊԻՈՎ սև գույնի Կեպի Կեպին սև է: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ2 : Գործվածքը հյուսված է ռիպստոպ (rip-stop) նախշով: Բաղկացած է թասակից, որը կազմված 5 կտորից և երկարացված կոշտ կորացված պլաստմասե գլխարկահովհարից: Հովհարի վրա լինում է 6 զարդակար իրարից

						0,6-0,7 սմ հեռավորությամբ: Հետևի բացվածքի խորությունը կենտրոնական մասում 5սմ-ից ոչ պակաս, որի վերին եզրով՝ կորաձև ասեղնագործվում է «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 0,7x9 սմ չափերով գրառում: Թասակը բաղկացած է հինգ կտորից, որոնք ունեն ասեղնագործված օդանցքներ: Թասակի առաջնամասը ներսից կոշտացած սոսնձապատ ժապավենով է կպցված, որը ապահովվում է ուղիղ և կլոր տեսք, թասակի ներսում յուրաքանչյուր կարի վրա փակված է նեղ տեքստիլային ժապավեն, որն ապահովում է ամրությունը: Թասակը միացված է գլխահովարին լայն տիսմայով 2,5-3սմ: Ետևի աջ մասում կարգավորիչ մետաղական արծաթափայլ գույնով, թասակի կենտրոնը ամրացված է կլոր կոճակ, որը միացնում է թասակը և ապահովում է արտաքին տեսքը, իսկ ներսից պիտակ՝ գրված արտադրողի անվանումը և չափսերը: Առջևի կենտրոնական մասում 3D ձևաչափով ասեղնագործվում է «POLICE» 4x13 սմ չափերով

						գրառում, հովհարից 2 սմ վերև: Հովհարի առաջնամասը եզրափակվում է 2-3 մմ սպիտակ երիզով Բաճկոն Բաճկոնը սև է: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N: Երկար թևեր, ուղիղ ուրվագիծ, կրկնակի կտրվածք և կանգուն օձիք: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ2 : Գործվածքը հյուսված է ռիպստոպ (rip-stop) նախշով: Բաճկոնը առջևի ստորին եզրից 15 (±1) սմ բարձրությունից սկսված մինչև օձիքն ամրացվում է երկգլխանի անջատվող (ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ) կայծակաճարմանդ, փակված բաճկոնի ազատ եզրով, որի ներսի կողմից (այնպես, որ առջևից տեսանելի չեն) մեկ շերտով կարված է չորս կպչունակներ: Օձիգի ձախ կողմից ավելացված է գործվածքի երկու շերտից պատրաստված երիզ՝ 8 սմ երկարացված ծայրով, 4.5սմ լայնությամբ: Կպչուն տեքստիլ

						ժապավենների օգնությամբ ազատ ծայրը երկու կողմից ամրացվում է օձիքին:Բաճկոնի կրծքավանդակային աջ և ձախ կողմերում կարված են երկու անկյունագծային գրպաններ՝ կափարիչներով: Գրպանների արտաքին եզրերն ազատ են և ինչպես կափարիչներով գրպանները, ամրացված են կպչուն ժապավեններով: Բաճկոնի թևերի առջևի մասում կարված են ներդիր գրպաններ, կրծքավանդակին հավասար:Ամրացվում են պլաստիկ (ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ) կայծակաճարմանդներով: Բաճկոնի կրծքավանդակի աջ մասի կափույրից վերև՝ 5,0 x 12,0 (±0,5) սմ չափերով կարվում է կպչունակի փափուկ շերտ,որի վրա ամրանում է «POLICE» տարբերանշանը, իսկ ձախ մասում՝ 5,0 x 12,0 (±0,5) սմ չափերով կարվում է կպչունակի փափուկ շերտ, նախատեսված ծառայողական վկայականի համարային տարբերանշանի համար: Բաճկոնի ձախ կողմում կա ներքին գրպան՝ փակված կպչուն տեքստիլ ժապավեն-կպչունակով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ""ХН ГРУП"" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Գրպանի խորությունը հավասար է առջևի կտորի լայնությանը: Գրպանը՝ հատուկ աստառային գործվածքից: Թևերը կտրված են, ճարմանդներով, ծայրերն ամրացված են կպչուն տեքստիլ ժապավեններով: Թևերի վրա՝ թևի կարից 4,0 (±0,5) սմ հեռավորության վրա, կարվում է կպչուն փափուկ կողմով, 10,0 × 16,0 (±0,5) սմ չափերով՝ տարբերանշանները ամրացնելու համար: Փափուկ կպչունակները կարվում են երկու խաչաձև աննկյունագծով կարերով: Թևերի և արմունկների վրա կարվում են հիմնական գործվածքի լրացուցիչ կտորներ: Հետևի մասերի անկյունները կարված են՝ ազատ տեղաշարժվելու համար: Ձախ թևին, բռունցքի վերևում, առջևում կարվում է գրպան գրիչի համար: Առջևի գրպանների վերևում, երկու կողմից, կարված են փափուկ երեսով կպչունակներ՝ 4,0×12,0 (±0,5) սմ չափերով: Բաճկոնի եզրի երկայնքով, փակելով կայծակաճարմանդը (գործվածքի մեկ շերտի միջով), առջևի գրպանների բարձրության վրա

						կարված է 5,0×10,0 (±0,5) սմ չափսերով փափուկ երեսով կպչունակ՝ կոչումը ամրացնելու համար: Բոլոր կարված կպչունակները պետք է կարվեն երկու անկյունագծային խաչաձև կարերով: Բաճկոնի ստորին եզրը կրկնակի ծալված՝ 1,0 սմ + 2,0 սմ: Կայծակաճարմանդի գլխի ամրակներին ամրացվում են պլաստիկ կախիչներ կամ լրացուցիչ տեքստիլ շերտեր: Ժապավենները պետք է լինեն սև: Բաճկոնի կարերը պետք է ամուր լինեն, կարված լինեն շղթայական կարով, իսկ ծայրերը պետք է ամուր ամրացվեն: Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենայի միջոցով)՝ գրպանների անկյուններում, կափարիչներով գրպանների անկյուններում, թևերի ներդիրի գրպանների ծայրերում, թևերի բռնակի գրպանների անկյուններում և կենտրոնում: Կարի թելի գույնը համապատասխան է գործվածքի գույնին, թելը պոլիեսթեր է, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը

						3–4 կար/1 սմ է: Ձախ թևքի ուսամասից 6 (±0,2) սմ ներքև կպչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության թևքանշան, իսկ աջ թևքի ուսամասից 6 (±0,2) սմ ներքև կպչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՎԱՐԴԻԱՅԻ թևքանշան: Ուսադիրը նույն բաճկոնի կտորից, ամրանում է կպչուն ժապավենով արտաքին բաճկոնի կենտրոնական, վերևի մասում կարված կպչունակին: Տաբատ Տաբատ՝ սև: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N: Ուղիղ կտրվածք՝ գոտկատեղով: Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ2 : Գործվածքը հյուսված է ռիպստոպ (rip-stop) նախշով: Գոտկատեղի լայնությունը 5.0 (±0.3) սմ: Գոտին ամրացվում է առջևից՝ դրսից՝ մուգ գույնի մետաղական կոճգամով, ներսից՝ Ø 1,5 (±0,2) սմ

						կոճակով: Նույն գործվածքից պատրաստված յոթ օղակ կարված է գոտկատեղին՝ գոտի կապելու համար: Առջևի (երկու) և հետևի (երեք) կողմերի լայնությունը 4,5 (±0,2) սմ է, կողայինները (մեկական) 2,0 (±0,2) սմ: Օղակների բացվածքը՝ 7 սմ է: Տաբատի գոտկատեղը կարգավորվում է առաձգական ժապավեններով և կոճակներով: Էլաստիկը ունի 3±0,1 սմ լայնություն, առնվազն 11 սմ երկարություն, ժապավենը հիմնական գործվածքից է: Տաբատի առջևի հատվածն ամրացվում է պլաստիկ կայծակաճարմանդով: Կայծակաճարմանդի երկարությունը 16±0,5 սմ է, ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ : Գոտկատեղից ներքև՝ տաբատի առջևի մասում, կան երկու անկյունագծային, ներդիր, ձևավորված գրպաններ և ևս երկու գրպաններ՝ հետևի մասում կափարիչներով, որոնք ամրացվում են երկու կպչուն ժապավեններով: Տաբատի կողքերին կարվում են ևս երկու լայնածավալ վրադիր գրպաններ՝ կափարիչներով:

						Գրպաններն ամրացվում են երկու կպչուն ժապավեններով: Ծնկներին և հետույքի հատվածում կարվում են հավելյալ դետալներ հիմնական գործվածքից: Տաբատի ներքևի մասը ավարտված է ծայրի կարով, որի մեջ մտցվում է առաձգական պարան՝ տաբատի ներքևի մասի լայնությունը հարմարեցնելու համար: Տաբատի ներքևի մասում կան երկու անցք՝ առաձգական լարը անցկացնելու համար: Տաբատի կարերը ամուր են, կարված շղթայով, իսկ ծայրերը՝ ամրացված: Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենա)՝ վրադիր գրպանների անկյուններում, առջևի գրպանների անկյուններում, կափարիչների անկյուններում: Տաբատի կողային կարերը, առջևի և հետևի եզրերը ավարտվում են երեք կարով, մնացած կարերը՝ երկու կարով: Կոճակներ և կոճգամները՝ սև: Կոճգամները պետք է լինեն մետաղական, մուգ գույնի, դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին (չժանգոտվող պողպատ) Ø 1,4 սմ: Պարանը կլոր է,

						սև կամ նույն գույնի, ինչ հիմնական գործվածքը: Կարի թելի գույնը համապատասխանում է գործվածքի գույնին, թելը պոլիեսթեր է, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին: Հարդարման կարերի խտությունը 3–4 կար/1սմ է: Գործվածքը հյուսված է ռիպստոպ (ripstop) օրինակով: Գրպանի պայուսակներ՝ հիմնական գործվածք: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ 5 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Կեպին առանձին արկղերի մեջ: Տեսականին՝ պիտակավորված, պիտակների վրա նշված է տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության

					սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին:Մատակարարումից մեկ ամիս առաջ մատակարար կազմակերպությունը հասատատման է ներկայացնում արտադրված նմուշը: Չափս - հասակային սանդղակը. 42/2 – 64/6, քանակները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: