ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՄՊԵՔՍՈ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	AC1400	AC1400	AC1400	Miele/Steelco	Արդյունաբերական լվացքի մեքենա Արդյունաբերական լվացքի մեքենա: 1.1 Արդյունաբերական լվացքի մեքենան ունի չժանգոտվող պողպատից կոնստրուկցիա, վերաշրջանառվող (recirculating) լվացման սեկցիա և տաք պարզաջրման հնարավորություն: Իրականացնում է հետևյալ գործընթացները՝ լվացող միջոցի տաքացմամբ լվացում (50°C-ում), տաք պարզաջրում (մինչև 85°C), ունի 40 աշխատանքային ծրագիր: Ապահովում է տարբեր պարագաների, այդ թվում՝

						ջրարկղերի, վանդակների, շշերի և դրանց հարակից մասերի լվացում: Հարմար և հեշտ կառավարելի է շնորհիվ 32 նիշանոց էկրանի և կառավարման կոճակների, որոնք թույլ են տալիս արագ ընտրել ու կարգավորել անհրաժեշտ գործառույթները: Նախատեսված է եռաֆազ էլեկտրական հոսանքով տաքացման համար: Տեղադրվում է ֆիքսված դիրքում բարձրությունը կառավարող ոտքերի վրա: Ունի լվացման գործընթացին հետևելու պատուհան, հեշտ հասանելի երկու դարակ բեռնման և բեռնաթափման համար, արտահոսքի պոմպ և օդափոխիչ: Հեշտ սպասարկող է (առկա է հեշտ հասանելիություն դեպի էլեկտրական կառավարման համակարգեր և լվացող միջոցների պահեստարան): Լվացող միջոցների տարաները գտնվում են մեքենայի ներսում: 1.2 Չափերը՝ Արտաքին խորություն (փակ)՝ 1050մմ, Արտաքին խորություն (բաց)՝ 1525մմ, Արտաքին լայնություն՝ 1970մմ, Արտաքին բարձրություն՝ 1900մմ, Ներքին խորություն՝ 900մմ, Ներքին լայնություն՝ 1550մմ, Ներքին

						բարձրություն՝ 1130մմ: 1.3 Կոնստրուկցիա/նյութեր: Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և այլ այնպիսի նյութերից, որոնք կայուն և դիմացկուն են ագրեսիվ լվացող միջոցների ազդեցությանը: Արտաքինը՝ չժանգոտվող պողպատ՝ AISI 304 Scotch Brite finish Ra «40µin (Ra«1.2µm): Լվացքի խցիկը և դռները AISI 316L BA Ra «30µin (Ra«0.8µm) տեսակի պողպատից են: Նախագծված և պատրաստված է հարթ եզրերով և անկյուններով, ինչը բացառում է կեղտի կուտակման և բակտերիաների աճի հնարավորությունը: Բարձր արդյունավետությամբ մելամինե մեկուսացումը պաշտպանում է ջերմության կորստից և նվազեցնում աղմուկի մակարդակը: 1.4 Լվացքի պոմպեր: Ունի 2 հատ 2 կՎտ հզորության պոմպ՝ յուրաքանչյուրը 800 լ/րոպե հոսքով՝ նախատեսված լվացքի ջրի վերաշրջանառության (recirculation) համար և 1 հատ 0.55 կՎտ հզորության պոմպ՝ 110 լ/րոպե հոսքով՝ նախատեսված պարզաջրման շրջապտույտի

						համար: 1.5 Ջեռուցման տարրեր: Ունի նախատաքացման տարա/բաք՝ հագեցած 18 կՎտ հզորության էլեկտրական տաքացման տարրերով: 1.6 Ջրի միացում: Առկա է 2 ջրագծի միացում սառը/խառնուրդ կամ դեմիներալացված ջրի համար, ինչպես նաև ջրի մակարդակի սենսոր լվացքի խցիկում: 1.7 Ֆիլտրեր: Առկա է ջրի ֆիլտրման համակարգ՝ եռափուլ: • Առաջին և երկրորդ փուլի ֆիլտրերը հեշտությամբ հասանելի են անմիջապես լվացքի խցիկից; • Երրորդ փուլում կիրառվում է ավտոմատ ինքնամաքրվող ֆիլտր՝ բարձր արդյունավետության և սպասարկման համար: 1.8 Էլեկտրամատակարարում՝ լարումը՝ 400Վ, եռաֆազ, նեյտրալ, հողանցումով, հաճախականությունը՝ 50 Հց, էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառումը՝ 27 կՎտ / 42 Ա, ապահովիչները՝ 3 x 50 Ա, մալուխ և նվազագույն հատույթ՝ 5 x 16 մմ²: 1.9 Առկա են ջրի արտահոսքի պոմպ, քարշիչ օդափոխիչ, արտակարգ կանգի կոճակ,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИМПЕКСО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	AC1400	AC1400	AC1400	Miele/Steelco	Промышленная стиральная машина. 1.1 Промышленная стиральная машина имеет конструкцию из нержавеющей стали, секцию рециркуляционной мойки и возможность горячего полоскания. Она выполняет следующие процессы: мойка с подогретым моющим средством (при 50°C), горячее полоскание (до 85°C), имеет 40 рабочих программ. Обеспечивает мойку различных принадлежностей, включая резервуары для воды, клетки, бутылки и прилегающие к ним զամբյուղներ՝ նախատեսված փոքր և միջին ջրարկղերի/ակվարիումների մասերի պահման համար՝ 3 հատ և մեծ ջրարկղերի/ ակվարիումների մասերի պահման համար՝ 2 հատ: 1.10 Տաք ջուր: Միացում՝ արտաքին պտուտակ, ¾ դյույմ: Հոսքի առավելագույն արագություն՝ 60 լ/ր: Հոսքի նվազագույն ճնշում՝ 100 կՊա: Առավելագույն ճնշում՝ 800 կՊա: Նվազագույն ջերմաստիճան՝ 60°C: Առավելագույն կոշտությունը՝ 7 °f (70 մգ/լ $CaCO_3$): Առավելագույն խտությունը՝/ pH n.a. / pH 7...8 (ալկալինային մակարդակ): 1.11 Օդի արտանետում: Միացում՝ Ø 114.3 մմ (DN100 - 4 դյույմ): Խողովակաշղթի նյութը՝ V2A չժանգոտվող պողպատ կամ պլաստմասե նյութ կամ պոլիպրոպիլեն (PP)՝ կայուն է մինչև 95°C: Պինային հոսքի արագությունը՝ 50 մ³/ժ: Օդափոխիչով ստացված հոսքի արագությունը՝ նվազագույն/առավելագույն՝ 180/600 մ³/ժ: Օդափոխիչով ստացված ճնշումը՝ նվազագույն/առավելագույն՝ 390/440 Պա: Առավելագույն հակազդող

					Конструкция камеры: Изготовлена из нержавеющей стали и других материалов, устойчивых к воздействию агрессивных сред. Внешняя поверхность: Покрытие Sprühlack Silber RAL 9006 (толщина 1,2 мкм). Внутренняя камера: Изготовлена из нержавеющей стали AISI 316L (толщина 0,8 мм). Конфигурация: Возможность настройки различных программ и циклов стирки. Высокоэффективная машина для защиты от перегрева и утечек воды. Моечные насосы: 2 насоса (1 мощностью 1,2 кВт, производительностью 80 л/мин; предназначены для рециркуляции воды для стирки, и 1 насос мощностью 0,55 кВт с расходом 110 л/мин, предназначенный для цикла полоскания. 1.5 Нагревательные элементы. Имеется бак/резервуар предварительного нагрева, оснащенный электрическими

						нагревательными элементами мощностью 18 кВт. 1.6 Подключение воды. Имеются 2 водопроводные линии для холодной/смешанной или деминерализованной воды, а также датчик уровня воды в камере стирки. 1.7 Фильтры. Имеется трехступенчатая система фильтрации воды. • Фильтры первой и второй ступеней легко доступны непосредственно из камеры стирки; • Третья ступень использует автоматический самоочищающийся фильтр для высокой эффективности и удобства обслуживания. 1.8 Электропитание: напряжение: 400 В, трехфазное, нейтраль, заземление, частота: 50 Гц, максимальная потребляемая мощность: 27 кВт / 42 А, предохранители: 3 x 50 А, кабель и минимальное сечение: 5 x 16 мм². 1.9 Имеется насос для слива воды, вытяжной вентилятор, кнопка аварийной остановки, корзины для хранения мелких и средних частей аквариума - 3 шт. и для хранения крупных частей аквариума - 2 шт.

						1.10 Горячая вода. Подключение: наружный винтовой патрубок, ¾ дюйма. Максимальный расход: 60 л/мин. Минимальное давление потока: 100 кПа. Максимальное давление: 800 кПа. Минимальная температура: 60°C. Максимальная жесткость: 7 °F (70 мг/л $CaCO_3$). Максимальная плотность: / pH н.д. / pH 7...8 (уровень щелочности). 1.11 Вытяжка воздуха. Соединение: Ø 114,3 мм (DN100 - 4 дюйма). Материал трубы: нержавеющая сталь V2A, пластик или полипропилен (ПП), устойчивый к температуре до 95°C. Пиковый расход: 50 $м^3$/ч. Расход с вентилятором: мин/макс 180/600 $м^3$/ч. Давление с вентилятором: мин/макс 390/440 Па. Максимальное противодавление: 195 Па. Средняя/максимальная температура: 70°C/93°C. Средняя/максимальная относительная влажность: 80%/100%. 1.12 Система слива камеры. Соединение: гибкая труба Ø 25 мм. Пиковый расход: 50 л/мин. Максимальная высота: 1,2 м.

						Максимальная температура: 82°C. 1.13 Труба для слива контейнера. Соединение: гибкая труба Ø 25 мм. Пиковый расход: 50 л/мин. Максимальная высота: 1,2 м. Максимальная температура: 82 °C. 1.14 Условия окружающей среды: Температура: +5...+40 °C. Относительная влажность: максимум 80 % (5÷31 °C). Эквивалентный уровень звукового давления: 70 дБ (A). 1.15 Тепловыделение: Максимальное в помещении: 2200 Вт (1900 ккал/ч). Максимальное от тележки/предметов: 400 Вт (380 ккал/ч). 1.16 Конфигурация: Тип циркуляционного отопления: электрический. Способ нагрева воды в баке: электрический. Тип отопления для сушки воздуха: не применимо. Система в целом, а также ее отдельные компоненты, являются новыми и неиспользованными. Установка и регулировка осуществляются сертифицированным инженером производителя. Для поставки системы требуется разрешение

					производителя. Стоимость включает в себя поставку, установку, регулировку и обучение работе со всей системой. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты установки и регулировки.