

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՄՊԵՔՍՈ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	AC1400	AC1400	AC1400	Miele/Steelco	Արդյունաբերական լվացքի մեքենա Արդյունաբերական լվացքի մեքենա: 1.1 Արդյունաբերական լվացքի մեքենան ունի չժանգոտվող պողպատից կոնստրուկցիա, վերաշրջանառվող (recirculating) լվացման սեկցիա և տաք պարզաջրման հնարավորություն: Իրականացնում է հետևյալ գործընթացները՝ լվացող միջոցի տաքացմամբ լվացում (50°C-ում), տաք պարզաջրում (մինչև 85°C), ունի 40 աշխատանքային ծրագիր: Ապահովում է տարբեր պարագաների, այդ թվում՝

					ջրարկղերի, վանդակների, շշերի և դրանց հարակից մասերի լվացում: Հարմար և հեշտ կառավարելի է շնորհիվ 32 նիշանոց էկրանի և կառավարման կոճակների, որոնք թույլ են տալիս արագ ընտրել ու կարգավորել անհրաժեշտ գործառույթները: Նախատեսված է եռաֆազ էլեկտրական հոսանքով տաքացման համար: Տեղադրվում է ֆիքսված դիրքում բարձրությունը կառավարող ոտքերի վրա: Ունի լվացման գործընթացին հետևելու պատուհան, հեշտ հասանելի երկու դարակ բեռնման և բեռնաթափման համար, արտահոսքի պոմպ և օդափոխիչ: Հեշտ սպասարկող է (առկա է հեշտ հասանելիություն դեպի էլեկտրական կառավարման համակարգեր և լվացող միջոցների պահեստարան): Լվացող միջոցների տարաները գտնվում են մեքենայի ներսում: 1.2 Չափերը՝ Արտաքին խորություն (փակ)՝ 1050մմ, Արտաքին խորություն (բաց)՝ 1525մմ, Արտաքին լայնություն՝ 1970մմ, Արտաքին բարձրություն՝ 1900մմ, Ներքին խորություն՝ 900մմ, Ներքին լայնություն՝ 1550մմ, Ներքին
--	--	--	--	--	---

բարձրություն՝ 1130մմ: 1.3 Կոնստրուկցիա/Նյութեր: Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և այլ այնպիսի նյութերից, որոնք կայուն և դիմացկուն են ագրեսիվ լվացող միջոցների ազդեցությանը: Արտաքինը՝ չժանգոտվող պողպատ՝ AISI 304 Scotch Brite finish Ra «40µin (Ra«1.2µm): Լվացքի խցիկը և դռները AISI 316L BA Ra «30µin (Ra«0.8µm) տեսակի պողպատից են: Նախագծված և պատրաստված է հարթ եզրերով և անկյուններով, ինչը բացառում է կեղտի կուտակման և բակտերիաների աճի հնարավորությունը: Բարձր արդյունավետությամբ մեկամինե մեկուսացումը պաշտպանում է ջերմության կորստից և նվազեցնում աղմուկի մակարդակը: 1.4 Լվացքի պոմպեր: Ունի 2 հատ 2 կՎտ հզորության պոմպ՝ յուրաքանչյուրը 800 լ/րոպե հոսքով՝ նախատեսված լվացքի ջրի վերաշրջանառության (recirculation) համար և 1 հատ 0.55 կՎտ հզորության պոմպ՝ 110 լ/րոպե հոսքով՝ նախատեսված պարզաջրման շրջապտույտի

					համար: 1.5 Ձեռուցման տարրեր: Ունի նախատաքացման տարա/ բաք՝ հազեցած 18 կՎտ հզորության Էլեկտրական տաքացման տարրերով: 1.6 Ջրի միացում: Առկա է 2 ջրագծի միացում սառը/ խառնուրդ կամ դեմիներալացված ջրի համար, ինչպես նաև ջրի մակարդակի սենսոր լվացքի խցիկում: 1.7 Ֆիլտրեր: Առկա է ջրի ֆիլտրման համակարգ՝ եռափուլ: • Առաջին և երկրորդ փուլի ֆիլտրերը հեշտությամբ հասանելի են անմիջապես լվացքի խցիկից; • Երրորդ փուլում կիրառվում է ավտոմատ ինքնամաքվող ֆիլտր՝ բարձր արդյունավետության և սպասարկման համար: 1.8 Էլեկտրամատակարարում՝ լարումը՝ 400Վ, եռաֆազ, նեյտրալ, հողանցումով, հաճախականությունը՝ 50 Հց, Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառումը՝ 27 կՎտ / 42 Ա, ապահովիչները՝ 3 x 50 Ա, մալուխ և նվազագույն հատույթ՝ 5 x 16 մմ²: 1.9 Առկա են ջրի արտահոսքի պոմպ, քարշիչ օդափոխիչ, արտակարգ կանգի կոճակ,
--	--	--	--	--	--

					нагревательными элементами мощностью 18 кВт. 1.6 Подключение воды. Имеются 2 водопроводные линии для холодной/смешанной или деминерализованной воды, а также датчик уровня воды в камере стирки. 1.7 Фильтры. Имеется трехступенчатая система фильтрации воды. • Фильтры первой и второй ступеней легко доступны непосредственно из камеры стирки; • Третья ступень использует автоматический самоочищающийся фильтр для высокой эффективности и удобства обслуживания. 1.8 Электропитание: напряжение: 400 В, трехфазное, нейтраль, заземление, частота: 50 Гц, максимальная потребляемая мощность: 27 кВт / 42 А, предохранители: 3 x 50 А, кабель и минимальное сечение: 5 x 16 мм². 1.9 Имеется насос для слива воды, вытяжной вентилятор, кнопка аварийной остановки, корзины для хранения мелких и средних частей аквариума - 3 шт. и для хранения крупных частей аквариума - 2 шт.
--	--	--	--	--	--

						1.10 Горячая вода. Подключение: наружный винтовой патрубок, $\frac{3}{4}$ дюйма. Максимальный расход: 60 л/мин. Минимальное давление потока: 100 кПа. Максимальное давление: 800 кПа. Минимальная температура: 60°C. Максимальная жесткость: 7 °F (70 мг/л CaCO₃). Максимальная плотность: / pH н.д. / pH 7...8 (уровень щелочности). 1.11 Вытяжка воздуха. Соединение: Ø 114,3 мм (DN100 - 4 дюйма). Материал трубы: нержавеющая сталь V2A, пластик или полипропилен (ПП), устойчивый к температуре до 95°C. Пиковый расход: 50 м³/ч. Расход с вентилятором: мин/макс 180/600 м³/ч. Давление с вентилятором: мин/макс 390/440 Па. Максимальное противодействие: 195 Па. Средняя/максимальная температура: 70°C/93°C. Средняя/максимальная относительная влажность: 80%/100%. 1.12 Система слива камеры. Соединение: гибкая труба Ø 25 мм. Пиковый расход: 50 л/мин. Максимальная высота: 1,2 м.
--	--	--	--	--	--	---

						Максимальная температура: 82°C. 1.13 Труба для слива контейнера. Соединение: гибкая труба Ø 25 мм. Пиковый расход: 50 л/мин. Максимальная высота: 1,2 м. Максимальная температура: 82 °C. 1.14 Условия окружающей среды: Температура: +5...+40 °C. Относительная влажность: максимум 80 % (5÷31 °C). Эквивалентный уровень звукового давления: 70 дБ (А). 1.15 Тепловыделение: Максимальное в помещении: 2200 Вт (1900 ккал/ч). Максимальное от тележки/предметов: 400 Вт (380 ккал/ч). 1.16 Конфигурация: Тип циркуляционного отопления: электрический. Способ нагрева воды в баке: электрический. Тип отопления для сушки воздуха: не применимо. Система в целом, а также ее отдельные компоненты, являются новыми и неиспользованными. Установка и регулировка осуществляются сертифицированным инженером производителя. Для поставки системы требуется разрешение
--	--	--	--	--	--	---

					производителя. Стоимость включает в себя поставку, установку, регулировку и обучение работе со всей системой. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты установки и регулировки.
--	--	--	--	--	---