ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արարատ 1-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արարատ-1 ՍՊԸ	Արարատ-1 ՍՊԸ	Արարատ-1 ՍՊԸ	Արարատ-1 ՍՊԸ	Կիսաճտքավոր կոշիկներ Սև գույնի, բնական կաշվից, 1,3-1,5 մմ հաստությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնատակից, հիմնական ներդիրից, հանովի-դնովի ներդիրից, արտաքին ներբանից: Երեսամասը պատրաստված է հարթ և նախշով /նակատով/ կաշիների համադրությունից: Հետնամասը բաղկացած է 2 դետալներից՝ կաշվից և արհեստական թավշյա կտորից: Հետնամասում, ճիտքի վերևում տեղադրված է 3 սմ լայնությամբ ռեպս, որի շնորհիվ կոշիկի հագնելը կստացվի հեշտ և արագ: Արտաքին

						ներբանը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից՝ վերնամասը պոլիուրետանից, իսկ հատակի հետ շփվող ռելիեֆային մասը մաշվածության նկատմամբ կայուն ռետինից: Արտաքին ներբանի ռելիեֆային մասը ունի խորը ինքնամաքրվող նախշեր: Վերնամասը արտաքին ներբանին միացված է ձուլման եղանակով: Արտաքին ներբանի նյութը մղվում է կաղապարի մեջ և կատարվում է կաղապարային ձուլում, որի շնորհիվ իրականացվում է կոշիկի վերնամասի նախապատրաստվածքի հետ ձուլում ՀՍՏ 144-96 (5.2): Արտաքին ներբանի ռելիեֆային կենտրոնական մասում նշվում է կոշիկի չափսը: Արտաքին ներբանի չափումներն ու չափման եղանակը ներկայացված են աղյուսակ 1.1-ում: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված 2,0-2,2 մմ հաստությամբ կոշիկի համար նախատեսված ամբողջական ստվարաթղթից, որը շարունակվում է մինչև թաթը և որի մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Քթամասը և

						կրնկամասը կոշտ են և ունեն լրացուցիչ կոշտություն ապահովող և հետ վերականգնվող թերմոպլաստե նյութից ներդիրներ՝ հարվածներից և դեֆորմացիայից պաշտպանությունն ապահովելու համար, որոնք լրացուցիչ երեսպատված են միկրոֆիբրայի և պոլիվինիլխլորիդի նյութով կամ համանման նյութով, ինչը կապահովի լրացուցիչ պաշտպանություն մեխանիկական վնասվածքներից և քերծվածքներից, ընդ որում քթամասում առնվազն 0,8-1,2 մմ հաստությամբ, կրնկամասում՝ 1,5-1,6 մմ: Կաշվե դետալները հակառակ կողմից մշակվում են տաքացվող սոսնձով գործվածքով, որը կտա երեսամասին հավելյալ ամրություն և կհաղորդի չափավոր ծավալային կայունություն: Հետնամասի և լեզվակի եզրով, երեսամասի և միջնատակի միջև տեղադրված է առաձգական ծակոտկեն սինթետիկ կտոր, որը ձգվում է ճիտքի ամբողջ երկայնքով՝ կոճերից վերև: Կիսաճտքավոր կոշիկի վերնամասի ամբողջ եզրը կարվում է դեպի ներս

						ծալվածքով: Միջնատակը լամինացված է մեկ ընդհանուր մեմբրանով /թաղանթով/, որը ջրակայուն է և շնչող (աղյուսակ 2,3): Ջրաթափանցելիության լիարժեք ապահովման համար միջնատակի բոլոր կարերը հերմետիկացված են հատուկ ժապավենով (աղյուսակ 4): Կողամասերը քթամասի հետ կարվում են երեքական կարով, կողամասերի և հետնամասի կարերը՝ երկուական: Առաջամասի կենտրոնական առանցքով տեղադրված են 5 զույգ մետաղական կոճանցքեր և մեկ զույգ կեռիկներ: Հանովի-դնովի ներդիրը անատոմիապես պրոֆիլավորված է և երկշերտ, մինչև 2,5 մմ հաստությամբ (աղյուսակ 5): Արտաքին տեսքը ներկայացված է Հավելված 3-ում: Կիսաճտքավոր կոշիկի աջ և ձախ կիսազույգի զանգվածի տարբերությունը չգերազանցի 15 գրամ: Կապումն իրականացվում է սև գույնի քուղերից պատրաստված սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, յուրաքանչյուրի վերջույթները

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Арарат 1 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇԿՍ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1					

թերմոմշակված են: Երկարությունը՝ 120-125 սմ: Կոշիկի կաղապարը պետք է համապատասխանի ГОСТ 3927-88-ի պահանջներին: Կարերի ամրությունը համաձայն ГОСТ 447 պետք է լինի 114 Ն/սմ կամ 11,5 կգ/սմ/: Արտաքին տեսքը՝ լուսանկարին համապատասխան (Հավելված 2): Մատակարարումից մեկ ամիս առաջ մատակարար կազմակերպությունը հաստատման է ներկայացնում արտադրված նմուշը: Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով՝ անցքերով, արկղերի մեջ 8 զույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք

						վերացնել: Կիսաճտքավոր կոշիկների մատակարարված չափաքանակից, մատակարարի ֆինանասական ծախսերի հաշվին իրականացվում են հետևյալ լաբորատոր փորձարկումները. - Արտաքին ներբանի և վերնամասի խզման բեռնվածության որոշում, - Կաշիների հաստության որոշում, - Արտաքին ներբանի հաստության որոշում, - Արտաքին ներբանի բաղադրության որոշում, - Արտաքին ներբանի միացման եղանակի որոշում, - Հանովի-դնովի ներդիրի հաստության, բաղադրության որոշում: ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 1.1 1.1 Արտաքին ներբանի ֆիզիկամեխանիկական չափորոշիչները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: Աղյուսակ 1 № հհ/հ Ամրացվող դետալների անվանումներ Փորձարկման մեթոդ Չափորոշիչի նշանակություն Շփվող շերտ (ռետին) Չշփվող շերտ (պոլիուրետան) 1 Խտություն, գ/սմ3 ԳՕՍՏ 267 ԳՕՍՏ 409 0,50±0,5 0,50±0,5 Պայմանական ամրությունը ձգելու դեպքում, ՄՊա ԳՕՍՏ 270 ԳՕՍՏ Р 54553 Ոչ պակաս քան 12,0

						Ոչ պակաս քան 7,3±0,3 3 Մաշվելու նկատմամբ դիմադրողականությունը, Ջ/մմ3 ԳՕՍՏ 426 Ոչ պակաս քան 24,0 1.1.1 Արտաքին ներբանի չափումներն ու չափման եղանակը ներկայացված են աղյուսակ 1.1-ում: Աղյուսակ 1.1 Չափման ենթակա հատվածը Չափման եղանակն ու չափորոշիչը Քթամասի հաստությունը հենման կետում առանց կողամասերի, երկայնական կտրվածքի դեպքում, հետքի հետ միասին պետք է կազմի 16±1 մմ Կրնկամասի հաստություն առանց կողամասերի, երկայնական կտրվածքի դեպքում, հետքի հետ միասին՝ 22±1 մմ Հետքի խորություն 3-4±0,5 մմ 1.2 Մեկ ընդհանուր մեմբրանով լամինացված միջնատակի (մեշենի) ֆիզիկամեխանիկական չափորոշիչները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում: Աղյուսակ 2 № հհ/հ Չափորոշիչի անվանում Նորմա Փորձարկման մեթոդ 1 Բաղադրություն, %: 1 Շերտ տրիկոտաժային կտոր՝ Պոլիամիդ Պոլիէսթեր 2 Շերտ՝ երկբաղադրիչ մեմբրան PTFE

						(պոլիտետրաֆտորէթիլեն) հիմքի վրա 3 Շերտ տրիկոտաժային կտոր՝ Պոլիամիդ 70±5% 30±5% 100% ГОСТ ISO 1833 2 Ընդհանուր մակերեսային խտություն, գ/մ2 250±30 ГОСТ 3811 3 Ընդհանուր հաստություն, մմ 0,8±0,15 ГОСТ 12023 4 Շփման դիմադրողականություն, ցիկլեր, ոչ պակաս քան Չոր շփում Թաց շփում 102400 51200 ГОСТ Р 12.4.295 (կ 6.12) 5 Քրտինքի նկատմամբ կայունություն, բալեր ≥ 3-4 ГОСТ Р ISO 105-E04 6 Ներկի շփման դիմադրողականություն, բալեր ≥ 3-4 ГОСТ ISO 105-X12 7 Ջերմակայունություն: Rct (ջերմային դիմադրության գործակից), 10-3 մ2Կ/Վտ ≤15 ГОСТ ISO 11092 8 Ջրային գոլորշու նկատմամբ դիմադրողականություն: Ret (գոլորշու ներթափանցման դիմադրության գործակիցը), մ2Պա/Վտ ≤15 ГОСТ ISO 11092 9 Ջրի նկատմամբ դիմացկունություն, մբար >1000 ГОСТ 51553 1.3 Պոլիտետրաֆտորէթիլենի հիմքի վրա երկբաղադրիչ մեմբրանի ֆիզիկամեխանիկական չափորոշիչները ներկայացված են

						աղյուսակ 3-ում: Աղյուսակ 3 № հ/հ Չափորոշիչի անվանում Նորմա Փորձարկման մեթոդ 1 Գոլորշու թափանցելիություն, մգ/սմ2, ոչ պակաս քան 75 ГОСТ Р 12.4.287 2 Ջրի նկատմամբ դիմացկունություն, ջրի սյան մմ, ոչ պակաս քան 10000 ГОСТ 51553 1.4 Կարերի հերմետիկացման համար կիրառվող ժապավենների ֆիզիկամեխանիկական չափորոշիչները ներկայացված են աղյուսակ 4-ում: Աղյուսակ 4 № հ/հ Չափորոշիչի անվանում Նորմա Փորձարկման մեթոդ 1 Լայնություն, մմ 22±1 ГОСТ 3811 2 Բաղադրություն, %: 100 ГОСТ ISO 1833 1. շերտ – տրիկոտաժային կտոր՝ պոլիամիդ 2. շերտ-թաղանթ՝ 3. պոլիուրետան 100 3 Ընդհանուր մակերեսային խտություն գ/մ2 210±15 ГОСТ 8845 4 Մեմբրանի հաստություն, մկմ, ոչ պակաս քան 35 ГОСТ 12023 1.5 Հանովի-դնովի ներդիրի ֆիզիկամեխանիկական չափորոշիչները ներկայացված են աղյուսակ 5-ում: Աղյուսակ 5 Դետալի անվանում Նյութեր Հանովի-դնովի ներդիր 1-ին շերտ տրիկոտաժային

					կտոր 2-րդ շերտ –ԷՎԱ (էթիլենվինիլացետատ)