

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2-ՀՊՄ1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	CKO F/UTP Cat 5e PE 4x2 AWG24	Սարանսկյաբել	Ցանցային մալուխ « FTP Cat 5e, Outdoor, 4x2 24AWG», արտաքին օգտագործման, սև գույնի պաշտպանիչ շերտով՝ մետաղյա ճոպանի համադրությամբ՝ Մալուխը պատրաստված է «FTP» դիզայնով և նախատեսված շինություններից դուրս մոնտաժելու համար, արտահոսքի հաղորդչով, «5e» կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով, որը պարունակում է 2x4 ոլորագույգ, հենարանային պողպատե մալուխով, նախատեսված է մինչև 1 Գբիթ/վ արագությամբ տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Մալուխի պաշտպանությունը պատրաստված է պոլիէթեր ալյումինե փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի հաղորդիչով: Հաղորդալարի տրամագիծը 0,50 մմ +-0.01մմ «24 AWG»: Սև արտաքին պատյանը պատրաստված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ դիմացկուն պոլիէթիլենից՝ հիմնված մետաղական ճոպանի վրա: Մալուխի արտաքին պատյանում լինեն մալուխի երկարության չափիչ գծանշումներ: * Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը

իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО Ереван Телеком Солушнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՉԾ-ՏԱՇՇՇԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2-ՀՊՍ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	СКО F/UTP Cat 5e PE 4x2 AWG24	САРАНСКАКАБЕЛЬ	Сетевой кабель «FTP Cat 5e, Outdoor, 4x2 24 AWG» для наружного применения, с защитной оболочкой чёрного цвета в сочетании с металлическим тросом. Кабель выполнен по технологии FTP и предназначен для монтажа вне зданий, с дренажным проводником, относится к категории 5e, одножильный медный, содержит 2x4 витые пары, с несущим стальным тросом, и предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с. Экранирование кабеля выполнено из полиэстер-алюминиевой фольги с дренажным проводником. Диаметр каждого проводника составляет 0,50 мм ± 0,01 мм (24 AWG). Внешняя чёрная оболочка изготовлена из полиэтилена, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, на основе металлического троса. На внешней оболочке кабеля должны быть нанесены маркировки измерения длины. *Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются поставщиком собственными силами и за его счёт.

