ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Գուրգեն Դավթյան» ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԳԱԶՊՐՈՄ	ԳԱԶՊՐՈՄ	ԳԱԶՊՐՈՄ	ԳԱԶՊՐՈՄ	Ձեռք բերվող բնական սեղմված գազը պետք է համապատասխանի ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման պահանջներին: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է՝ 1. Սեղմված բնական գազի լիցքավորման կայանները (ԱԳԼՃԿ) պետք է գտնվեն Թևոսյան 9 հասցեից առավելագույնը 3 կմ հեռավորության վրա: 2. Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը առավոտյան և երեկոյան ժամերին (առավոտյան 06:30-08:30 և

						երեկոյան 20:30-00:30) պետք է իրականացվի արտահերթ: 3. Պետք է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները զինված լինեն սահմանված և լիցենզավորված տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորումն իրականացնելու համար: 4. Պատվիրատուի ավտոբուսների համար ողջ օրվա ընթացքում միաժամանակ ապահովել նվազագույնը 5 լիցքավորման դիսպենսերներ արտահերթ: 5. Սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով՝ ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների (կամ քարտերի): 6. Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր միջոցներով փոխհատուցել Պատվիրատուին պատճառած վնասները: 7. Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների

						ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խառնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը,գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, ԳOUS 27577-2000 8. Լցակայանը պետք է կարողանա սպասարկել օրական առնվազն 50-60 ավտոբուս: 9. Մատակարարի աշխատանքը

					վերահսկելու, ինչպես նաև վարորդների վարքագիծը և ժամային գրաֆիկները գազալցակայաններում վերահսկելու նպատակով՝ հարկ եղած դեպքում Պատվիրատուն կդիմի մատակարարին տարածքի արտաքին 1-2 տեսախցիկների հասանելիություն տրամադրելու համար: Տրամադրվող կտրոնները պետք է լինեն անժամկետ: Մեր կողմից նշված քանակը համարվում է առավելագույն: Մատակարարումը կարող է լինել ինչպես կտրոններով, այնպես էլ քարտային համակարգով: Մասնակիցը պետք է ունենա համապատասխան սարքավորումները լիցքավորման համար

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Գուրգեն Դավթյան» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Газпром	Газпром	Газпром	Газпром	Автозаправочные станции сжатого природного газа (СПГ) должны располагаться на расстоянии не более 3 км от дома № 9 по улице Тевосян. 2. Заправка транспортных средств Заказчика в утренние и вечерние часы (с 06:30 до 08:30 утра и с 20:30 до 00:30 вечера) должна осуществляться в экстренном порядке. 3. Необходимо обеспечить оснащение указанных заправочных станций необходимыми и лицензированными техническими средствами для осуществления

						заправки высококачественным газом. 4. Обеспечить одновременное наличие не менее 5 заправочных станций для автобусов Заказчика в течение всего дня в экстренном порядке. 5. Учет заправки сжатым природным газом осуществляется за отчетный месяц в соответствии с купонами (или картами), утвержденными для каждой заправки. 6. В случае несоблюдения требований, установленных для сжатого природного газа в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 1131-Н от 22 июля 2022 года, Поставщик обязан за свой счет компенсировать Заказчику причиненный им ущерб. 7. Метан, используемый в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, получаемый на нескольких этапах последующей переработки газа для технологических процессов заводов по производству сжатого природного газа. Очистка смеси, удаление влаги и других

						загрязнений, а также сжатие, не предусматривающее изменения состава компонентов, избыточное давление сжатого природного газа при заправке баллона должны соответствовать техническим условиям Агентства по регулированию природного газа Республики Армения, а давление заправляемого газового баллона не должно превышать предельное значение 19,6 МПа, температура заправляемого в баллон газа не должна быть более чем на 15°C выше температуры окружающей среды. В соответствии с действующими в Республике Армения Техническими регламентами ГОСТ 27577-2000 8. Автозаправочная станция должна быть способна обслуживать не менее 50-60 автобусов в сутки. 9. Для контроля работы Поставщика, а также поведения водителей и расписаний на автозаправочных станциях, при необходимости, Заказчик обратится к Поставщику с просьбой предоставить доступ к 1-2 внешним камерам в зоне

					обслуживания. Количество предоставляемых купонов не ограничено. Указанное нами количество считается максимальным. Поставка может осуществляться как по купонам, так и по карточной системе. Участник должен иметь соответствующее оборудование для зарядки