ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Vikass, Berg, Hisense, Midea	Vikass, Berg, Hisense, Midea	Vikass, Berg, Hisense, Midea	Vikass, Berg, Hisense, Midea	Նոր օդորակիչ, ինվերտորային, արտադրողի փաթեթավորումով ու տեխնիկական անձնագրով, տաքացման և սառեցման համակարգերով, տեսակը՝ սփլիթ, հզորությունը՝ 9000 BTU, ներքին բլոկի աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ 38 դեցիբիլ, արտաքին բլոկի աղմուկինը՝ առավելագույնը 52 դեցիբիլ, էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240 Վոլտ, էլեկտրասնուցման լարումի պաշպանության համակարգ՝ 220-240 Վոլտ միջակայքում, Էներգախնայողության դաս՝ A++,

					արտաքին բլոկի աշխատանքը՝ նվազագույնը -10˚C օդի ջերմաստիճանի պայմանում, խլադագրեգատ՝ R410 A կամ R32, կառավարումը՝ հեռակառավարվող վահանակով, ներքին բլոկը պատին ամրացվող, ներքին բլոկի վրա ջերմաստիճանի ցուցադրումով, տեղադրումն՝ ըստ պավիրատուի նախանշած վայրի, երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման, մոնտաժման և դրանց հետ կապված բոլոր նյութերի, օժանդակ սարքերի, դետալների, խողովակների (մինչև 5 մ) և մալուխների (մինչև 5 մ), այլ իրերի և ավտոաշտարակի ծախսերը կատարում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Vikass, Berg, Hisense, Midea	Vikass, Berg, Hisense, Midea	Vikass, Berg, Hisense, Midea	Vikass, Berg, Hisense, Midea	Նոր օդորակիչ, ինվերտորային, արտադրողի փաթեթավորումով ու տեխնիկական անձնագրով, տաքացման և սառեցման համակարգերով, տեսակը՝ սփլիթ, հզորությունը՝ 9000 BTU, ներքին բլոկի աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ 38 դեցիբիլ, արտաքին բլոկի աղմուկինը՝ առավելագույնը 52 դեցիբիլ, էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240 Վոլտ, էլեկտրասնուցման լարումի պաշպանության համակարգ՝ 220-240 Վոլտ միջակայքում, Էներգախնայողության դաս՝ A++,

					արտաքին բլոկի աշխատանքը՝ նվազագույնը -10˚C օդի ջերմաստիճանի պայմանում, խլադագրեգատ՝ R410 A կամ R32, կառավարումը՝ հեռակառավարվող վահանակով, ներքին բլոկը պատին ամրացվող, ներքին բլոկի վրա ջերմաստիճանի ցուցադրումով, տեղադրումն՝ ըստ պավիրատուի նախանշած վայրի, երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման, մոնտաժման և դրանց հետ կապված բոլոր նյութերի, օժանդակ սարքերի, դետալների, խողովակների (մինչև 5 մ) և մալուխների (մինչև 5 մ), այլ իրերի և ավտոաշտարակի ծախսերը կատարում է մատակարարը: