

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էս ՅԵ Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3-ՍՉ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	PHONE FANVIL X301P	FANVIL	<p>IP հեռախոս 2*10/100Mbps պորտերով: Պայծայության կարգավորմամբ 16 բիթ գունային խորությամբ 2.3 դույմ 132*64 պիքսել կետայնությամբ LCD էկրան: 7 հատ ֆունկցիոնալ կոճակ. Հաղորդագրություն, ականջակալ, փոխանցում, ձայնի անջատում, վերահավաքում, բարձրախոս, ձայնագրում: 4 փափուկ, 4 ուղղորդման և ձայնի ուժգնության +/- կոճակներ: 2 SIP հաշիվ, 1 հատ RJ-9 ականջակալի պորտ, 1 հատ RJ-9 ձեռքի խոսափողի պորտ: 12 լեզու (ներառյալ անգլերեն և ռուսերեն): Հիմնական ֆունկցիաներն են՝ զանգի սպասում, «չանհանգստացնել» ռեժիմ, վերահավաքում, ավտոմատ պատասխանելու ռեժիմ, մեկ հպումով արագ հավաքում, թեժ գիծ, կարճ հաղորդագրություն, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում (իմացութեամբ և կոչը), ձայնային փոստ, անանուն զանգ, անանուն զանգերի մերժում, հաղորդագրությունների սպասման ազդանշանում, զանգի գրանցում, հավաքման պլանավորում, server redundancy, automatic switchover: Անմիջական IP զանգի հնարավորություն, Հեռախոսագրքում մինչև 2000 գրառում կատարելու հնարավորություն: Հեռախոսագրքի փնտրում,</p>

ներկրում և արտահանում: XML/LDAP հերավար հեռախոսագիրք, սև  
ցուցակ: զանգերի պատմությունում 60 գրառում, բոլոր ընդունված, բաց  
թողնված, մերժված զանգերի գրառում: 6 ուղի կոնֆերանս զանգ: HD  
խոսափող և բարձրախոս, G.722, Opus, AMR-WB(Optional),  
G.711WB(Optional), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-  
NB(Optional) առևտրային ստանդարտներ: Աղմուկի ավտոմատ ճնշում, AEC, VAD, CNP,  
PLC, AGC, A/B: Ստատիկ IP և դինամիկ IP, IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6,  
ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR, LLDP/CDP/DHCP VLAN; IEEE802.1X;  
OpenVPN; DSCP, 802.1p QoS; SSL, ժամացույցի և օրացույցի  
սինքրոնիզացում, SNTP, PBX, DHCP, տվյալների փոխանցումը` UDP/TCP/TLS;  
RTP/RTCP/SRTP: QoS. Layer 3 (ToS/DiffServ): Ցանցային կարգաբերման  
հնարավորություն, խմբագրելի կարգաբերման ֆայլ: գործարանային  
վերագործարկում, վերագործարկում, telnet: փաթեթների որսում,  
համակարգի վիճակագրություն: 2 մակարդակի գաղտնաբան: Պատին  
ամրացնելու հնարավորություն, AC/DC աղապտեր, մուտքային լարումը 100 -  
240 Վ, 50 - 60 Հց, ելքայինը` 5Վ, 0,6Ա: Հզորության ծախսը` 0,87 - 1,18  
Վատտ, Պահպանման պայմանները` 10-90 տոկոս խոնավություն`  
կոնդենսացիայի բացակայությամբ, -25 - 65 °C ջերմաստիճան:  
Օգտագործման ջերմաստիճանը` 0 - 45 °C: Չափերը` 200\*165\*47 մմ: Տուփի  
մեջ` հեռախոս, սևուցման բլոկ, խոսափող` լարով, Ethernet մալուխ,  
պատվանդան, մեկնարկային ուղեցույց:\*Մատակարարված ապրանքը պետք  
է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը  
իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:  
Երաշխիքային ժամկետ` առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ  
եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի  
կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը  
համապատասխան սպասարկման սրահ` վերադարձով:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО С И Е Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-SԱԸԿԿԳԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-26/3-ՍՁ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6			