

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Չորացման պահարան	FDO-30A	Scitek Global Co., Ltd	Նախատեսված՝ մետաղների, ապակու, կերամիկայի և այլ արտադրական նյութերի չորացման, մշակման և փորձարկման համար: Արտաքին չափեր՝ միևնույն 585 x 704 x 524 մմ (խորություն 90 մմ դռան բռնակ) Քաշ՝ 30 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ +20-ից մինչև 250 °C, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից 5-ից բարձր +250 °C, Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ 0,3 մինչև 99,9°C և 100°C-ից սկսած 0,5 առավելագույնը, Ջեռմաստիճանային տվիչ՝ 1 Pt100 սենսոր DIN դասի A 4 լարային շղթայում, Նեոբեռնվող մաքս. բեռնվածությունը ը՝ 32 լ, 60 կգ , հեշտ մաքրվող, չժանգոտող պողպատից, Թվային հետընթաց հաշվիչ՝ Նպատակային ժամանակի կարգավորումով, կարգավորելի 1 ռոպեից մինչև 99 օր, Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային

				կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր Էկրանով: Կարգավորվող Էլեկտրական ջեռոցի ջերմաստիճանի մոնիտոր և մեխանիկական ջերմաստիճանի սահմանափակիչ TB, պաշտպանության դաս 1՝ ըստ DIN 12880-ի՝ ջեռուցումն անջատելու համար . սահմանվածից մոտ 20°C բարձր ջերմաստիճանի դեպքում-անվտանգության համար 1 հատ չժանգոտվող պողպատից ցանց, Էլեկտրոփայլեցված-ներքին խցիկի համար: Շարունակական աշխատանքի հզորություն՝ 0,8 կՎտ Լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, Խցիկի չափսերը՝ լայնություն՝ 56 սմ, խորություն՝ առնվազն 39սմ, բարձրություն՝ 37 սմ : Ներքին չափեր՝ Լայնություն՝ 320 մմ Խորություն՝ 320 մմ Բարձրություն՝ 320 մմ Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Մատակարարումը և տեղադրումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր, արտադրանքը համապատասխանի CE կարգավորումներին: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում $\pm 3 \%$: Սարքն ունենա բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսոր, LCD Էկրան,ժամաչափ, ահազանգ, RAM տվյալ գործող ռեժիմի համար, ԱՀ ելք - RS232S, հեռակառավարվող վերահսկում / գործընթացի վերահսկում ավտոմատ / ձեռքով ռեժիմում: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը
--	--	--	--	--

				չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տրգրան Նախընտրվողը՝ որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնում է՝ ԵԱԶԱՊՁԲ-26/39 ներքև ներկայացված է առաջարկի միջոցով և ներկայացված է առաջարկի միջոցով՝

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Չորացման պահարան	FDO-30A	Scitek Global Co., Ltd	Նախատեսված՝ մետաղների, ապակու, կերամիկայի և այլ արտադրական նյութերի չորացման, մշակման և փորձարկման համար: Արտաքին չափեր՝ միևնույն 585 x 704 x 524 մմ (խորություն 90 մմ դռան բռնակ) Քաշ՝ 30 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ +20-ից մինչև 250 °C, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից 5-ից բարձր +250 °C, Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ 0,3 մինչև 99,9°C և 100°C-ից սկսած 0,5 առավելագույնը, Ջերմաստիճանային տվիչ՝ 1 Pt100 սենսոր DIN դասի A 4 լարային շղթայում, Ներքին մաքրման մաքր. բեռնվածությունը՝ 32 և, 60 կգ , հեշտ մաքրվող, չժանգոտող պողպատից, Թվային հետընթաց հաշվիչ՝ Նպատակային ժամանակի կարգավորումով, կարգավորելի 1 րոպեից մինչև 99 օր, Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային

կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր
Էկրանով: Կարգավորվող Էլեկտրական ջեռոցի
ջերմաստիճանի մոնիտոր և մեխանիկական
ջերմաստիճանի սահմանափակիչ TB, պաշտպանության
դաս 1՝ ըստ DIN 12880-ի՝ ջեռուցումն անջատելու համար
. սահմանվածից մոտ 20°C բարձր ջերմաստիճանի
դեպքում-անվտանգության համար 1 հատ չժանգոտվող
պողպատից ցանց, Էլեկտրոփայլեցված-ներքին խցիկի
համար: Շարունակական աշխատանքի հզորություն՝ 0,8
կՎտ Լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60
Հց, Խցիկի չափսերը՝ լայնություն՝ 56 սմ, խորություն՝
առնվազն 39սմ, բարձրություն՝ 37 սմ : Ներքին չափեր՝
Լայնություն՝ 320 մմ Խորություն՝ 320 մմ Բարձրություն՝
320 մմ Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում
նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն
արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության
սերտիֆիկատի առկայությունը: Մատակարարումը և
տեղադրումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO13485
որակի հավաստագրեր, արտադրանքը
համապատասխանի CE կարգավորումներին:
Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում $\pm 3 \%$: Սարքն
ունենա բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսոր, LCD
Էկրան, ժամաչափ, ահազանգ, RAM տվյալ գործող
ռեժիմի համար, ԱՀ ելք - RS232S, հեռակառավարվող
վերահսկում / գործընթացի վերահսկում ավտոմատ /
ձեռքով ռեժիմում: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը

				չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը
--	--	--	--	--