

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՇԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր	Ապրանքի անվանումը Բիպոլյար Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր (Electrosurgical Generator) Նկարագրություն և ընդհանուր բնութագիր Էլեկտրավիրաբուժական գեներատորը նախատեսված է բարձր հաճախականության Էներգիա մատակարարելու երկբևեռ վիրաբուժական կիրառությունների, հյուսվածքների միաձուլման և անոթների կնքման կիրառությունների համար: Սարքը ունի պարզ ինտերֆեյս, ավտոմատ կերպով ճանաչում է միացված

					գործիքները և համապատասխանեցնում աշխատանքային պարամետրերը: Գեներատորը կիրառվում է ընդհանուր վիրաբուժության, ինչպես նաև ուրոլոգիայի, անոթային, կրծքային, գինեկոլոգիական և կոլոռեկտալ վիրաբուժության ոլորտներում: • Հյուսվածքների կոագուլյացիա բիպոլյար գործիքներով • Անոթների սիլինգ մինչև և ներառյալ 7 մմ տրամագծով • Հյուսվածքային փնջերի և լիմֆատիկ անոթների սիլինգ (համատեղելի գործիքների օգտագործման դեպքում) Կառուցվածք և ինտերֆեյս Առջևի վահանակ • Սնուցման անջատիչ (կանաչ լուսային ցուցիչ) • Սենսորային Էկրան (5.0" LCD touchscreen) • AGISEAL միացման պորտ • Բիպոլյար միացման պորտ • Defibrillation-proof Type CF կիրառական մաս Հետևի վահանակ • Էկվիպոտենցիալ միացման կոնտակտ • AC սնուցման մուտք • Ձայնի կարգավորման կոճակ • AGISEAL ոտնակալիչի պորտ • Բիպոլյար ոտնակալիչի պորտ
--	--	--	--	--	--

					Տեխնիկական բնութագրեր Ընդհանուր • Ելքային կոնֆիգուրացիա՝ Իզոլացված, բիպոլյար • Սառեցում՝ Բնական • Ցուցադրում՝ 5.0" LCD սենսորային Էկրան • Տեղադրում՝ սայլակ, հարթ կայուն մակերես, վիրահատական բում • Ճառայողական ժամկետ՝ 10 տարի Աշխատանքային պայմաններ • Ջերմաստիճան՝ +5°C - +40°C • Հարաբերական խոնավություն՝ 30% - 75% (առանց կոնդենսացիայի) • Մթնոլորտային ճնշում՝ 700 - 1060 մբար • Աշխատանքային բարձրություն՝ ≤3000 մ • Աշխատանքային ցիկլ՝ ոչ շարունակական (10 վրկ միացված / 30 վրկ անջատված) Սնուցում • Լարային լարում՝ 100-130V / 220-240V • Հաճախականություն՝ 50/60 Hz • Մուտքային հզորություն՝ առնվազն 480 VA • Ապահովիչներ՝ Φ5×20 մմ, F10AH, 250V Ելքային բնութագրեր • Ռեժիմներ՝ AGISEAL, Bipolar • Աշխատանքային հաճախականություն՝ 472 kHz • Նոմինալ բեռ՝ 20 Ω (AGISEAL), 100 Ω (Bipolar) • Նոմինալ հզորություն՝ 250 W (AGISEAL), 95 W (Bipolar) •
--	--	--	--	--	---

				Առավելագույն ելքային լարում՝ 287.5 Vp (AGISEAL), 250 Vp (Bipolar) • Crest Factor՝ 1.5 • Crest Factor՝ 1.5 Ձայնային ազդանշաններ • Ակտիվացման ձայն՝ ≥ 45 dB (կարգավորվող) օ AGISEAL՝ 440 Hz օ Bipolar՝ 660 Hz • Չգուլացման ձայն՝ ≥ 65 dB (չկարգավորվող) Արտահոսքի հոսանքներ (համապատասխան IEC պահանջներին) • Երկրային արտահոսք՝ $\ll 500 \mu A$ (NC), $\ll 1000 \mu A$ (SFC) • Հպման հոսանք՝ $\ll 100 \mu A$ (NC), $\ll 500 \mu A$ (SFC) • Հիվանդի արտահոսք՝ $\ll 10 \mu A$ (NC), $\ll 50 \mu A$ (SFC) Համապատասխանություն և անվտանգություն • Կիրառական մաս՝ Type CF, Defibrillator-proof • Համապատասխանում է Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության (EMC) պահանջներին Քաշը 5կգ $\pm 10\%$ Չափսերը 40*32,5*13սմ $\pm 10\%$ պարտադիր պայմաններ՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթավորված, 3 տարի երախիքային ժամկետով
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					