

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	DS	DS	DS	DS	<p>Ռեսպիրատոր- պաշտպանում է օրգանական գազերից և գոլորշիներից (եռման ջերմաստիճանը՝ 65°C-ից բարձր), անօրգանական գազերից և գոլորշիներից (բացառությամբ ածխածնի մոնօքսիդի և ջրածնի ցիանիդի), ծծմբի երկօքսիդից և այլ թթվային գազերից:</p> <p>Պաշտպանության դաս. A1B1P1 Ռեսպիրատորի տեսակ. բազմակի օգտագործման Փականների առկայություն. կա Ակտիվացված ածխի առկայություն ֆիլտրում. կա Փոխարինվող ֆիլտրի տարր. կա</p>

				<p>(ներառված է հավաքածուում), Ֆիլտրի պտուտակային (ռեզբային) ամրացում Գլխակալի կարգավորում. կա Կցում. ՌՌԻ-60Մ-ի համար Չափս. ունիվերսալ Ամբողջ օբտուրացիոն գծով հերմետիկ մեկուսացում Նյութեր. պլաստիկ, պոլիէթերային կտոր, պոլիպրոպիլենային կտոր, ջերմապլաստիկ էլաստոմեր, ակտիվացված ածուխ Մաքուր քաշ. առնվազն 0,3 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/14
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	DS	DS	DS	DS	<p>Ռեսպիրատոր- պաշտպանում է օրգանական գազերից և գոլորշիներից (եռման ջերմաստիճանը՝ 65°C-ից բարձր), անօրգանական գազերից և գոլորշիներից (բացառությամբ ածխածնի մոնօքսիդի և ջրածնի ցիանիդի), ծծմբի երկօքսիդից և այլ թթվային գազերից:</p> <p>Պաշտպանության դաս. A1B1P1 Ռեսպիրատորի տեսակ. բազմակի օգտագործման Փականների առկայություն. կա Ակտիվացված ածխի առկայություն ֆիլտրում. կա Փոխարինվող ֆիլտրի տարր. կա</p>

				<p>(ներառված է հավաքածուում), Ֆիլտրի պտուտակային (ռեզբային) ամրացում Գլխակալի կարգավորում. կա Կցում. ՌՌԻ-60Մ-ի համար Չափս. ունիվերսալ Ամբողջ օբտուրացիոն գծով հերմետիկ մեկուսացում Նյութեր. պլաստիկ, պոլիէթերային կտոր, պոլիպրոպիլենային կտոր, ջերմապլաստիկ էլաստոմեր, ակտիվացված ածուխ Մաքուր քաշ. առնվազն 0,3 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---