

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ ԿՈ	Օվեր Փլեյ	Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ	<p>Մանկական Խաղահրապարակի սարքեր՝ վորքաութ Արտաքին չափսեր (ստատիկ դիրքում)՝ 1. Երկարություն, 3707 մմ (±50 մմ) 2. Լայնություն 2355 մմ (±50 մմ) 3. Բարձրություն, 2518մմ (±50 մմ) Կոմպլեկտացիա • Կանգնակ-7 • Խաչածող I=1386 մմ, հատ-3 • Խաչածող I=686 մմ, հատ-1 • Աստիճան հատ-1 • Տախտակ ուղղահայաց, հատ-1 • Նստարան, հատ-1 • Խողովակ-ամրակ, հատ-1 • Սեղմակ 108, հատ-20 Սպորտային սարքավորումները պետք է ունենան կայուն կառուցվածք, որն անվտանգ միջավայր է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Այն պետք է լինի ամուր և հարվածակայուն,պետք է հագուստի և մարմնի մասերի չվնասի: Ապրանքը պետք է ամրացվի գետնին հենարանների բետոնապատման միջոցով: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է</p>

պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝  
ապահովելով կառուցվածքի  
անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և  
հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է  
փակվեն պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր  
մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն  
պոլիմերային փոշու էմալով, որը կկանխի մետաղի  
կոռոզիան: Կանգնակ չհնգ կանգնակները պետք է լինեն  
առնվազն 3400 մմ երկարությամբ, երկու կանգնակները  
պետք է լինեն առնվազն 1000 մմ երկարությամբ:  
Շամալիրի կանգնակը պետք է պատրաստված լինի  
առնվազն 108 մմ տրամագծով պողպատե խողովակից,  
առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ: Կանգնակների  
վերին ծայրերին պետք է ամրացված լինեն առնվազն 5  
մմ բարձրությամբ խցաններով: Խաչածող I=1386 և 686  
մմ երեք խաչածողեր պետք է պատրաստված լինեն  
առնվազն 1386 (և մեկը առնվազն 686) մմ  
երկարությամբ մետաղական խողովակից, առնվազն  
33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ պատի  
հաստությամբ: Մեկ խաչածողի երկու ծայրերը պետք է  
ամրացվեն նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու  
սյուների միջև, օգտագործելով խաչածողերի համար  
անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց  
ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր  
ամրացնելու հնարավորությամբ: Ուղղահայաց  
տախտակ առնվազն 1500 մմ երկարությամբ և առնվազն  
334 մմ լայնությամբ տախտակը պետք է պատրաստված  
լինի առնվազն 1-ին կարգի փշատերև ծառի փայտից,  
լինի խոնավադիմացկուն և առնվազն 80x80 մմ

չափերով հակասալթաքող ծածկով: Աստիճաններ  
Աստիճանը պետք է բաղկացած լինի երկու  
հորիզոնական կապերից, երկու ուղղահայաց  
կանգնակներից և առնվազն վեց ձողերից:  
Երկարությունը 1386 մմ-ից ոչ պակաս, բարձրությունը  
'2134 մմ-ից ոչ պակաս: Աստիճանի կանգնակները պետք  
է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով  
մետաղական խողովակից, պատի հաստությունը՝ 2,8 մմ-  
ից ոչ պակաս: Ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ  
հեռավորության վրա, կանգնակները պետք է սեղմվեն  
տրամագծի կեսին և եռակցվեն երկու հորիզոնական  
խաչածողերի միջև, միմյանցից ոչ ավելի, քան 760 մմ  
հեռավորության վրա: Առնվազն 1386 մմ երկարությամբ  
խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն  
33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից,  
առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Առնվազն 760 մմ  
երկարությամբ քայլերը պետք է պատրաստված լինեն  
առնվազն 33,5 տրամագծով մետաղական խողովակից,  
առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Աստիճանների  
երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին,  
ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա և  
եռակցվեն սանդղաձև հարող պարագծի երկայնքով  
աստիճանների առանցքների միջև առնվազն 300 մմ  
հեռավորության վրա: Նստարան Առնվազն 1800 մմ  
երկարությամբ և առնվազն 300 մմ լայնությամբ  
սեղման նստարանը պետք է պատրաստված լինի Fof  
փայտից, առնվազն 30 մմ հաստությամբ, բարձր  
խոնավության և մաշվածության դիմադրությամբ,  
հակասալթաքող ծածկույթով: Խողովակ-ամրակ Պետք է

պատրաստված լինի առնվազն 33,5 խողովակից  
առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Սեղմակ  
Այլումինե սեղմակի հավաքածուն բաղկացած է երկու  
այլումինե կիսասեղմակներից: Սեղմակի հավաքման  
չափը 207. 5x151x55 մմ է: Մեկ կիսասեղմակը մաս է,  
որի մեջտեղում կա 54,25 մմ շառավղով կտրվածք,  
կտրվածքի մակերեսը ամրանում է 108 մմ տրամագծով  
խողովակի հետ: 54,25 մմ շառավղով կտրվածքին  
ուղղահայաց հարթությունում կա 17,15 մմ շառավղով  
կտրվածք, որը շփվում է 34 մմ կամ 33,5 մմ տրամագծով  
խաչաձող խողովակի հետ: Վանդակի բոլոր արտաքին  
սուր եզրերը կլորացված են պատկերավոր  
կիսասեղմակի կառուցվածքների տեսքով, որոնք  
միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող  
կողիկներ: Մեկ կիսասեղմակն ունի 207,5x73,5x55 մմ  
չափսեր: Կիսասեղմակները ունեն 11 մմ տրամագծով  
պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի  
առանցքի երկայնքով կիսասեղմակի արտաքին մասում  
կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրացումների  
ամրացման համար: Խողովակի շուրջը ամրացվում են  
երկու կիսասեղմակներ՝ սեղմելով երկու կլոր գլխով  
պտուտակները՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով, նախապես  
պատրաստված անցքերի միջով: Դետալները պետք է  
ներկված լինեն փոշեներկով: Պետք է տրվի 12 ամսվա  
երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն  
իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման  
աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն  
անվտանգության և համապատասխանության  
հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն

				ևոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	---

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Овер Плей ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				