

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ ԿՈ | Օվեր Փլեյ | Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ | <p>Մանկական Խաղահրապարակի սարքեր՝ վորքաութ Արտաքին չափսեր (ստատիկ դիրքում)՝ 1. Երկարություն, 3707 մմ (±50 մմ) 2. Լայնություն 2355 մմ (±50 մմ) 3. Բարձրություն, 2518մմ (±50 մմ) Կոմպլեկտացիա • Կանգնակ-7 • Խաչածող I=1386 մմ, հատ-3 • Խաչածող I=686 մմ, հատ-1 • Աստիճան հատ-1 • Տախտակ ուղղահայաց, հատ-1 • Նստարան, հատ-1 • Խողովակ-ամրակ, հատ-1 • Սեղմակ 108, հատ-20 Սպորտային սարքավորումները պետք է ունենան կայուն կառուցվածք, որն անվտանգ միջավայր է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Այն պետք է լինի ամուր և հարվածակայուն,պետք է հագուստի և մարմնի մասերի չվնասի: Ապրանքը պետք է ամրացվի գետնին հենարանների բետոնապատման միջոցով: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է</p> |

պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝
ապահովելով կառուցվածքի
անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և
հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է
փակվեն պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր
մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն
պոլիմերային փոշու էմալով, որը կկանխի մետաղի
կոռոզիան: Կանգնակ չհնգ կանգնակները պետք է լինեն
առնվազն 3400 մմ երկարությամբ, երկու կանգնակները
պետք է լինեն առնվազն 1000 մմ երկարությամբ:
Շամալիրի կանգնակը պետք է պատրաստված լինի
առնվազն 108 մմ տրամագծով պողպատե խողովակից,
առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ: Կանգնակների
վերին ծայրերին պետք է ամրացված լինեն առնվազն 5
մմ բարձրությամբ խցաններով: Խաչածող I=1386 և 686
մմ երեք խաչածողեր պետք է պատրաստված լինեն
առնվազն 1386 (և մեկը առնվազն 686) մմ
երկարությամբ մետաղական խողովակից, առնվազն
33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ պատի
հաստությամբ: Մեկ խաչածողի երկու ծայրերը պետք է
ամրացվեն նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու
սյուների միջև, օգտագործելով խաչածողերի համար
անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց
ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր
ամրացնելու հնարավորությամբ: Ուղղահայաց
տախտակ առնվազն 1500 մմ երկարությամբ և առնվազն
334 մմ լայնությամբ տախտակը պետք է պատրաստված
լինի առնվազն 1-ին կարգի փշատերև ծառի փայտից,
լինի խոնավադիմացկուն և առնվազն 80x80 մմ

չափերով հակասալթաքող ծածկով: Աստիճաններ
Աստիճանը պետք է բաղկացած լինի երկու
հորիզոնական կապերից, երկու ուղղահայաց
կանգնակներից և առնվազն վեց ձողերից:
Երկարությունը 1386 մմ-ից ոչ պակաս, բարձրությունը
'2134 մմ-ից ոչ պակաս: Աստիճանի կանգնակները պետք
է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով
մետաղական խողովակից, պատի հաստությունը՝ 2,8 մմ-
ից ոչ պակաս: Ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ
հեռավորության վրա, կանգնակները պետք է սեղմվեն
տրամագծի կեսին և եռակցվեն երկու հորիզոնական
խաչածողերի միջև, միմյանցից ոչ ավելի, քան 760 մմ
հեռավորության վրա: Առնվազն 1386 մմ երկարությամբ
խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն
33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից,
առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Առնվազն 760 մմ
երկարությամբ քայլերը պետք է պատրաստված լինեն
առնվազն 33,5 տրամագծով մետաղական խողովակից,
առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Աստիճանների
երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին,
ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա և
եռակցվեն սանդղաձև հարող պարագծի երկայնքով
աստիճանների առանցքների միջև առնվազն 300 մմ
հեռավորության վրա: Նստարան Առնվազն 1800 մմ
երկարությամբ և առնվազն 300 մմ լայնությամբ
սեղման նստարանը պետք է պատրաստված լինի Fof
փայտից, առնվազն 30 մմ հաստությամբ, բարձր
խոնավության և մաշվածության դիմադրությամբ,
հակասալթաքող ծածկույթով: Խողովակ-ամրակ Պետք է

պատրաստված լինի առնվազն 33,5 խողովակից
առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Սեղմակ
Այլումինե սեղմակի հավաքածուն բաղկացած է երկու
այլումինե կիսասեղմակներից: Սեղմակի հավաքման
չափը 207. 5x151x55 մմ է: Մեկ կիսասեղմակը մաս է,
որի մեջտեղում կա 54,25 մմ շառավղով կտրվածք,
կտրվածքի մակերեսը ամրանում է 108 մմ տրամագծով
խողովակի հետ: 54,25 մմ շառավղով կտրվածքին
ուղղահայաց հարթությունում կա 17,15 մմ շառավղով
կտրվածք, որը շփվում է 34 մմ կամ 33,5 մմ տրամագծով
խաչաձող խողովակի հետ: Վանդակի բոլոր արտաքին
սուր եզրերը կլորացված են պատկերավոր
կիսասեղմակի կառուցվածքների տեսքով, որոնք
միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող
կողիկներ: Մեկ կիսասեղմակն ունի 207,5x73,5x55 մմ
չափսեր: Կիսասեղմակները ունեն 11 մմ տրամագծով
պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի
առանցքի երկայնքով կիսասեղմակի արտաքին մասում
կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրացումների
ամրացման համար: Խողովակի շուրջը ամրացվում են
երկու կիսասեղմակներ՝ սեղմելով երկու կլոր գլխով
պտուտակները՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով, նախապես
պատրաստված անցքերի միջով: Դետալները պետք է
ներկված լինեն փոշեներկով: Պետք է տրվի 12 ամսվա
երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն
իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման
աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն
անվտանգության և համապատասխանության
հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | և որ, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | |