

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ ԿՈ	Օվեր Փլեյ	Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ	<p>Մարզասարք ժիմ կրծքավանդակից Չափերը՝ Երկարություն (±50 մմ)-1206մմ, Լայնություն (±50 մմ)-1134մմ Բարձրություն (±50 մմ)- 1877մմ Բակային մարզասարքը պետք է ունենա ամուր կառուցվածք, որը կապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հազուստի և մարմնի մասերի պետք է պաշտպանի վնասվածքներից: Մարզասարքը անկերային պտուտայներով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր պտուտակները անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի</p>

ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառուցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու եմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային պտուտակները պետք է լինեն ցինկապատ: Հիմքը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը պետք է լինեն 765x260 մմ-ից ոչ պակաս, հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 125 մմ-ից ոչ պակաս, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից: Թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի 80 մմ-ից ոչ պակաս: Հարթակին պետք է ամրացվի մարմին, որը բաղկացած է երկու կես հենակներից՝ մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալը պետք է պատրաստված լինի ապակեցված պոլիամիդից, արտաքին առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է: Առանցքակալի տրամագծի չափը 46 մմ-ից ոչ պակաս է: Մարզասարքի նստատեղը Դ-աձև կառուցվածք է՝ ամրացված պլաստիկ նստատեղերով: Կեռ ձողերը պատրաստված են պրոֆիլային խողովակից: Խողովակն ունի առնվազն 40x25 չափսեր, որի պատի հաստությունը առնվազն 2 մմ է: Առնվազն 495 մմ և 317 մմ երկարությամբ խողովակի երկու կտոր եռակցված են միմյանց: Երկու պլաստմասսե նստատեղերը ամրացված են երկու ձողերի վրա, որոնք և՛ մեջքի հատվածում են, և՛ նստատեղի: Մարզասարքի նստատեղը պետք է լինի պլաստմասսե, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև կառուցվածքով: Նստատեղերի չափերը 269x330 մմ-ից

ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Սյունը պատրաստված է առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, որը թեքված է Ռ-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ մեկ թեքված ծայրով: Սյունը թեքելուց հետո չափերը առնվազն 478x99x80 մմ են: Ռետինե բուլֆերը պտուտակված է ստորին թեքված ծայրին: Բուլֆերը պատրաստված է առնվազն 80x40x16 մմ չափսերով, վրան ունի առնվազն 9 մմ տրամագծով երկու անցքեր: Ուղքի հենարանը պատրաստված է խողովակից և թիթեղից: Խողովակը պատրաստված է առնվազն 42 մմ տրամագծով, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ, առնվազն 310 մմ երկարությամբ: Բռնակը խողովակների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա է: Բռնակի հիմքը խողովակ և եզր է: Առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը մի քանի տեղից թեքված է: Առաջին թեքությունը կատարվում է ծայրից 135 մմ հեռավորության վրա 80 աստիճան անկյան տակ, այնուհետև 398 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածից հետո առնվազն 32 աստիճան անկյան տակ խողովակը թեքվում է մեկ այլ հարթությունում, որն ուղղահայաց է առաջին ոլորանին: Վերջնական ուղիղ հատվածը առնվազն 129 մմ երկարություն ունի: Ճոճվող թևը առնվազն 60x40 մմ չափսերով, առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 360 մմ երկարությամբ ձևավորված խողովակից պատրաստված կառույց է, առանցքների եռակցման համար արված անցքերով:

				<p>Կենտրոնական առանցքը պատրաստված է առնվազն 34 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 32,8 մմ տրամագծով: Առանցքի ընդհանուր երկարությունը 185 մմ-ից ոչ պակաս է: Անկերային պտուտակը առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Անկեր ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Овер Плей ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3				