

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ ԿՈ	Օվեր Փլեյ	Վենջոու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ	<p>Էպլիպտիկ Չափերը ` (± 50 մմ) 1114x823x1627մմ</p> <p>Բակային մարգասարքը պետք է ունենա ամուր կառուցվածք, որն կապահովի բացօթյա տարածքում սպորտով անվտանգ զբաղվելու հնարավորություն:</p> <p>Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային, պետք է չվնասի հագուստի և մարմնի մասերը: Մարգասարքը անկերային հեղյուսներով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր հեղյուսները անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարգասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառուցվածքի բոլոր</p>

մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային հեղուակները պետք է լինեն ցինկապատ: Հիմքի չափերը կոռմից հետո 681x260 մմ-ից ոչ պակաս են: Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, որոնք թեքված են դեպի վեր: Հիմքին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու պատից և կողերից: Պատերը և կողերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից, որի հաստությունը առնվազն 2,5 մմ է: Առանցքային պատյանները եռակցվում են պատերի մեջ՝ պատրաստված առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Պատերը թեքված մաս են, ընդհանուր չափերը թեքված վիճակում առնվազն 1050x18x853 մմ են: Առանցքակալի պատյանը պատրաստված է առնվազն 2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես՝ առնվազն 55 մմ տրամագծով և առնվազն 15 մմ լայնությամբ: Առանցքակալների և ամրացնող օղակների օգնությամբ միացնող ձողերը ամրացվում են հետևի առանցքի վրա: Լծակը պատրաստված է առնվազն 60x40 մմ չափսերով խողովակից՝ առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 216 մմ երկարությամբ: Խողովակն ունի առնվազն 34 մմ տրամագծով անցք:

խողովակին եռակցվում է առնվազն 33,5 մմ տրամագծով
և առնվազն 3,2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից
պատրաստված բաժակ: Ապակու երկարությունը 79 մմ-
ից ոչ պակաս է: Ոտքերի հենածողը առնվազն 60x40 մմ
չափսերով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ
պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց է,
խողովակի երկարությունը առնվազն 960 մմ է:
խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում
60 մմ լայնությամբ եզրին: Խողովակի վերևում
եռակցվում են առնվազն 4 մմ հաստությամբ
մետաղական թերթի երկու թիթեղներ, թիթեղների
չափերը առնվազն 120x40 մմ են, առնվազն 9 մմ
տրամագծով արված անցքերով: Վերևից ձողերին
ամրացված են ոտքերի հենարանները: Ոտքի հենարանը
պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, դիզայնը
կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է,
անկյուններում կլորացման շառավիղը առնվազն 35 մմ է:
Չափերը ոչ պակաս, քան 380x150 մմ, բարձրությունը ոչ
պակաս, քան 35 մմ: Հենարանն ունի բամպերներ՝
ոտքերի սայթաքմանը հակազդելու համար, բամպերի
բարձրությունը առնվազն 12 մմ է: Բռնակի հիմքը
խողովակ է: Այն պատրաստված է առնվազն 42 մմ
տրամագծով առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և
առնվազն 780 մմ երկարությամբ խողովակից:
Խողովակը թեքված է L-աձև: Առաջին ուղիղ հատվածը
ունի 25 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն
առնվազն 90 աստիճան անկյան տակ և էլի ուղիղ
հատված, որն առնվազն 560 մմ: Անկերային բոլոր
առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից

				<p>պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Պետք է տրվի 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Овер Плей ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
7				