

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Romana	Romana	ЗАО ЗИСО	<p>Ժիմ ոտքերով Չափերը՝ երկարություն (±50 մմ)-1059 մմ, լայնություն (±50 մմ)-521 մմ, բարձրություն (±50 մմ)-1117 մմ Բացօթյա մարզասարքերը . ունենա կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ կապահովի բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը . ունենա բարձր դիմացկունություն: Հագուստի և մարմնի մասերի . պաշտպանի վնասվածքներից: Մարզասարքը . ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար անկերների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը . կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը . գերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը . կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորուսյան</p>

նվազագույն շառավիղը 3 մմ. . Է: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով և ապահովեն կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . ծածկված կլինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով:

Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում ջերմային եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերները . ցինկապատ կլինեն: Մարգասարքի հիմքը հարթակից և թիթեյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ մարմինը միացված է 6x12 պողպատից` պողպատե գամերով: Հիմքը բաղկացած է հարթակից և մարմնից: Հարթակը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից` թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Հարթակի չափերը ծովելուց հետո 739x260 մմ. . են: Հարթակն ունի բացվածքներ 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը` 17 մմ տրամագծով: Հարթակի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ. . է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելու ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը 80 մմ. . է: Կողերը ունեն անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Մարգասարքի նստատեղը հավաքվում է որպես թիթեյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ

նստատեղերը: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք՝ . 2,5 մմ հաստությամբ, միացված են գամերի միջոցով: Հիմքը ունի . 265x423x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում կա . 262 մմ երկարությամբ և . 35 մմ լայնությամբ դարակ, իսկ հետևի մասում . 408 մմ երկարությամբ և . 35 մմ լայնությամբ դարակ: Հիմքերը ունեն . 46 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Հետևի մասում հիմքերին ամրացված է թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքի նստատեղը բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց է, չափսերը ծավելուց հետո՝ 846x170x40 մմ: Լծակը հենարանով եռակցված կառույց է՝ պատրաստված խողովակներից և թեքված թիթեղներից: Լծակների հիմքը խողովակով սկավառակ է: . 6 մմ հաստությամբ և . 164 մմ տրամագծով թիթեղյա սկավառակից պատրաստված կառույց է, որն ունի . 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակի վրա եռակցվում է . 76 մմ տրամագծով և . 3,5 մմ պատի հաստությամբ և . 132 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված պատյան: Լծակի հատվածը պատրաստված է . 48 մմ տրամագծով խողովակից և թեքված է . 90 աստիճանի անկյան տակ, . 336 մմ և 283 մմ ուղիղ հատվածներով: Ոտքի հենարանը . պատրաստված կլինի պլաստմասից, ուղղանկյուն կառուցվածքով՝ կլորացված անկյուններով, անկյուններում կլորացման շառավիղը 35 մմ. .: Հենարանի չափերը 380x150 մմ. . են, իսկ բարձրությունը 35 մմ. .: Հենարանը ունի կողքեր՝ ոտքերը դուրս չսահելու համար: Հենարանի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված

			<p>հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ կայուն դիրքը մարգասարքի վրա: Հենարանի հակառակ կողմում կան 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Անկեր ծռված վիճակում . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Անկերի ճկման շառավիղը 18 մմ. . է: : Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: . տրվի 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման աշխատանքը սկսելուց առաջ . ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	-	-